

## FOLIENBAND INSIDE GAROIZOLIACINĖ MONTAVIMO JUOSTA

### Techniniai duomenys:

Pagrindas	Poliesterinė medžiaga
Degumo klasė	E
Garų pralaidumas	Sd $\geq$ 55 m
Atsparumas vandeniui	200 mm - atspari
Lipnumas	Lipnaus sluoksnio – 15N/25 mm Butilinio sluoksnio – 12N/25 mm
Terminiškai atspari	Nuo – 40 °C iki +100 °C
Išlaiko tempimą	> 5 Mpa
Pailgėjimas iki plyšimo	130%
Atspari UV spinduliams	1 metai

### Produkto aprašymas:

Garozoliacinė, garui nepralaidi, dvipusio ir vienpusio lipnumo poliesterinė juosta, naudojama langų ir durų montavimo siūlės vidinei pusei. Juostos kraštuose yra lipnus sluoksnis, klijuojamas prie durų ar lango, kitoje – butilinis sluoksnis, klijuojamas prie mūro, tinko ar plytų.

### Charakteristika:

- Puiki garoziliacija
- Stipriai prisiklijuoja
- Lengva naudoti (nereikia klijų)
- Apsaugo nuo lietaus
- Galima tinkuoti arba dažyti
- Tampri ir elastiška – kompensuoja statybinius judėjimus

### Panaudojimas:

- Šis juostos tipas skirtas langų ir lauko durų montavimui. Naudojama vidinei montavimo siūlės pusei, kai angokraštis bus tinkuojamas ar glaistomas.

**Įpakavimas:** Ritiniai po 20 ir 80 m

**Plotis:** 70 mm  
100 mm  
150 mm

**Spalva:** klaidų išvengimui montuojant garozoliacinės (vidinės) juostos gaminamos spalvotos, o difuzinės (išorinės) baltos spalvos.

**Saugojimas:** 1 metus

### Paviršiai:

tinka visiems porėtiems statybiniams paviršiams, paviršius turi būti sausas, švarus, neriebaluotas, nedulkėtas, labai porėtus paviršius gruntuoti PRIMER 100

### Naudojimo instrukcija:

Naudojant dvipusio lipnumo juosta: juosta lipniu sluoksniu priklijuoti prie lango ar durų rėmo išorinės dalies, kampuose užleidžiant po 5 cm. Montavimo siūlę užpildžius montavimo putomis (reikalui esant, jų perteklių nupjauti) juosta butiliniu sluoksniu priklijuoti prie angokraščio.

Naudojant vienpusio lipnumo juosta: juosta lipniu sluoksniu prie rėmo klijuojama jau sumontavus langą, o butilas – prie angokraščio.