



## FABRIC COVERING ADHESIVE 20 A TEKSTILINIŲ TAPETŲ KLIJAI 20 A

### Techninis aprašymas:

Pagrindas	Tiksotropinė pasta
Konsistencija	Vientisa pasta
Kietėjimas	Drėgmės garavimas
Atviras laikas	Apie 12 val
Išlaikymo laikas	2 val.
Sąntykinis svoris	Apie 1.06 gr / ml
Terminis atsparumas	nuo -20°C iki +80°C sukietėjus
Išeiga	100-130 g/m <sup>2</sup>
Darbinė temperatūra	+1°C iki +30°C

### Produkto aprašymas:

paruošti naudojimui tiksotropiniai klijai sienų apmušalams klijuoti.

### CHARAKTERISTIKA:

profesionali kokybė,  
nedegūs,  
skaidrūs,  
neteplūs,  
nepralaidūs vandeniui

### PANAUDOJIMAS:

tapetų klijavimui,  
audeklo prie sienų klijavimui.

### ĮPAKAVIMAS IR SPALVA:

Spalva: balta, išdžiūvę – bespalviai.  
Įpakavimas: kibirai po 4 kg/10 kg.

### GALIOJIMO LAIKAS:

12 mėnesių esant nuo +5 °C iki +25 °C temperatūrai

### Medžiagos :

*Tipai:* plytos, betonas, tinkas, medis

### Naudojimo būdas :

Metodas: paviršius turi būti švarus, sausas, neriebaluotas. esant labai porėtam paviršiui, jis nutepamas sluoksniu klijų. Klijai padengiami voleliu, arba smulkiai dantyta mentele. Tapetus klijuokite prie sienos plokščio įrankio pagalba.

### Rekomendacija saugumui:

Standartinės saugumo priemonės

Remark: The directives contained in this documentation are the result of our experiments and of our experience and have been submitted in good faith. Because of the diversity of the materials and substrates and the great number of possible applications which are out of our control, we cannot accept any responsibility for the results obtained. In every case it is recommended to carry out preliminary experiments.