

# SOUDASEAL 240 FC

## Techniniai duomenys :

Pagrindas	MS- polimerai®
Konsistencija	Vientisa pasta
Kietėjimas	Drėgmės poveikis
Plėvelė susiformuoja	apie 10 min. (20°C / 65% R.H.)
Kietėjimo laikas	2-3 mm /24 val. (20 °C/ 65%R.H.)
Kietumas	40 + / - 5 ShoreA
Tankis	1,67 g/mL
Elastingumas gniuždant	>75%
Maksimalus siūlės judėjimas	20%
Terminis atsparuma	nuo -40°C iki +90°C
Elastingumo modulis100%:	0.75 N/mm <sup>2</sup> (DIN 53504)
Klijavimo jėga	1,80 N/mm <sup>2</sup> (DIN 53504)
Pailgėjimas iki plyšimo	750% (DIN 53504)
Kirpimo standumas	0,9 N/mm <sup>2</sup> (DIN 53504)
Medžiaga	AlMgSi <sub>1</sub>
Hermetiko storis	2mm
Poslinkio greitis	10 mm/min.

### Produkto aprašymas:

Soudaseal 240 FC tai aukštos kokybės, universalus, neutralus, elastingas, vienkompontinis hermetikas MS polimero pagrindu. Pakeičia daugelį žinomų hermetikų.

### Charakteristikos:

- lengvai ir paprastai naudojamas,
- po panaudojimo išlieka elastingas ( 20 % )
- labai gerai limpa prie visų paviršių ir PVC,
- neturi kvapo, chemiškai neutralus, neturi tirpiklių
- netepa porėtus paviršius (pvz. natūralaus akmens, granito, marmuro), dažomas "drėgnu ant drėgno" net ir vandens pagrindu dažais,
- naudojamas ant drėgnų paviršių,
- atsparus chemiškai, UV spinduliams ir atmosferos poveikiui

- labai didelė klijavimo jėga
- neturi poveikio veidrodžiui
- puikiai tinka stiklinimui
- keičiantis temperatūrai parametrai nekinta
- greitai formuojasi esant žemai temperatūrai
- sudėtyje neturi izocionatų

### Panaudojimas:

Soudaseal 240 FC klijuoja plokštes, profilius, lakštus, langų konstrukcijas, dekoracinius elementus, izoliacines plokštes, kamštinę medieną, stiklą, mineralinę vatą prie medžio, tinką, plytas, betoną, metalą ir t.t. Hermetizuoja grindų ir sienų siūles. Naudojamas natūralaus akmens klijavimui ( marmuras, granitas, ...), o taip pat veidrodžiams. FIX ALL naudojamas klijuoti elementams kuriuos veikia apkrovos prie porėtų ir lygių paviršių. Stiklinimo darbams reikalaujantiems stipraus suklijavimo, lankstiams sutvirtinimams laivų statyboje, automobilių

