



---

# CONTACT SPRAY

## KONTAKTINIS AEROZOLIS

---

**Teciniai duomenys:**

Pagrindas	Mineralinių alyvų mišinys
Konsistencija	Skystis
Tankis	0,81 g / ml
Klampumas (20 ° C)	1 mPa.s
Pliūpsnio temperatūra	52 ° C
Tirštėjimo taškas	-62 ° C
Rūgštingumas	pH neutralus
Tirpumas	Visiškai tirpus
LOJ kiekis	84%

**Produkto aprašymas:**

Universalus valymo, priežiūros ir apsaugos aerosolis elektriniams kontaktams.

**Panaudojimas:**

Naudojamas elektros kontaktų tokių kaip jungikliai, elektros pertraukėjai, baterijos, matavimo įrankiai ir tt. Pašalina purvą ir oksidus, pagerina bei atstato elektros kontaktą. Apsaugo nuo trikdžių ir srovės nuotėkio. Apsaugo nuo drėgmės skvarbos kuri galėtų sukelti sutrikimus.

**Charakteristikos:**

- Pašalina koroziją ir oksidaciją
- Pagerina kontakto laidumą
- Apsaugo nuo įtampos nuostolių
- Sumažina drėgmės poveikį
- Nevyksta korozija
- Tinka vidaus ir išorės darbams
- Aerosolis gali būti naudojamas bet kuriuo kampu (360 °)

**Įpakavimas:**

*Pakuotė:* aerosolis 400 ml / 6 vienetai vienoje pakuotėje

*Tinkamumo laikas:* 3 metus neatidaryta pakuotė laikoma vėsioje ir sausoje vietoje temperatūra tarp +5 ° C ir +25 ° C.

*Paviršiai:*

Visų rūšių metalai ir plastikai

**Instrukcijos:**

Aerosolį prieš naudojimą sukratyti. Užtikrinti kad visi elektros prietaisai būtų išjungti. Palaukite 20 minučių ir tik tada vėl junkite elektros srovę.

**Sveikatos ir saugos rekomendacijos:**

Naudoti tik gerai vėdinamose aplinkose. Po kontakto su akimis, nedelsiant praskalauti dideliu kiekiu vandens.