



DEGRIP ALL

ATLAISVINIMO TEPALAS

Teciniai duomenys:

Pagrindas	Mineralinių alyvų mišinys
Konsistencija	Skystis
Tankis	0.81 g / ml
Klampumas (20 ° C)	1 mPa.s
Pliūpsnio temperatūra	52 ° C
Tirpumas vandenyje	Visiškai tirpus
LOJ kiekis	84%

Produkto aprašymas:

Varštų, movų ir pan. atlaisvinimo tepalas. Tai efektyvus, labai skvarbus tepalas naudojamas atlaisvinti surūdijusius ir oksidavusius sraigtus ir dalis.

Panaudojimas:

- Labai veiksmingas, atlaisvinantis nuo korozijos ir rūdžių metalines dalis, pavyzdžiui, veržles, varžtus ir mašinų dalis
- Dėl labai mažo paviršiaus įtempties Degrip All įsiskverbia į labai mažas angas ir atlaisvina sukibusias dalis.
- Gali būti naudojami atlaisvinant detales mašinose, veržles, varžtus, flanšus ir pan.

Charakteristikos:

- Puikios įsiskverbimo charakteristikos.
- Ištirpdo rūdis ir koroziją.
- Apsaugo nuo rūdžių ir korozijos.
- Tinka vidaus ir išorės darbams.
- Aerosolis gali būti naudojamas bet kuriuo kampu (360 °)

Įpakavimas:

Spalva: bespalvė

Įpakavimas: aerosolis 400 ml / 6 vienetai vienoje pakuotėje

Tinkamumo laikas:

3 metus neatidaryta pakuotė laikoma vėsioje ir sausoje vietoje temperatūra tarp +5°C ir +25°C.

Pviršiai:

Visų rūšių metalai ir plastikai.

Instrukcijos:

Pašalinti nešvarumus ir birias rūdis mechaniniu būdu metalinio šepetėlio pagalba. Aerosolį prieš naudojimą gerai sukratyti. Purkšti ant paviršių ir palikti maždaug 5-10 minučių prasiskverbti. Jei yra būtinybė veksną pakartoti.

Sveikatos ir saugos rekomendacijos:

Naudoti tik gerai vėdinamose aplinkose. Po kontakto su akimis, nedelsiant praskalauti dideliu kiekiu vandens.