



CUTTING OIL

PJOVIMO ALYVA

Teciniai duomenys:

Pagrindas	Mineralinių alyvų mišinys
Konsistencija	Skystis
Tankis	0,89 g / ml
Klampumas (20 ° C) temperatūroje	35 - 40 cSt
Pliūpsnio temperatūra	min. 200 ° C
Tirpumas vandenyje	Netirpios
LOJ kiekis	20%

Produkto aprašymas:

Aukštos kokybės alyva pjovimui, kuri apsaugo metalą nuo perkaitimo pjaunant ar gręžiant. Puikios aušinimo charakteristikos, nesusidaro alyvos lašeliai.

Panaudojimas:

- Sumažina pjovimo pasipriešinimą ir mechaninę įrankio apkrovą.
 - Neėsdinanti, nėra silikono.

Pritaikymas: Gręžimo, frezavimo, pjovimo, sriegimo, tekinimo, šlifavimo ir perforavimo darbams plieno ir daugeliui spalvotųjų metalų.

Charakteristikos:

- Sumažina trintį ir įrankių nusidėvėjimą
- Puikios aušinimo savybės
- Aerosolis gali būti naudojamas bet kuriuo kampu (360 °)

Įpakavimas:

Spalva: skaidri

Pakuotė: aerosolis 400 ml / 6 vienetai vienoje pakuotėje

Tinkamumo laikas:

3 metus neatidaryta pakuotė laikoma vėsioje ir sausoje vietoje temperatūra tarp + 5 ° C ir +25 ° C.

Instrukcijos:

Aerosolį prieš naudojimą sukratyti. Purkšti ant metalinių dalių ir įrankių prieš atliekant darbusi. Užtikrinti, kad medžiagos ir įrankiai būtų drėgni.

Sveikatos ir saugos rekomendacijos:

Naudoti tik gerai vėdinamose aplinkose. Po kontakto su akimis, nedelsiant praskalauti dideliu kiekiu vandens.