

PARQUET SEALANT

PARKETO HERMETIKAS

Data: 21/02/09

Lapai: 1 iš 2

Techniniai duomenys:

Pagrindas	Akrilo dispersija
Kosistencija	Vientisa pasta
Polimerizacijos mechanizmas	Fizinis džiuvimas
Plėvelės formavimasis	Apie. 20 min (prie 20 °C ir 65% sant. drėgnumui)
Sukritimas	Apie 15%
Tankis	1,6 g/cm ³
Terninis atsparumas	Nuo – 20 °C iki +80 °C
Maksimali deformacija	15%

PRODUKTO APRAŠYMAS:

PARQUET SEALANT – : tai yra aukštos kokybės, plasto-elastinis vienkomponentis parketo hermetikas.

CHARAKTERISTIKA:

- labai geros pritaikymo galimybės,
- atsparus vandeniui, spalva nekinta,
- lakuojamas,
- labai geras sukibimas su daugeliu porėtų paviršių.
- šlifuojamas.

PANAUDOJIMAS:

- plyšiams su deformacija iki 15%,
- kaip užpildantis hermetikas ir plyšių parkete ir laminuoto parketo sandarintojas,
- tarpams tarp grindų bei sienos, grindjuosčių, parketo ir laminuoto parketo.

ĮPAKAVIMAS:

310 ml tūtelė.

SPALVOS: klevo, pušies, šviesaus ažuolo, ažuolo, vyšnios, raudonmedžio.

Saugojimas: 1 metus uždarytame įpakavime sausoje vietoje nuo +5 °C iki +25 °C. temperatūroje.

SAUGOTI NUO ŠALČIO.

PAVIRŠIAI:

- tinka visų tipų parketui ir laminuotam parketui.
- paviršius turi būti sausas, švarus, neriebaluotas, nedulkėtas,
- labai porėtus paviršius paruošti naudojant praskiestą PARQUET SEALANT (1 dalis PARQUET SEALANT ir 2 dalys vandens).
- Visi porėti statybiniai paviršiai

SIŪLĖS DYDIS:

Remark: The directives contained in this documentation are the result of our experiments and of our experience and have been submitted in good faith. Because of the diversity of the materials and substrates and the great number of possible applications which are out of our control, we cannot accept any responsibility for the results obtained. In every case it is recommended to carry out preliminary experiments.

PARQUET SEALANT

PARKETO HERMETIKAS

Data: 21/02/09

Minimalus siūlės plotis – 5 mm,
Maksimalus siūlės plotis – 20 mm,
Maksimalus gylis – 5 mm
Rekomenduojamas siūlės gylis = siūlės plotis.

Naudojimo instrukcija:

PANAUDOJIMAS: naudojant išorės darbams – temperatūrinis intervalas nuo +5 °C iki +30 °C. Nenaudoti lyjant lietui. Paviršius galima nuvalyti vandeniu tuoj pat po panaudojimo. PARQUET SEALANT ATSPARUS LIETUI PO 60 min.

Lapai: 2 iš 2**Rekomendacija saugumui:**

Standartinės saugumo priemonės

Pastabos:

Negalima naudoti vietose pastoviai veikiamose vandens.

Negalima naudoti prieš lietų ar šalnas.

PARQUET SEALANT dažomas daugeliu dažų.

Dažai turi būti elastiški.

Rekomenduojama atlikti testą dažų tinkamumui.

Remark: The directives contained in this documentation are the result of our experiments and of our experience and have been submitted in good faith. Because of the diversity of the materials and substrates and the great number of possible applications which are out of our control, we cannot accept any responsibility for the results obtained. In every case it is recommended to carry out preliminary experiments.