

Eksploatacinių savybių deklaracija (atitikties deklaracija)

Sudaryta pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 su Komisijos Deleguotojo Reglamentu (ES) Nr. 574/2014 pakeitimais

SOUDATIGHT LQ

Peržiūrėta: 25/01/2019

Lapas 1 iš 2

Pažymos nr.: SOUDATIGHT LQ

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:
SOUDATIGHT LQ
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:
Žr. ant pakuotės.
3. Naudojimo paskirtis (-ys):
Hermetikas
4. Gamintojas:
**Soudal NV,
Everdongenlaan 18-20,
2300 Turnhout,
Belgija**
5. Įgaliotasis atstovas:
**UAB Soudal
Kaimelio g. 13
LT-07100 Vilnius
Lietuva**
6. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):
Sistema 4
7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Pagrindas	Pluoštu sustiprinta sintetinė derva
Konsistencija	Pasta
Džiūvimas	Fizinis džiūvimas
Plėvelės formavimasis (*) (23 °C ir 50% sant. oro drėgnumas)	Apie 60 min.
Tankis**	Apie 1.15 g/ml
Klumpumas (Brookfield)	70.000 mPa.s → 95.000 mPa.s
Pailgėjimas iki plyšimo (ISO 37)**	> 50 %
Džiūvimo laikas (23 °C ir 50% sant. oro drėgnumas)	Apie 24 – 48 val.
Išėiga (*)	500 – 1000 g/m ² , priklausomai nuo sluoksnio storio

Eksploatacinių savybių deklaracija (atitikties deklaracija)

Sudaryta pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 su Komisijos Deleguotojo Reglamente (ES) Nr. 574/2014 pakeitimais

SOUDATIGHT LQ

Peržiūrėta: 25/01/2019

Lapas 2 iš 2

Terminis atsparumas	-20°C → 80°C
Naudojimo temperatūra	5°C → 30°C
Atsparumo difuzijai koeficientas (μ vertė)	10241
Garų difuzijos varža (***) (Sd vertė)	$\geq 10,96$ m

(*) Rodikliai gali keistis priklausomai nuo aplinkos poveikio, tokio kaip temperatūra, drėgmė ir t.t., taip pat nuo kljuojamų paviršių. (**)
Šios vertės galioja pilnai sukietėjusiam produktui. (***) Užteptos mastikos storis 0.25 mm Sd $\geq 10,96$; 1 mm \geq Sd 43.

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011 (ir Reglamente (ES) Nr. 574/2014 pakeitimais), atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Vieta:

Data:



Direktorė
Tatjana Turovceva