

Artikel	Tillverkare / Leverantör
Varumärke: Soudal	Namn: Soudal N.V.
Namn: Soudal Flexifoam	Miljöledningssystem: -
Beskrivning: Polyuretanskum	EMAS-registrering: -
Artikelnr:	ISO 14001 certifiering: -
BSAB-kod:	REPA-registret: -
BK04: 01799 - Kemisk tekniska varor övrigt	

Sammanfattning

Förutsättningar: Ofullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig

Bedömning: C-

Anmärkning: Konfidentiellt innehåll.

	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
Utfasningsämnen:	Ja (U)	Ja U
Prioriterade riskminskningsämnen:	Ja (R)	Ja R
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-
Miljöfarliga ämnen:	-	-
Hälssofarliga ämnen:	Ja 	Ja 
Hälssofarliga ämnen i bruksskedet: -		
Annan miljömärkning:	Förnyelsebara råvaror:	
Energiklass:	Varningar:	
	Nanopartiklar:	❓ Förekomsten av nanopartiklar är okänd.

Redovisad dokumentation			
Typ	Utgåva	Kontroll	Status
 Säkerhetsdatablad	2014-12-19	2015-05-12	Manuellt
Byggvarudeklaration 3 *2	2015-04-27	2015-05-12	Manuellt
 Produktinformation	2015-05-26	2015-05-27	Manuellt
Internt dokument *2	2015-05-28	2015-05-28	Manuellt
Internt dokument *2	2015-05-26	2015-05-27	Manuellt
Internt dokument *2	2015-03-04	2015-05-28	Manuellt

Ingående ämnen			
Namn	CAS-nr	Mängd	Riskfraser
Ämne C *1		0,5 %	R36
dimetyleter	115-10-6	<10 %	R12
isobutan	75-28-5	<10 %	R12
butadien	U § 106-99-0	<0,01 %	R12, R45, R46
Ämne B *1		≤30 %	
(Ingående ämne) *1	U §		R12, R45, R46, R20/21/22, R36/37/38
(Ingående ämne) *1	U §		R12, R23, R45, R46, R36/37/38
Ämne A *1	R	≤40 %	R20, R40, R36/37/38, R42/43, R48/20

Ingående ämnen

Namn	CAS-nr	Mängd	Riskfraser
propan	74-98-6	<10 %	R12
tris(2-klor-1-metyletyl)fosfat	13674-84-5	≤25 %	R22

Emissioner	Energiåtgång	Restprodukter / Avfall
VOC: 170 g/L	Råvaror:	Vid byggnation
TVOC:	Tillverkning:	Vid rivning
TVOC 4:	Totalt:	Ateranvändning:
TVOC 26:		Materialåtervinning:
Formaldehyd:		Energiutvinning:
Uppfyller E1:		Deponering:
		Avfallsslag: 08 05 01
		Farligt avfall: Ja

Andel återvunnet material	Livslängd
Pre-consumer:	Livslängd: 25- år
Post-consumer:	

Faropiktogram



Klassning av produkten

Faroangivelser:

- H222 - Extremt brandfarlig aerosol.
- H229 - Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning
- H315 - Irriterar huden.
- H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332 - Skadligt vid inandning.
- H334 - Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H351 - Misstänks kunna orsaka cancer.
- H373 - Kan orsaka organskador genom lång eller upprepade exponering.

Skyddsangivelser:

- P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
- P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
- P211 - Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
- P251 - Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
- P280 - Använd skyddshandskar, skyddskläder eller ögonskydd/ansiktsskydd. [Se säkerhetsdatablad för detaljer.]
- P362+P364 - Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P410+412 - Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.
- P501 - Innehållet/behållaren lämnas till... [Se säkerhetsdatablad för detaljer.]

Riskfraser:

- R20 - Farligt vid inandning
- R40 - Misstänks kunna ge cancer
- R36/37/38 - Irriterar ögonen, andningsorganen och huden
- R42/43 - Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt
- R48/20 - Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning

Skyddsfraser:

- S2 - Förvaras oåtkomligt för barn
- S16 - Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden
- S23 - Undvik inandning av gas/rök/ångor/dimma (exakt formulering anges i säkerhetsdatabladet)
- S45 - Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten
- S51 - Sörj för god ventilation
- S63 - Vid olycksfall via inandning, flytta den drabbade till frisk luft och låt vila
- S36/37 - Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar

Övrigt

Bedömd: 2015-05-28 av Karim Nathani

Reviderad:

SHMD-nummer: SHMD-K38U7J6J9

Kriterier: SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.00

Förklaringar

- (U) Vid tillverkningen har det använts minst ett utfasningsämne.
- U Innehåller minst ett utfasningsämne. / Ämnet uppfyller kriterierna för ett utfasningsämne enligt PRIO.
- (R) Vid tillverkningen har det använts minst ett prioriterat riskminskningsämne.
- R Innehåller minst ett prioriterat riskminskningsämne. / Ämnet uppfyller kriterierna för ett prioriterat riskminskningsämne enligt PRIO.
-  Hälsofarliga ämnen i tillverkningsskedet.
- § Ämnet finns upptaget i begränsningsdatabasen.
- ⚠ Förekomsten av nanopartiklar är okänd.
- ↗ Hälsofarliga ämnen i byggskedet.
- (namn) Ett ämnesnamn inom parentes indikerar att ämnet endast förekommer i tillverkningen, inte i den färdiga produkten.
- *1 Leverantören/distributören tillåter inte att vi visar vilket ämne detta egentligen är.
- *2 Leverantören/distributören tillåter inte att vi visar detta dokument.
- 08 05 01 Avfall som utgörs av isocyanater
- R12 Extremt brandfarligt
- R20 Farligt vid inandning
- R20/21/22 Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring
- R22 Farligt vid förtäring
- R23 Giftigt vid inandning
- R36 Irriterar ögonen
- R36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden
- R40 Misstänks kunna ge cancer
- R42/43 Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt
- R45 Kan ge cancer
- R46 Kan ge ärftliga genetiska skador
- R48/20 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning