



SundaHus Miljödata

Soudaflex 40FC

2015-02-04

C-

Artikel	Tillverkare / Leverantör
Varumärke: Soudal	Namn: Soudal N.V.
Namn: Soudaflex 40FC	Miljöledningssystem: -
Beskrivning: Polyuretanfogmassa	EMAS-registrering: -
Artikelnr: 111923	ISO 14001 certifiering: -
BSAB-kod: ZBB.1 - Tätning av rörelsefogar m m ZSB.1 - Tätning av rörelsefogar m m i hus	REPA-registreret: -
BK04: 01703 - Fogmassa	

Sammanfattning

Förutsättningar: Ofullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig

Bedömning: C-

Anmärkning:

	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
Utfasningsämnen:	Ja (U)	-
Prioriterade riskminskningsämnen:	Ja (R)	Ja R
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-
Miljöfarliga ämnen:	Ja (Y)	Ja Y
Hälssofarliga ämnen:	Ja (E)	Ja E
Hälssofarliga ämnen i bruksskedet: -		
Annan miljömärkning:		
Energiklass:		
	Förnyelsebara råvaror:	
	Varningar:	
	Nanopartiklar:	Ⓢ Förekomsten av nanopartiklar är okänd.

Redovisad dokumentation

Typ	Utgåva	Kontroll	Status
Säkerhetsdatablad	2014-02-11	2015-02-04	Manuellt
Byggvarudeklaration 3 *2	2015-01-15	2015-02-04	Manuellt

Ingående ämnen

Namn	CAS-nr	Mängd	Riskfraser
aromatiska kolväten, C8 -	90989-38-1	≤10 %	R10, R38, R65, R20/21
difenylmetan-2,4'-diisocyanat	R 26447-40-5	≤1 %	R20, R40, R36/37/38, R42/43, R48/20
4,4'-metylendifenylidiisocyanat	R 101-68-8		R20, R36/37/38, R42/43
difenylmetan-2,2'-diisocyanat	R 2536-05-2		R20, R36/37/38, R42/43
difenylmetan-2,4-diisocyanat	R 5873-54-1		R20, R36/37/38, R42/43
etylbenzen	100-41-4	≤20 %	R11, R20
Ämne A *1		≤23 %	
Ämne E *1		≤25 %	
Ämne G *1	R	<0,5 %	R43, R53
Ämne F *1		25 %	
(Ingående ämne) *1	R		R23, R36/37/38, R42/43

Ingående ämnen


Namn	CAS-nr	Mängd	Riskfraser
Ämne D *1		20 %	
(Ingående ämne) *1	U	20 %	R12, R45
Ämne C *1		1 %	
Ämne B *1		10 %	R10, R38, R20/21

Emissioner	Energiåtgång	Restprodukter / Avfall
VOC:	Råvaror:	Vid byggnation
TVOC:	Tillverkning:	Vid rivning
TVOC 4:	Totalt:	Återanvändning:
TVOC 26:		Materialåtervinning:
Formaldehyd:		Energiutvinning:
Uppfyller E1:		Deponering:
		Avfallsslag: 08 04 09
		Farligt avfall: Ja -

Andel återvunnet material

Pre-consumer:	Livslängd: 25- år
Post-consumer:	

Faropiktogram



Klassning av produkten

Faroangivelser:	H334 - Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelser:	P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102 - Förvaras oåtkomligt för barn. P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. P284 - [Vid otillräcklig ventilation] använd andningsskydd. P304+340 - VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. P342+311 - Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/... P501 - Innehållet/behållaren lämnas till... [Se säkerhetsdatablad för detaljer.]
Riskfraser:	R42 - Kan ge allergi vid inandning
Skyddsfraser:	S2 - Förvaras oåtkomligt för barn S23 - Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma (exakt formulering anges i säkerhetsdatabladet) S45 - Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten S63 - Vid olycksfall via inandning, flytta den drabbade till frisk luft och låt vila

Övrigt

Bedömd:	2015-02-04 av Angelica Hultin
Reviderad:	
SHMD-nummer:	SHMD-JTH83WXJ7
Kriterier:	SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.00

Förklaringar

Förklaringar	
	Vid tillverkningen har det använts minst ett utfasningsämne.
U	Ämnet uppfyller kriterierna för ett utfasningsämne enligt PRIO.
(P)	Vid tillverkningen har det använts minst ett prioriterat riskminskningsämne.
R	Innehåller minst ett prioriterat riskminskningsämne. / Ämnet uppfyller kriterierna för ett prioriterat riskminskningsämne enligt PRIO.
	Hälsosofarliga ämnen i tillverkningsskedet.
	Förekomsten av nanopartiklar är okänd.
	Hälsosofarliga ämnen i byggskedet.
	Innehåller minst ett miljöfarligt ämne.
(M)	Vid tillverkningen har det använts minst ett miljöfarligt ämne.
(namn)	Ett ämnesnamn inom parentes indikerar att ämnet endast förekommer i tillverkningen, inte i den färdiga produkten.
*1	Leverantören/distributören tillåter inte att vi visar vilket ämne detta egentligen är.
*2	Leverantören/distributören tillåter inte att vi visar detta dokument.
08 04 09	Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen
R10	Brandfarligt
R11	Mycket brandfarligt
R12	Extremt brandfarligt
R20	Farligt vid inandning
R20/21	Farligt vid inandning och hudkontakt
R23	Giftigt vid inandning
R36/37/38	Irriterar ögonen, andningsorganen och huden
R38	Irriterar huden
R40	Misstänks kunna ge cancer
R42/43	Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt
R43	Kan ge allergi vid hudkontakt
R45	Kan ge cancer
R48/20	Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning
R53	Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön
R65	Farligt: kan ge lungskador vid förtäring