

Artikel	Tillverkare / Leverantör
Varumärke: Soudal	Namn: Soudal N.V.
Namn: Soudaseal 215LM	Miljöledningssystem: -
Beskrivning: Tätningssmedel, fogmassa	EMAS-registrering: -
Artikelnr: 101010	ISO 14001 certifiering: -
BSAB-kod: ZBB - Tätning av fogar i anläggning ZSB - Tätning av fogar i hus	REPA-registret: -
BK04: 01703 - Fogmassa	

Sammanfattning

Förutsättningar: Ofullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig

Bedömning: B

Anmärkning:

	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
Utfasningsämnen:	-	-
Prioriterade riskminskningsämnen:	Ja (R)	Ja R
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-
Miljöfarliga ämnen:	Ja (Y)	Ja Y
Hälsosofarliga ämnen:	Ja (S)	-
Hälsosofarliga ämnen i bruksskedet: -		
Annan miljömärkning:		
Energiklass:		
	Förnyelsebara råvaror:	
	Varningar:	
	Nanopartiklar:	Ⓢ Förekomsten av nanopartiklar är okänd.

Redovisad dokumentation

Typ	Utgåva	Kontroll	Status
Säkerhetsdatablad	2011-12-04	2015-02-04	Manuellt
Byggvarudeklaration 3 *2	2015-01-15	2015-02-04	Manuellt
Internt dokument *2	2015-02-04	2015-02-04	Manuellt

Ingående ämnen

Namn	CAS-nr	Mängd	Riskfraser
Ämne F *1		<1 %	R36
Ämne A *1		<0,25 %	R36, R51/53
Ämne B *1		≤20 %	
Ämne G *1		<1 %	R62, R63
Ämne H *1	R	<1 %	R53
Ämne H *1	R	<0,25 %	R53, R48/20, R48/21, R48/22
Ämne D *1		50 %	
Ämne Y *1		≤10 %	
(Ingående ämne) *1			R36/37/38
Ämne X *1		≤30 %	

Ingående ämnen

Namn	CAS-nr	Mängd	Riskfraser
(Ingående ämne) *1	R		R23, R36/37/38, R42/43
(Ingående ämne) *1			
Ämne C *1		2,5 %	
Ämne E *1		<1 %	R10, R20, R38

Emissioner	Energiåtgång	Restprodukter / Avfall	
VOC:	Råvaror:	Vid byggnation	Vid rivning
TVOC:	Tillverkning:	Återanvändning:	
TVOC 4:	Totalt:	Materialåtervinning:	
TVOC 26:		Energiutvinning:	
Formaldehyd:		Deponering:	
Uppfyller E1:		Avfallsslag:	08 04 10
		Farligt avfall:	-

Andel återvunnet material	Livslängd
---------------------------	-----------

Pre-consumer:	Livslängd: 25- år
Post-consumer:	

Faropiktogram

Klassning av produkten

Faroangivelser:
Skyddsangivelser:
Riskfraser:
Skyddsfraser:

Övrigt

Bedömd:	2015-02-04 av Angelica Hultin
Reviderad:	
SHMD-nummer:	SHMD-JTK43WYJZ
Kriterier:	SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.00

Förklaringar

(P)	Vid tillverkningen har det använts minst ett prioriterat riskminskningsämne.
R	Innehåller minst ett prioriterat riskminskningsämne. / Ämnet uppfyller kriterierna för ett prioriterat riskminskningsämne enligt PRIO.
	Hälsosofarliga ämnen i tillverkningsskedet.
?	Förekomsten av nanopartiklar är okänd.
	Innehåller minst ett miljöfarligt ämne.
(V)	Vid tillverkningen har det använts minst ett miljöfarligt ämne.
(namn)	Ett ämnesnamn inom parentes indikerar att ämnet endast förekommer i tillverkningen, inte i den färdiga produkten.
*1	Leverantören/distributören tillåter inte att vi visar vilket ämne detta egentligen är.
*2	Leverantören/distributören tillåter inte att vi visar detta dokument.

Förklaringar	
08 04 10	Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09
R10	Brandfarligt
R20	Farligt vid inandning
R23	Giftigt vid inandning
R36	Irriterar ögonen
R36/37/38	Irriterar ögonen, andningsorganen och huden
R38	Irriterar huden
R42/43	Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt
R48/20	Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning
R48/21	Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt
R48/22	Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring
R51/53	Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön
R53	Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön
R62	Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga
R63	Möjlig risk för fosterskador