

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Peržiūrėta: 2017.11.16
Atnaujinimas:

Versija: 1P
GPMM PRIMER

Puslapis 1

1. SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

1.1. Produkto identifikatorius:

Prekės pavadinimas: Aerosol Primer

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai:

1.2.1. Nustatyti naudojimo būdai: Klijai.

1.2.2. Nerekomenduojami naudojimo būdai: Nėra.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Pavadinimas ir adresas: GPMM Sp.Z o.o. ul. Polna 9-11, 86-031 Osielsko

Tel. (+48) 503440251, 503440252

Asmens, atsakingo už saugos duomenų lapą, el. Pašto adresas: biuro@knelsen.eu

Platintojas:

UAB Soudal

Kaimelio g. 13

LT-07100 Vilnius

Lietuva

Tel. +3 70 (5) 272 27 02

Fax: +3 70 (5) 230 01 90

1.4. Pagalbos telefono numeris:

Pagalbos numeris: 998 arba 112 arba artimiausia regioninė priešgaisrinė tarnyba.

Toksikologinė informacija Lenkijoje: 042/631 47 27 (nuo 7 iki 15 val.).

Lietuvoje:

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras, visą parą:

Tel. +370 5 236 20 52

Mob. +370 687 53378

2. SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI.

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikacija

Klasifikacija pagal 2008 m. Gruodžio 16 d. Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo (CLP)

Pavojus sveikatai

Toksiškumas konkrečiam organui - vienkartinis poveikis STOT vienkartinis poveikis, 3 kategorija, H336

Pavojingos savybės

Degumas, 2 kategorija, H222

Degumas, 1 kategorija, H229

Pavojus aplinkai

Pavojus aplinkai, 4 kategorija, H413

2.2. Ženklavimo elementai:



Signalinis žodis: **Pavojinga**

Pavojingumo frazės:

H222 - Ypač degus aerosolis

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Peržiūrėta: 2017.11.16
Atnaujinimas:

Versija: 1P
GPMM PRIMER

Puslapis 2

H229 – Slėginis indas. Kaitinant gali sprogti
H336 - Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą
H413 - Gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams
EUH066 - Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilninėjimą

Atsargumo frazės:

P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje
P210 - Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 - Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 - Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P281 - Naudokite nurodytas asmenines apsaugos priemones.
P410 + P412 - Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje.
P501 - Turinį/talpyklą šalinti remiantis vietinėmis taisyklėmis.

Sudėtyje yra: Aceton, Cyclohexan, Dimetyleter, Isopentan

2.3. Kiti pavojai

Medžiaga neatitinka PBT ar vPvB kriterijų pagal XIII priedą

3. SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORAMCIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.2. Mišiniai

Mišinio charakteristika

Pavojingos sudedamosios dalys

Medžiagos pavadinimas	Koncentracija [%]	Registracijos numeris	CAS - numeris	EG - numeris	Medžiagos klasifikacija
Aceton	1 - 9	01-2119471330-49-XXXX	67-64-1	200-662-2	Degus skystis 2 H225, Akių dirginimas 2 H319. STOT SE 3 H336, EUH066
Cyclohexan	1 - 5	01-2119463273-41-0016	110-82-7	203-806-2	Degus skystis 2 H225, Asp. toks. 1 H304, Odos dirginimas 2 H315, STOT SE 3 H336, Ūmus vandens org. 1 H400, Lėtinis vandens org. 1 H410
Diemetyleter	40 - 50	01-2119472128-37	115-10-6	204-065-8	Degios dujos 1; H220 Suspaustos – suskystintos dujos H280
Isopentan	10 - 20	01-2119475602-38	78-78-4	201-142-8	Degus skystis 1 H224; Asp. toks. 1 H304; Lėtinis vandens org. 2 H411; STOT SE 3 H336

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Peržiūrėta: 2017.11.16
Atnaujinimas:

Versija: 1P
GPMM PRIMER

Puslapis 3

Pastabos - žr. 16 punktą

4. SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas:

Ikvėpus

Pašalinti iš poveikio vietos. Užtikrinkite gryno oro tiekimą. Užtikrinkite ramybę. Iškvieskite gydytoją. Sąmonę praradusį asmenį išneškite iš poveikio vietos. Padėkite į stabilią šoninę padėtį. Išsiurbkite nosies ir burnos išskyras. Jei apsinuodijęs žmogus kvėpuoja, duokite deguonies per kvėpavimo kaukę. Jei jis nekvėpuoja, naudokite gaivinimą iš lūpų į lūpas arba kišeninę kaukę.

Sąlytis su oda

Nusivilkite gaminiu užterštus darbo drabužius. Produkto užterštas vietas nuplaukite dideliu tekančio vandens ir muilo kiekiu. Jei atsiranda dirginimas, kreipkitės į gydytoją

Sąlytis su akimis

Plačiai atmerktas akis praplaukite tekančiu vandeniu maždaug 15 minučių. Kreipkitės į oftalmologą.

Prarijus

Kai žmogus atsibunda: išgerkite 150 ml skysto parafino. Nesukelkite priverstinio vėmimo. Neduokite pieno, riebalų ar alkoholio. Užtikrinkite gryno oro tiekimą. Pradėjus dusti, duokite deguonies. Pasitarkite su gydytoju.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas):

Poveikis žmonėms:

Sąlytis su oda: Odos dirginimas. Kartotinis kontaktas gali sukelti odos išsausėjimą ar skilninėjimą.

Sąlytis su akimis: Didelė garų koncentracija ar pūslelės patekę į akis gali sudirginti akių gleivinę (deginimo pojūtis, paraudimas, ašarojimas).

Ikvėpus: Ikvėpus, garai gali sudirginti kvėpavimo sistemos gleivinę, galvos skausmas, vėmimas ir atsirasti kitų nepageidaujamų simptomų.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Procedūra: Simptominis gydymas (detoksikacija, gyvybinių funkcijų palaikymas).

5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos ugnies gesinimo priemonės: Gesinimo milteliai, anglies dioksidas, alkoholiui atsparios putos, vandens pūslelės.

Netinkamos ugnies gesinimo priemonės: Tiesioginė vandens srovė (negalima gesinti kompaktiškais aukšto slėgio vandens srovėmis).

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliama pavojai

Degant gali susidaryti toksiški anglies monoksido dūmai, anglies dioksidas.

5.3. Instrukcijos ugniagesiams

Fizinio sprogimo pavojus. Atvėsinkite kontenerius / rezervuarus difuzine vandens srove. Neleiskite, kad užterštas gesinimo vanduo patektų į kanalizacijos sistemą. Į gaisro pavojaus zoną eikite tik su tinkama chemikalams atsparia apsaugine apranga. Naudokite nepriklausomą kvėpavimo aparatą.

6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Pašalinkite uždegimo šaltinius - užgesinkite atvirą liepsną, draudžiama rūkyti ir naudoti kibirkščiuojančius įrankius, saugokite talpą nuo perkaitimo (sprogimo pavojus). Venkite tiesioginio sąlyčio su išsiskiriančia medžiaga. Apribokite pašalinių asmenų prieigą prie poveikio zonos. Naudokite apsaugines priemones, kad išvengtumėte odos, akių ir drabužių užteršimo.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Neleiskite patekti į drenažo sistemą, paviršinį ar gruntinį vandenį. Neleiskite patekti į žemę. Informuokite atsakingas institucijas, jei produktas patenka į drenažo sistemą, gruntinį ar paviršinį vandenį arba į dirvą / dirvą.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Esant didesniam kiekiui, surinkite į skysčių surinkimo vietas. Nedidelį kiekį išsiliejusio skysčio surinkite su rišamąja medžiaga (smėliu, diatomitu, pjuvenomis, universalia rišamąja medžiaga), surinkite į sandarų indą ir perduokite utilizuoti. Išmeskite pagal galiojančias taisykles. Pašalinkite užterštą medžiagą pagal 13 punktą.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Peržiūrėta: 2017.11.16
Atnaujinimas:

Versija: 1P
GPMM PRIMER

Puslapis 4

Žr. skirsnį 8 ir 13.

7 SKIRSNIS. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Venkite įkvėpti dujas. Naudojimo metu nevalgykite ir negerkite, venkite sąlyčio su produktu. Laikykite atokiau nuo uždegimo šaltinių. Nerūkykite. Naudokite vietinę ištraukiamąją ventiliaciją, kuri pašalins garus iš išmetimo taškų ir bendrąją patalpos ventiliaciją. Vėdinimo sistemos turi atitikti nustatytas sąlygas dėl gaisro ar sprogimo pavojaus. Laikykite atokiau nuo uždegimo šaltinių. Apsaugokite nuo statinių elektros iškrovų.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Talpyklą, kurioje produktas bus laikomas, laikykite sandariai uždarytą. Saugoti nuo karščio. Laikykitės draudimo rūkyti sandėlyje, nenaudokite atviros liepsnos ir kibirkščiujančius įrankių. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Sandėliavimo tipas: Degių skysčių sandėliavimas - Priešgaisrinė patalpa; su ventiliacija; apšvietimo sistema atspari sprogimui; Grindys iš elektrai laidžios medžiaga. Sandėliavimo temperatūra nuo + 5°C iki + 25°C.

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

„Poveikio scenarijus“ nebūtinai.

8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA / ASMENS APSAUGA

8.1. Kontrolės parametrai

8.1.1. Poveikio ribinės vertės NDS (teisinis pagrindas - 15 skirsnis)

Specifikacija	NDS (mg/m ³)	NDSCH (mg/m ³)	NDSP (mg/m ³)
Aceton	600	1800	-
Cyclohexan	300	1000	-
Isopentan	3000	-	-

8.1.2. Informacija apie šiuo metu nustatytas stebėsenos procedūras:

Pagal oro grynumo stebėsenos taisykles ir standartus:

- PN-89 / Z-01001 /06. Oro grynumo apsauga. Sąvokos, apibrėžimai ir vienetai. Terminai, susiję su oro kokybe darbo vietoje.

- PN Z-04008-7: 2002. Oro grynumo apsauga. Mėginių ėmimas. Oro mėginių paėmimo darbo aplinkoje ir rezultatų aiškinimo taisyklės.

- PN-EN-689: 2002. Oras darbo vietoje - gairės, kaip įvertinti cheminių veiksmų poveikį įkvėpus, palyginti su ribinėmis vertėmis ir matavimo strategija.

Pastaba:

Rekomenduojami preliminarūs ir reguliarūs darbuotojų patikrinimai turėtų būti atliekami vadovaujantis 1996 m. Gegužės 30 d. Sveikatos ir socialinės rūpybos ministro potvarkiu dėl darbuotojų medicininių apžiūrų, profilaktinės sveikatos priežiūros ir medicininių ataskaitų, numatytų Darbo kodekse. 69/1996, 332 punktas, su vėlesniais pakeitimais).

8.2. Poveikio ribojimas ir stebėjimas

Naudojamos asmeninės apsaugos priemonės turėtų atitikti 2005 m. Gruodžio 21 d. Ekonomikos ministro reglamento dėl pagrindinių asmens apsaugos priemonių reikalavimų (Įstatymų leidinys Nr. 259, 2173 punktas) reikalavimus.

Kvėpavimo takų apsauga

Nepakankamos ventiliacijos sąlygomis dėvėkite dujokaukę su A tipo filtru.

Akių apsauga

Rekomenduojami apsauginiai akiniai (pagal EN 166).

Rankų ir kūno apsauga

Mūvėkite gaminiui atsparias apsaugines pirštines, pagamintas iš nepralaidžios medžiagos (pvz., Neoprenines pirštines). Ši medžiaga turėtų būti parenkama atsižvelgiant į prasiskverbimo laiką, skverbimosi greitį ir skilimo greitį. Informaciją apie tikslų prasiveržimo laiką turėtų turėti pirštinių gamintojas ir į ją reikia atsižvelgti. Dėvėkite prijuostę ar apsauginius drabužius, apsauginius batus.

Techninės apsaugos priemonės

Bendras patalpos vėdinimas.

Bendros instrukcijos

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Peržiūrėta: 2017.11.16
Atnaujinimas:

Versija: 1P
GPM PRIMER

Puslapis 5

Laikykitės bendrųjų sveikatos ir saugos taisyklių darbe. Dirbdami nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvūnų pašarų. Venkite įkvėpti gaminio garų. Dėvėkite apsauginius drabužius.

9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Fizinė būklė: aerosolis

Spalva: skaidri arba šiek tiek gelsva

Kvapas: būdingas

Lydimosi / užšalimo temperatūra: -94,7 °C (Aceton); -160 °C (Isopentan), apie -141 °C (Ether)

Pradinė virimo temperatūra ir virimo intervalas, [°C]: 56 °C (Aceton); 80,7 °C (Cyklohexan); 28 °C

(Isopentan); -24,8 °C (eteris)

Pliūpsnio temperatūra [°C]: -17 °C (Aceton); -20 °C (Cyklohexan); <-20 °C (Isopentan)

Viršutinė degumo riba, [% V / V]: 14,3 (Aceton); 8,3 (Cyklohexan); 8,0 (Isopentan)

Apatinė degumo riba, [% V / V]: 2,5 (Aceton); 1,2 (Cyklohexan); 1,3 (Isopentan)

Tirpumas vandenyje: netirpsta

Savaiminio užsidegimo temperatūra: 465 °C (Aceton); 260 °C (Cyklohexan); 226 °C (Ether)

9.2. Papildoma informacija

Minimali uždegimo energija [mJ]: nėra duomenų

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1. Reaktingumas: Duomenų nėra.

10.2. Cheminis stabilumas: Normaliomis eksploataavimo sąlygomis terminis skilimas nevyksta.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė: Duomenų nėra.

10.4. Vengtinios sąlygos: Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių, karščio ir tiesioginių saulės spindulių.

10.5. Nesuderinamos medžiagos: stiprios rūgštys, stiprios bazės.

10.6. Pavojingi skilimo produktai: nebus, jei medžiaga bus tinkamai laikoma ir naudojama.

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

11.1.2. Mišiniai.

Sudedamųjų dalių toksiškumas

CYKLOHEXAN	LD50:> 5000 mg/kg (žiurkė, oraliai), LC50 (4val): >32880 mg/dm ³ (žiurkė, įkvėpimas), LD50:> 2000 mg / kg kūno svorio (triušis, oda).
ACETON	LD50:> 5800 mg/kg (žiurkė, oraliai), LC50 76 mg/l/4 val (žiurkė, įkvėpimas), LD50 7400 mg / kg (triušiai, jūrų kiaulytės, oda)
ISOPENTAN	LC50 1280 mg/l/4 val (žiurkė, įkvėpimas)
PENTAN	LD50 > 2000 mg/kg (žiurkė, oraliai) LC50 364 mg/l/4 val (žiurkė, įkvėpimas)
BUTAN	LC50 658 mg/l/4 val
DIMETHYLETHER	LC50 30918 mg/m ³ /4h (žiurkė, įkvėpimas)

Sąlytis su oda

Dirgina ir sausina odą.

Kontaktas su akimis

Didelė garų koncentracija ar pūslai patekę į akis gali sudirginti akių gleivinę (deginimo pojūtis, paraudimas, ašarojimas).

Įkvėpimas

Įkvėpus, garai gali sudirginti kvėpavimo sistemos gleivinę, sukelti galvos skausmą, vėmimą ir kitus nepageidaujamus simptomus

12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1. Toksiškumas

Pagal galiojančius reglamentus produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas aplinkai. Produktas ilgainiui gali pakenkti vandens organizmams.

Informacija apie cikloheksano ekotoksiškumą

Gėlavandenės žuvys: LC50 = 4,53 mg/dm³

Gėlo vandens bestuburiai: EC50/LC50 = 0,9 mg/dm³

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Peržiūrėta: 2017.11.16
Atnaujinimas:

Versija: 1P
GPMM PRIMER

Puslapis 6

Lėtinis toksiškumas:

Gėlo vandens bestuburiai: EC50/LC50 = 4,425 mg/dm³

Informacija apie acetono (acetono) ekotoksiškumą

Ūmus toksiškumas gėlo vandens bestuburiams: LC50 8800 mg/l/48val. (Daphnia pulex)

Ūmus toksiškumas gėlo vandens bestuburiams: LC50 2100 mg/l/24val. (Artemia salina)

Lėtinis toksiškumas bestuburiams: NOEC 2212 mg/l/28 paros (Daphnia magna)

Ūmus toksiškumas gėlo vandens dumbliams: LOEC 530 mg/l/8 paros (Microcystis aeruginosa)

Ūmus toksiškumas jūros vandens dumbliams: NOEC 430 mg/l/96val. (minimalus Prorocentrum)

Ūmus toksiškumas gėlavandenėms žuvims: LC50 5540 mg/l/96val. (Oncorhynchus mykiss)

Ūmus toksiškumas jūros vandens žuvims: LC50 11000 mg/l/96val. (Alburnus alburnus)

Sausumos aplinka: Toksiškumas sliekams: LC50 100-1000 µg/cm²/48 val.

Informacija apie izopentano (isopentano) ekotoksiškumą

EC50/48 val. 2,3 mg/l (Daphnia magna)

LC50-96 val. 3,1 mg/l (Onchorhynchus mykiss)

Informacija apie pentano (pentano) ekotoksiškumą

EC50/48 val. 9,74 mg/l (Daphnia)

12.2. Patvarumas ir polinkis irti

Preparatas netirpsta vandenyje. Organiniai tirpikliai, gaunami iš preparato, ribotai tirpsta vandenyje ir yra kenksmingi vandens organizmams; ilgai gali pakenkti vandens organizmams.

12.3. Bioakumuliacinis potencialas

Nefiksuojamas.

12.4. Judumas dirvožemyje

Nefiksuojamas.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Neatitinka PBT ir vPvB kriterijų.

12.6. Kitas žalingas poveikis

Nėra duomenų.

13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Laikykites 2012 m. Gruodžio 14 d. Įstatymo dėl atliekų nuostatų (2013 m. Sausio 8 d. Žurnalas apie įstatymus, 21 punktas) su vėlesniais pakeitimais.

Laikykites 2013 m. Birželio 13 d. Įstatymo dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo nuostatų (2013 m. Kovo 6 d. Žurnalas apie įstatymus, 888 punktas). 2014 m. Gruodžio 9 d. Aplinkos ministro potvarkis dėl atliekų sąrašo (2014 m. Birželio 29 d. Teisės leidinys, 1923 punktas).

Neišmeskite su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizacijos sistemą. Šalinimo reikalavimai: Pabarstykite gaminį sugeriančia medžiaga (pvz., Pjuvenomis, smėliu, diatomitu), surinkite. Sudeginkite cheminėje orkaitėje. Tinkamą atliekų klasifikaciją naudotojas atlieka kilmės vietoje, atsižvelgdamas į skirtingus naudojimo būdus. Pašalinkite likučius iš nešvarios pakuotės. Jei įmanoma, naudokite dar kartą. Jei tai neįmanoma, leiskite pakuotei tinkamai išdžiūti. Po džiovinimo vėdinkite atokiau nuo uždegimo šaltinių. Likučiai gali kelti sprogimo pavojų. Neperforuokite, nepjaukite ir nesuvirinkite neišvalytos pakuotės. Pristatykite įgaliojimai įmonei perdirbti ar šalinti.

14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

14.1. Sausumos transportas / geležinkelių transportas / jūros transportas / oro transportas / vidaus vandens kelių transportas (ADR / RID / IMDG / ICAO / ADN)

JT numeris: 1950 m

Teisingas JT transporto pavadinimas: AEROSOL

Pavočių krovinių klasė gabenant: 2

Pavojaus etiketė: 2.1

Specialios taisyklės: 190, 327, 344, 625

Specialios atsargumo priemonės vartotojui: duomenų nėra

15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

15.1. Mišinio saugos, sveikatos ir aplinkosaugos taisyklės / teisės aktai

15.1.1. 2011 m. Rugpjūčio 19 d. Įstatymas dėl pavojingų krovinių vežimo (Journal of Laws 227, b. 1367)

15.1.2. 2006 m. Gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Peržiūrėta: 2017.11.16
Atnaujinimas:

Versija: 1P
GPMM PRIMER

Puslapis 7

cheminių medžiagų registravimo, vertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH)

15.1.3. 2010 m. Gegužės 10 d. ES Komisijos reglamentas Nr. 453/2010, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, vertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH)

15.1.4. 2011 m. Vasario 25 d. Įstatymas dėl cheminių medžiagų ir jų mišinių (2015 m. Kovo 20 d. Teisės leidinys, 1203 punktas - vienodas tekstas))

15.1.5. 2012 m. Rugpjūčio 10 d. Sveikatos apsaugos ministro potvarkis dėl cheminių medžiagų ir jų mišinių klasifikavimo kriterijų ir metodų (1015 II II d. Įstatymų leidinio 208 punktas)

15.1.6. 2008 m. Gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis Direktyvas 67/548/EEB ir 1999/45/EB ir 2008 m. iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (2008 m. gruodžio 31 d. ES oficialusis leidinys L Nr. 353 su vėlesniais pakeitimais)

15.1.7. 2014 m. Birželio 6 d. Darbo ir socialinės politikos ministro potvarkis dėl didžiausios kenksmingų veiksmų koncentracijos ir intensyvumo darbo vietoje (2017 m. Žurnalas apie įstatymus, 1348 punktas) su vėlesniais pakeitimais.

15.1.8. 2011 m. Vasario 2 d. Sveikatos apsaugos ministro potvarkis dėl kenksmingų veiksmų bandymų ir matavimų darbo vietoje (Įstatymų leidinys Nr. 33, 2011 m. 166 punktas)

15.1.9. 2015 m. Gegužės 28 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/830, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, vertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH).

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Mišiniui nebuvo atliktas cheminės saugos vertinimas.

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

Ši informacija yra pagrįsta naujausiomis mūsų žiniomis ir yra susijusi su produktu tokia forma, kokia ji naudojama. Informacija apie šį produktą buvo pateikta ne tam, kad būtų garantuotos jo ypatingos savybės, o kad būtų atsižvelgta į saugos reikalavimus. Tuo atveju, jei gaminio naudojimo sąlygos nėra prižiūrimos gamintojo, vartotojas yra atsakingas už produkto saugų naudojimą.

Darbdavys privalo informuoti visus darbuotojus, kurie naudoja produktą, apie šiame saugos duomenų lape nurodytą riziką ir asmenines apsaugos priemones.

Šis saugos duomenų lapas buvo redaguotas remiantis gamintojų pateiktais saugos duomenų lapais ir (arba) internetine duomenų baze bei taikomomis pavojingų medžiagų ir cheminių preparatų taisyklėmis.

Mokymas: žmonės, dalyvaujantys prekiaujant pavojinga medžiaga / mišiniu, turėtų būti apmokyti tvarkyti, saugoti ir laikyti higienos. Pakeitimai, palyginti su ankstesne versija, pažymėti *kursyvu*.

Santrumpų paaiškinimas

H – frazės

H222 - Ypač degus aerolis

H229 – Slėginis indas. Kaitinant gali sprogti

H336 - Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą

H413 - Gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams

EUH066 - Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą

P – frazės

P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje

P210 - Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.

P211 - Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.

P251 - Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.

P281 - Naudokite nurodytas asmenines apsaugos priemones.

P410 + P412 - Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje.

P501 - Turinį/talpyklą šalinti remiantis vietinėmis taisyklėmis.