UAB BALTIJOS POLISTIRENAS
UAB „Baltijos polistirenas“
S. Lozoraičio g. 15A, Garliava
LT-53229 Kauno r.
Tel. +370 37 551 423
El. p. info@balpol.lt
www.balpol.lt

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
Nr. BP-22-02/17

1. Unikalus gaminio tipo identifikacinis kodas:
Polistireninio putplasčio profilis MTF

2. Tipo, partijos arba serijos numeris ar kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal Statybos produktų reglamento 11 (4) straipsnyje:
Žr. gaminio etiketę

3. Statybos produkto numatytasis naudojimas pagal taikytiną darniąją techninę specifikaciją, kaip numatyta gamintojo:
Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai; montavimo profilis

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas prekės pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir gamintojo kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal Statybos produktų reglamento 11 (5) straipsnį:
UAB „Baltijos polistirenas“, S. Lozoraičio g. 15A, Garliava, Kauno rajonas, LT-53229,
Tel.: +370 37 551 423

5. Kai taikytina, įgaliotasis atstovas, kurio įgaliojimai apima 12 (2) straipsnyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:
Neaktualu

6. Statybos produkto eksploatacinių charakteristikų pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta Statybos produktų reglamento V priede:
Sistema 4

7. Deklaruojamos statybos produkto, kuriam taikomas darnusis standartas, eksploatacinės charakteristikos pateikiamos remiantis:
Gamintojas nustato produkto tipą pagal tipo bandymą ir vykdo vidinę gamybos kontrolę pagal eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemą 4.

UAB BALTIJOS POLISTIRENAS
UAB „Baltijos polistirenas“
S. Lozoraičio g. 15A, Garliava
LT-53229 Kauno r.
Tel. +370 37 551 423
El. p. info@balpol.lt
www.balpol.lt

8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos		Eksploatacinės charakteristikos	Darnioji techninė specifikacija
Profilio matmenys	MTF A	1200x85x80	LST EN 13163:2012+ A1:2015
	MTF B	1200x85x100	
	MTF C	1200x85x120	
	MTF W A	1200x67x30	
	MTF W B	1200x67x50	
	MTF W C	1200x67x100	
Šilumos laidumo koeficientas, λ_D LST EN 12667:2002		⩽ 0,041 W/(m·K)	
Gniuždymo stipris, kai produkto deformacija 10%, CS(10)1800 LST EN 826:2013		⩾ 1800 kPa	
Lenkimo stipris, BS750 LST EN 12089:2013		⩾ 750 kPa	
Ilgalaikis vandens įmirkis panardinus jame, WL(T)1,5 LST EN ISO 16535		⩽ 1,5 %	
Matmenų pastovumas normaliomis sąlygomis, DS(N)2 LST EN 1603:2013		± 0,2 %	
Reakcija į ugnį LST EN 13501-1:2019		E	
Leidžiamosios plokštės matmenų nuokrypos			
Ilgio leidžiamosios nuokrypos, L(2) LST EN 822:2013S		± 2 mm	LST EN 13163:2012+ A1:2015
Pločio leidžiamosios nuokrypos, W(2) LST EN 822:2013		± 2 mm	
Storio leidžiamosios nuokrypos, T(2) LST EN 823:2013		± 2 mm	

9. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Įgaliotas UAB „Baltijos polistirenas“ atstovas
Mantas Sakalauskas, kokybės vadovas
Kaunas 2022 02 01