Eksploatacinių savybių deklaracija (atitikties deklaracija)

Laikantis CPR, Reglamento (ES) Nr 305/2011

Soudal Soudaflex 40FC

Pažymos nr.: 230082

Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:

Soudal Soudaflex 40FC

Naudojimo paskirtis:

Hermetikas fasado vidaus ir išorės darbas.
Hermetikas naudojamas pėsčiųjų takams vidaus darbams.

pagal taikomą galiojančią techninę specifikaciją:

EN 15651-1:2012: TIPO F - EXT-INT
EN 15651-4:2012: TIPO PW-INT

Sistema ar sistemos, vertinant ir tikrinant statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumą , kaip nustatyta priede:

Sistema 3
Sistema 3: reakcija į ugnį

Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Notifikuotoji įstaiga:

GINGER CEBTP, NB 0074 atliko produkto tipo nustatymą pagal sistemą 3.

SOUDAL

CE

Eksploatacinių savybių deklaracija (atitikties deklaracija)

Laikantis CPR, Reglamento (ES) Nr 305/2011

Soudal Soudaflex 40FC

Deklaruotos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į ugnį	klasė E	EN 15651-1: 2012 EN 15651-4: 2012
Pavojingų cheminių medžiagų išleidimas į aplinką	NPD	
Vandens nepralaidumas ir sandarumas		
Atsparumas srautui	≤ 3 mm	
Apimties praradimas (nusėdimas)	≤ 15%	
Tempimo savybės išlaikant įtempimą	NF	
Adhesija / kohesija išlaikant įtempimą po panardinimo į vandenį	NF	
Atsparumas plyšimui	NF	
Pailgėjimas iki trūkio	≥ 25%	
Ilgaamžiškumas	Praeina	

Priemonės:
Method A
Medžiaga:
aliuminis
betono

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu)

Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
BE-2300 Turnhout, 30/04/2014

SOUDAL

CE ženklinimas

Laikantis CPR, Reglamento (ES) Nr 305/2011

NB 0074

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Pažymos nr.: 230082

EN 15651-1: 2012
EN 15651-4: 2012
Hermetikas fasado vidaus ir išorės darbas.
Hermetikas naudojamas pėsčiųjų takams vidaus darbams.

Soudal Soudaflex 40FC

EN 15651-1:2012: TIPO F - EXT-INT
EN 15651-4:2012: TIPO PW-INT

Priemonės:
Method A
Medžiaga:
aliuminis
betono

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į ugnį	klasė E	EN 15651-1: 2012 EN 15651-4: 2012
Pavojingų cheminių medžiagų išleidimas į aplinką	NPD	
Vandens nepralaidumas ir sandarumas		
Atsparumas srautui	≤ 3 mm	
Apimties praradimas (nusėdimas)	≤ 15%	
Tempimo savybės išlaikant įtempimą	NF	
Adhesija / kohesija išlaikant įtempimą po panardinimo į vandenį	NF	
Atsparumas plyšimui	NF	
Pailgėjimas iki trūkio	≥ 25%	
Ilgaamžiškumas	Praeina	