

**1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas****1.1. Produkto identifikatorius**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Produkto forma     | : Mišinys             |
| Prekės pavadinimas | : Activator Spray 601 |
| Produkto tipas     | : Ploviklis           |
| Garintuvas         | : Aerosolis           |

**1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai****1.2.1. Nustatyti naudojimo būdai**

|                                        |                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Skirta bendram naudojimui              |                                                    |
| Pagrindinė naudojimo kategorija        | : Platus vartojimo būdas, Profesionalus naudojimas |
| Cheminės medžiagos/ mišinio naudojimas | : Valiklis šalinantis riebalus<br>Ploviklis        |

**1.2.2. Nerekomenduojami naudojimo būdai**

Nėra papildomos informacijos

**1.3. Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys****Tiekėjas**

Soudal N.V.  
Everdongenlaan 18-20  
2300 Turnhout  
Belgium  
T +32 14 42 42 31 - F +32 14 42 65 14  
[sds@soudal.com](mailto:sds@soudal.com) - [www.Soudal.com](http://www.Soudal.com)

**1.4. Pagalbos telefono numeris**

| Šalis   | Organizacija / Įmonė              | Adresas                         | Skubios pagalbos telefono numeris | Komentaras |
|---------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------|
| Lietuva | Apsinuodijimų informacijos biuras | Šiltnamų g. 29<br>04130 Vilnius | +370 (85) 236 20 52               |            |

**2 SKIRSNIS: Galimi pavojai****2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas****Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]**

|                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Aerosoliai, 1 kategorija                                                                 | H222;H229 |
| Odos ėsdinimas/dirginimas, 2 kategorija                                                  | H315      |
| Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, 3 kategorija, narkozė | H336      |
| Pavojinga vandens aplinkai – Lėtinis pavojus, 2 kategorija                               | H411      |
| Pilnas H- ir EUH- teiginių tekstas: žr. 16 skyrių                                        |           |

**Kenksmingas fizikocheminis poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai**

Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. Ypač degus aerosolis. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Dirgina odą. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

# Activator Spray 601

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### 2.2. Ženklavimo elementai

#### Ženklavimas pagal (EB) reglamentą Nr. 1272/2008 [CLP]

Pavojaus piktogramos (CLP)



GHS02

GHS07

GHS09

Signalinis žodis (CLP)

: Pavojinga

Sudėtyje yra

: angliavandeniliai, C7, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai; angliavandeniliai, C6, izoalkanai, < 5 % n-heksano; n-heksanas

Pavojingumo frazės (CLP)

: H222 - Ypač degus aerosolis.  
H229 - Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.  
H315 - Dirgina odą.

H336 - Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

H411 - Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo frazės (CLP)

: P101 - Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.  
P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P210 - Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.

P211 - Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.

P251 - Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.

P280 - Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P410+P412 - Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C, 122 °F temperatūroje.

P501 - Turinį ir talpyklą šalinti pavojingų ar specialių atliekų surinkimo punktą, laikantis vietinių, regioninių, nacionalinių ir (arba) tarptautinių nuostatų.

Papildomi sakiniai

: Šis produktas nenaudojamas blogos ventiliacijos sąlygomis.  
Šis produktas nenaudojamas kiliminei medžiagai kloti.

### 2.3. Kiti pavojai

Produktas netatitinka PBT ir vPvB klasifikavimo kriterijų

Sudėtyje nėra PBT / vPvB medžiagų  $\geq 0,1$  %, įvertintų pagal REACH XIII priedą

#### Komponentas

|                          |                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dimetileteris (115-10-6) | Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų<br>Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų |
| cikloheksanas (110-82-7) | Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų<br>Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų |
| n-heksanas (110-54-3)    | Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų<br>Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų |

Mišinyje nėra medžiagų įtrauktų į sąrašą, sudarytą pagal REACH 59 straipsnio 1 dalį dėl endokrininę sistemą ardančių savybių, arba nėra nustatyta, kad ji turi endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus, kai koncentracija yra lygi arba didesnė nei 0,1 %

## 3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

### 3.1. Medžiagos

Netaikytina

# Activator Spray 601

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### 3.2. Mišiniai

| Pavadinimas                                                                                                                                                                                                        | Produkto identifikatorius                                                                      | %           | Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dimetileteris<br>(Propelento dujos (Aerozolis))<br>Medžiaga, kuri turi nacionalinę (-es) profesinio poveikio ribinę (-es) vertę (-es) (LT); medžiaga, kuriai Bendrijoje taikomi poveikio darbo vietose apribojimai | CAS Nr: 115-10-6<br>EB Nr: 204-065-8<br>Indekso Nr: 603-019-00-8<br>REACH Nr: 01-2119472128-37 | ≤ 40        | Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Liq.), H280                                                                                                                                                                                                           |
| angliavandeniliai, C7, n-alkanai, izeoalkanai, cikliniai                                                                                                                                                           | EB Nr: (list no: 927-510-4)<br>REACH Nr: 01-2119475515-33                                      | ≤40         | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Asp. Tox. 1, H304<br>STOT SE 3, H336<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                                                            |
| angliavandeniliai, C6, izeoalkanai, < 5 % n-heksano                                                                                                                                                                | EB Nr: (list no: 931-254-9)<br>REACH Nr: 01-2119484651-34                                      | ≥ 10 – < 25 | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                                                            |
| reaction mass of ethylbenzene and xylene                                                                                                                                                                           | EB Nr: 905-588-0<br>REACH Nr: 01-2119488216-32                                                 | ≥ 5 – < 10  | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4 (Per odą), H312 (ATE=1100 mg/kg kūno svorio)<br>Acute Tox. 4 (Įkvėpus: dulkių, rūko), H332 (ATE=1,5 mg/l/4h)<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>STOT RE 2, H373<br>Asp. Tox. 1, H304 |
| n-heksanas<br>Medžiaga, kuri turi nacionalinę (-es) profesinio poveikio ribinę (-es) vertę (-es) (LT); medžiaga, kuriai Bendrijoje taikomi poveikio darbo vietose apribojimai                                      | CAS Nr: 110-54-3<br>EB Nr: 203-777-6<br>Indekso Nr: 601-037-00-0                               | < 5         | Flam. Liq. 2, H225<br>Repr. 2, H361f<br>Asp. Tox. 1, H304<br>STOT RE 2, H373<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                       |
| cikloheksanas<br>Medžiaga, kuri turi nacionalinę (-es) profesinio poveikio ribinę (-es) vertę (-es) (LT); medžiaga, kuriai Bendrijoje taikomi poveikio darbo vietose apribojimai                                   | CAS Nr: 110-82-7<br>EB Nr: 203-806-2<br>Indekso Nr: 601-017-00-1<br>REACH Nr: 01-2119463273-41 | < 1         | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)                                                                                                       |

### Konkrečios ribinės koncentracijos:

| Pavadinimas | Produkto identifikatorius                                        | Konkrečios ribinės koncentracijos (%) |
|-------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| n-heksanas  | CAS Nr: 110-54-3<br>EB Nr: 203-777-6<br>Indekso Nr: 601-037-00-0 | (5 ≤ C < 100) STOT RE 2, H373         |

Produktas, kuriam taikomas CLP 1.1.3.7. straipsnis. Šiuo atveju komponentų atskleidimo taisyklės yra pakeistos.

Pilnas H- ir EUH- teiginių tekstas: žr. 16 skyrių

# Activator Spray 601

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### 4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės

#### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

|                                                         |                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bendros pirmosios pagalbos priemonės                    | : Pasijutus blogai, skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.             |
| Pirmosios pagalbos priemonės įkvėpus                    | : Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.                          |
| Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus ant odos | : Nuplaukite odą dideliu vandens kiekiu. Nuvilkite užterštus drabužius. Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją. |
| Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus į akis   | : Besilaikant atsargumo priemonių praplaukite akis vandeniu.                                                        |
| Pirmosios pagalbos priemonės prarijus                   | : Pasijutus blogai, skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.             |

#### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

|                                       |                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Simptomai / poveikis                  | : Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.                                 |
| Simptomai / poveikis patekus ant odos | : Dirginimas. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. |

#### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Simptominis gydymas.

### 5 SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės

#### 5.1. Gesinimo priemonės

|                             |                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tinkamos gesinimo priemonės | : Purškiamas vanduo. Sausi milteliai. Putos. Anglies dioksidas. |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|

#### 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

|                                         |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Gaisro pavojus                          | : Ypač degus aerosolis.                     |
| Sprogimo pavojus                        | : Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. |
| Pavojingi skilimo produktai gaisro metu | : Galimas nuodingų dūmų išsiskyrimas.       |

#### 5.3. Patarimai gaisrininkams

|                              |                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apsauga gaisro gesinimo metu | : Nebandykite be pritaiktos apsauginės įrangos. Autonominis uždaras prietaisas, apsaugojantis kvėpavimo takus. Visiškai apsaugotas kūnas. |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6 SKIRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės

#### 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

##### 6.1.1. Avarijos nelikviduojantiems darbuotojams

|                        |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avarinių atvejų planai | : Vėdinkite zoną, kurioje išsiliejo produktas. Nelaikykite prie ugnies, kibirkščių ir draudžiama rūkyti. Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerosolio. Venkite sąlyčio su oda ir akimis. |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### 6.1.2. Pagalbos teikėjams

|                  |                                                                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apsauginė įranga | : Nebandykite be pritaiktos apsauginės įrangos. Norint daugiau informacijos, žiūrėkite skirsnį 8 "Poveikio prevencija / asmens apsauga". |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

#### 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

|                   |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Sulaikymui        | : Surinkti ištekęs medžiagą.                                        |
| Valymo procedūros | : Produktą surinkite mechaniškai.                                   |
| Kita informacija  | : Pašalinkite medžiagas arba kietąsias nuosėdas leistinose vietose. |

# Activator Spray 601

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Norėdami daugiau informacijos, žiūrėkite skyrių 13.

## 7 SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandėliavimas

### 7.1. Su saugiu sandėliavimu susijusios atsargumo priemonės

- Su saugiu sandėliavimu susijusios atsargumo priemonės :
- Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio. Venkite sąlyčio su oda ir akimis. Užsidėkite asmenines apsaugos priemones.
- Higienos priemonės :
- Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Po kiekvieno produkto panaudojimo plaukite rankas.

### 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

- Laikymo sąlygos :
- Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje. Laikyti užrakintą. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikyti vėsioje vietoje.

### 7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Nėra papildomos informacijos

## 8 SKIRSNIS: Poveikio kontrolė / asmens apsauga

### 8.1. Kontrolės parametrai

#### 8.1.1 Nacionalinės profesinio poveikio ir biologinės ribinės vertės

| dimetileteris (115-10-6)                                     |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ES - Orientacinė profesinės ekspozicijos ribinė vertė (IOEL) |                                                                   |
| Vietinis pavadinimas                                         | Dimethylether                                                     |
| IOEL TWA                                                     | 1920 mg/m³                                                        |
| IOEL TWA [ppm]                                               | 1000 ppm                                                          |
| Reguliavimo nuoroda                                          | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC                                   |
| Lietuva - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės            |                                                                   |
| Vietinis pavadinimas                                         | Dimetileteris                                                     |
| IPRV (OEL TWA)                                               | 1920 mg/m³                                                        |
| IPRV (OEL TWA) [ppm]                                         | 1000 ppm                                                          |
| TPRV (OEL STEL)                                              | 2280 mg/m³                                                        |
| TPRV (OEL STEL) [ppm]                                        | 1500 ppm                                                          |
| Reguliavimo nuoroda                                          | LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12) |
| cikloheksanas (110-82-7)                                     |                                                                   |
| ES - Orientacinė profesinės ekspozicijos ribinė vertė (IOEL) |                                                                   |
| Vietinis pavadinimas                                         | Cyclohexane                                                       |
| IOEL TWA                                                     | 700 mg/m³                                                         |
| IOEL TWA [ppm]                                               | 200 ppm                                                           |
| Reguliavimo nuoroda                                          | COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC                                   |

# Activator Spray 601

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

| cikloheksanas (110-82-7)                                     |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Lietuva - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės            |                                                                    |
| Vietinis pavadinimas                                         | Cikloheksanas                                                      |
| IPRV (OEL TWA)                                               | 700 mg/m³                                                          |
| IPRV (OEL TWA) [ppm]                                         | 200 ppm                                                            |
| Reguliavimo nuoroda                                          | LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12)  |
| n-heksanas (110-54-3)                                        |                                                                    |
| ES - Orientacinė profesinės ekspozicijos ribinė vertė (IOEL) |                                                                    |
| Vietinis pavadinimas                                         | n-Hexane                                                           |
| IOEL TWA                                                     | 72 mg/m³                                                           |
| IOEL TWA [ppm]                                               | 20 ppm                                                             |
| Reguliavimo nuoroda                                          | COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC<br>COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC |
| Lietuva - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės            |                                                                    |
| Vietinis pavadinimas                                         | n-heksanas                                                         |
| IPRV (OEL TWA)                                               | 72 mg/m³                                                           |
| IPRV (OEL TWA) [ppm]                                         | 20 ppm                                                             |
| Pastaba                                                      | R (reprodukcijai toksiškas poveikis)                               |
| Reguliavimo nuoroda                                          | LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12)  |
| 8.1.2. Rekomenduojamas stebėsenos procedūras                 |                                                                    |
| Nėra papildomos informacijos                                 |                                                                    |
| 8.1.3. Susidaro oro teršalai                                 |                                                                    |
| Nėra papildomos informacijos                                 |                                                                    |
| 8.1.4. DNEL ir PNEC                                          |                                                                    |
| dimetileteris (115-10-6)                                     |                                                                    |
| DNEL/DMEL (Dirbantieji)                                      |                                                                    |
| Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas          | 1894 mg/m³                                                         |
| DNEL/DMEL (Gyventojai)                                       |                                                                    |
| Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas          | 471 mg/m³                                                          |
| PNEC (Vanduo)                                                |                                                                    |
| PNEC aqua (gėlas vanduo)                                     | 0,155 mg/l                                                         |
| PNEC aqua (jūros vanduo)                                     | 0,016 mg/l                                                         |
| PNEC aqua (pertrūkiais, gėlas vanduo)                        | 1,549 mg/l                                                         |
| PNEC (Nuosėdos)                                              |                                                                    |
| PNEC nuosėdos (gėlas vanduo)                                 | 0,681 mg/kg sauso svorio                                           |
| PNEC nuosėdos (jūros vanduo)                                 | 0,069 mg/kg sauso svorio                                           |
| PNEC (Žemė)                                                  |                                                                    |
| PNEC žemė                                                    | 0,045 mg/kg sauso svorio                                           |
| PNEC (STP)                                                   |                                                                    |
| PNEC nuotekų valymo įrenginiai                               | 160 mg/l                                                           |

# Activator Spray 601

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

| angliavandeniliai, C7, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai |                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| DNEL/DMEL (Dirbantieji)                                 |                               |
| Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos          | 300 mg/kg kūno svorio/ dieną  |
| Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas     | 2085 mg/m <sup>3</sup>        |
| DNEL/DMEL (Gyventojai)                                  |                               |
| Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis,oralinis       | 149 mg/kg kūno svorio/ dieną  |
| Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas     | 447 mg/m <sup>3</sup>         |
| Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos          | 149 mg/kg kūno svorio/ dieną  |
| reaction mass of ethylbenzene and xylene                |                               |
| DNEL/DMEL (Dirbantieji)                                 |                               |
| Ūmus - sisteminis poveikis, įkvėpimas                   | 442 mg/m <sup>3</sup>         |
| Ūmus - vietinis poveikis, įkvėpimas                     | 442 mg/m <sup>3</sup>         |
| Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos          | 212 mg/kg kūno svorio/ dieną  |
| Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas     | 221 mg/m <sup>3</sup>         |
| Ilgam laikotarpiui - vietinis poveikis, įkvėpimas       | 221 mg/m <sup>3</sup>         |
| DNEL/DMEL (Gyventojai)                                  |                               |
| Ūmus - sisteminis poveikis, įkvėpimas                   | 260 mg/m <sup>3</sup>         |
| Ūmus - vietinis poveikis, įkvėpimas                     | 260 mg/m <sup>3</sup>         |
| Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis,oralinis       | 12,5 mg/kg kūno svorio/ dieną |
| Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas     | 65,3 mg/m <sup>3</sup>        |
| Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos          | 125 mg/kg kūno svorio/ dieną  |
| Ilgam laikotarpiui - vietinis poveikis, įkvėpimas       | 65,3 mg/m <sup>3</sup>        |
| PNEC (Vanduo)                                           |                               |
| PNEC aqua (gėlas vanduo)                                | 0,327 mg/l                    |
| PNEC aqua (jūros vanduo)                                | 0,327 mg/l                    |
| PNEC aqua (pertrūkiais, gėlas vanduo)                   | 0,327 mg/l                    |
| PNEC (Nuosėdos)                                         |                               |
| PNEC nuosėdos (gėlas vanduo)                            | 12,46 mg/kg sauso svorio      |
| PNEC nuosėdos (jūros vanduo)                            | 12,46 mg/kg sauso svorio      |
| PNEC (Žemė)                                             |                               |
| PNEC žemė                                               | 2,31 mg/kg sauso svorio       |
| PNEC (STP)                                              |                               |
| PNEC nuotekų valymo įrenginiai                          | 6,58 mg/l                     |

### 8.1.5. Kontrolinis apjuosimas

Nėra papildomos informacijos

## 8.2. Poveikio kontrolės priemonės

### 8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonės

**Atitinkamos techninio valdymo priemonės:**

Užtikrinkite darbo vietoje gerą ventiliaciją.

# Activator Spray 601

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### 8.2.2. Asmeninės apsaugos įranga

Asmeninės apsaugos įrangos simbolis (-iai):



#### 8.2.2.1. Akių ir (arba) veido apsauga

**Akių apsauga:**

Saugos akiniai (EN 166)

#### 8.2.2.2. Odos apsauga

**Odos ir kūno apsaugos priemonės:**

Apsauginė apranga (EN 14605 arba EN 13034)

**Rankų apsauga:**

Apsauginės pirštinės nuo chemikalų (EN 374)

#### 8.2.2.3. Kvėpavimo apsauga

**Kvėpavimo apsauga:**

Esant nepakankamam vėdinimui, dėvėkite tinkamą kvėpavimo aparatą

#### 8.2.2.4. Apsaugą nuo terminių pavojų

Nėra papildomos informacijos

### 8.2.3. Poveikio aplinkai kontrolės priemonės

**Poveikio aplinkai kontrolės priemonės:**

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

## 9 SKIRSNIS: Fizikinės ir cheminės savybės

### 9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

|                                                         |                                             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Fizinė būsena                                           | : Skysta                                    |
| Spalva                                                  | : Kintamas.                                 |
| Išvaizda                                                | : Aerosolis.                                |
| Kvapų                                                   | : savybė.                                   |
| Kvapo atsiradimo ribinė                                 | : Nėra                                      |
| Lydimosi temperatūra                                    | : Netaikytina                               |
| Stingimo temperatūra                                    | : Nėra                                      |
| Virimo taškas                                           | : -24 – -145                                |
| Degumas                                                 | : Ypač degus aerosolis.                     |
| Sprogtamosios savybės                                   | : Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. |
| Apatinė sprogumo riba                                   | : 1 tūris %                                 |
| Viršutinė sprogumo riba                                 | : 27 tūris %                                |
| Plūpsnio temperatūra                                    | : Netaikytina                               |
| Savaiminio užsidegimo temperatūra                       | : 350                                       |
| Virimo temperatūra                                      | : Nėra                                      |
| pH                                                      | : Nėra                                      |
| Klampumas, kinematinis                                  | : Nėra                                      |
| Tirpumas                                                | : Nėra                                      |
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Kow) | : Nėra                                      |
| Garų slėgis                                             | : 8530 hPa (20°C)                           |
| Garų slėgis esant 50°C                                  | : Nėra                                      |
| Tankis                                                  | : 0,79 kg/l (20°C)                          |
| Santykinis tankis                                       | : Nėra                                      |
| Santykinis garų tankis esant 20°C                       | : Nėra                                      |
| Dalelių savybės                                         | : Netaikytina                               |

# Activator Spray 601

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### 9.2. Kita informacija

#### 9.2.1. Informacija apie fizinių pavojų klases

% degių sudedamųjų dalių : 94,447412 %

#### 9.2.2. Kitos saugos charakteristikos

LOJ kiekis : 100 %

## 10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktyvumas

### 10.1. Reaktyvumas

Ypač degus aerosolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.

### 10.2. Cheminis stabilumas

Pastovus, esant normalioms sąlygoms.

### 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Jokios žinomos pavojingos reakcijos esant normalioms darbo sąlygoms.

### 10.4. Vengtinios sąlygos

Venkite sąlyčio su įkaitusiais paviršiais. Karštis. Jokios ugnies, jokių kibirkščių. Pašalinkite visus degimo šaltinius.

### 10.5. Nesuderinamos medžiagos

Nėra papildomos informacijos

### 10.6. Pavojingi skilimo produktai

Joks pavojingas skilimo produktas neturėtų būti gaminamas normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis.

## 11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacija

### 11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Ūmus toksiškumas (per burną) : Neklasifikuojama

Ūmus toksiškumas (per odą) : Neklasifikuojama

Ūmus toksiškumas (įkvėpus) : Neklasifikuojama

#### dimetileteris (115-10-6)

|                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 įkvėpus - Žiurkės [ppm] | 164000 ppm (4 val., Žiurkė, Patinas, Eksperimentinė vertė, Įkvėpimas (dujos), 14 d.) |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

#### angliavandeniliai, C7, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| LD50 per odą, žiurkė | 2800 – 3100 mg/kg kūno svorio Animal: rat |
|----------------------|-------------------------------------------|

|                        |                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 įkvėpus - Žiurkės | > 23,3 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity) |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

#### reaction mass of ethylbenzene and xylene

|                       |                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 per odą, triušis | 12126 mg/kg kūno svorio Animal: rabbit, Animal sex: male, Remarks on results: other: |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

#### cikloheksanas (110-82-7)

|                        |                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 per burną, žiurkė | > 5000 mg/kg kūno svorio (Lygiavertį ar panašų į OECD 401, Žiurkė, Patinas / patelė, Eksperimentinė vertė, Burnos) |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| LD50 per burną | > 5000 mg/kg kūno svorio |
|----------------|--------------------------|

|                       |                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 per odą, triušis | > 2000 mg/kg kūno svorio (Lygiavertį ar panašų į OECD 402, Triušis, Patinas / patelė, Eksperimentinė vertė, Odos, 14 d.) |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| LD50 per odą | > 2000 mg/kg kūno svorio |
|--------------|--------------------------|

# Activator Spray 601

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

|                                                                |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>cikloheksanas (110-82-7)</b>                                |                                                                                                                                  |
| LC50 įkvėpus - Žiurkės                                         | > 32,88 mg/l (Lygiavertį ar panašų į OECD 403, 4 val., Žiurkė, Patinas / patelė, Eksperimentinė vertė, įkvėpimas (garai), 14 d.) |
| LC50 įkvėpus - Žiurkės (Dulkės/rūkas)                          | 13900 mg/l                                                                                                                       |
| <b>n-heksanas (110-54-3)</b>                                   |                                                                                                                                  |
| LD50 per burną, žiurkė                                         | 16000 mg/kg kūno svorio (Lygiavertį ar panašų į OECD 401, Žiurkė, Patinas / patelė, Eksperimentinė vertė, Burnos)                |
| LD50 per odą, triušis                                          | > 3350 mg/kg kūno svorio (Lygiavertį ar panašų į OECD 402, 4 val., Triušis, Patinas, Read-across, Odos, 14 d.)                   |
| LC50 įkvėpus - Žiurkės                                         | > 17,6 mg/l air (Lygiavertį ar panašų į OECD 403, 24 val., Žiurkė, Patinas, Eksperimentinė vertė, įkvėpimas (garai))             |
| Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas                            | : Dirgina odą.                                                                                                                   |
| <b>cikloheksanas (110-82-7)</b>                                |                                                                                                                                  |
| pH                                                             | 7 (0.005 %, 24 °C)                                                                                                               |
| <b>n-heksanas (110-54-3)</b>                                   |                                                                                                                                  |
| pH                                                             | 7 (< 0.01 %, 25 °C)                                                                                                              |
| Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas          | : Neklasifikuojama                                                                                                               |
| <b>cikloheksanas (110-82-7)</b>                                |                                                                                                                                  |
| pH                                                             | 7 (0.005 %, 24 °C)                                                                                                               |
| <b>n-heksanas (110-54-3)</b>                                   |                                                                                                                                  |
| pH                                                             | 7 (< 0.01 %, 25 °C)                                                                                                              |
| Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas                           | : Neklasifikuojama                                                                                                               |
| Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms                        | : Neklasifikuojama                                                                                                               |
| Kancerogeniškumas                                              | : Neklasifikuojama                                                                                                               |
| Toksiškumas reprodukcijai                                      | : Neklasifikuojama                                                                                                               |
| STOT (vienkartinis poveikis)                                   | : Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.                                                                                 |
| <b>angliavandeniliai, C7, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai</b> |                                                                                                                                  |
| STOT (vienkartinis poveikis)                                   | : Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.                                                                                 |
| <b>reaction mass of ethylbenzene and xylene</b>                |                                                                                                                                  |
| STOT (vienkartinis poveikis)                                   | : Gali dirginti kvėpavimo takus.                                                                                                 |
| <b>angliavandeniliai, C6, izoalkanai, &lt; 5 % n-heksano</b>   |                                                                                                                                  |
| STOT (vienkartinis poveikis)                                   | : Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.                                                                                 |
| <b>cikloheksanas (110-82-7)</b>                                |                                                                                                                                  |
| STOT (vienkartinis poveikis)                                   | : Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.                                                                                 |
| <b>n-heksanas (110-54-3)</b>                                   |                                                                                                                                  |
| STOT (vienkartinis poveikis)                                   | : Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.                                                                                 |
| STOT (kartotinis poveikis)                                     | : Neklasifikuojama                                                                                                               |
| <b>angliavandeniliai, C7, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai</b> |                                                                                                                                  |
| LOAEC (įkvėpimas, žiurkės, garai, 90 dienos)                   | 16,6 mg/l air Animal: rat, Animal sex: male                                                                                      |
| NOAEC (įkvėpimas, žiurkės, garai, 90 dienos)                   | 3,3 mg/l air Animal: rat, Animal sex: male                                                                                       |

# Activator Spray 601

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

| reaction mass of ethylbenzene and xylene |                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOAEL (per burną, žiurkės, 90 dienos)    | 150 mg/kg kūno svorio Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents), Guideline: EPA OPP 82-1 (90-Day Oral Toxicity) |
| STOT (kartotinis poveikis)               | Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.                                                                                                                     |
| n-heksanas (110-54-3)                    |                                                                                                                                                                                          |
| STOT (kartotinis poveikis)               | Gali pakenkti organams (nervų sistema), jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai (įkvėpus).                                                                                           |

Aspiracijos pavojus : Neklasifikuojama

| Activator Spray 601 |         |
|---------------------|---------|
| Garintuvas          | Aerolis |

| angliavandeniliai, C7, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai |                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klumpumas, kinematinis                                  | 0,67 mm <sup>2</sup> /s Temp.: '20°C' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm <sup>2</sup> /s)' |

| reaction mass of ethylbenzene and xylene |                                                                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klumpumas, kinematinis                   | ≈ 0,76 mm <sup>2</sup> /s Temp.: '20°C' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm <sup>2</sup> /s)' |

| angliavandeniliai, C6, izoalkanai, < 5 % n-heksano |                                                                                                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klumpumas, kinematinis                             | 0,46 mm <sup>2</sup> /s Temp.: '20°C' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm <sup>2</sup> /s)' |

| cikloheksanas (110-82-7) |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Klumpumas, kinematinis   | 1,16 mm <sup>2</sup> /s (26 °C, Apskaičiuota) |

| n-heksanas (110-54-3)  |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Klumpumas, kinematinis | Literatūroje duomenų nėra |

### 11.2. Informacija apie kitus pavojus

Nėra papildomos informacijos

## 12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija

### 12.1. Toksiškumas

Ekologija – bendroji informacija : Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.  
Pavojinga vandens aplinkai, trumpalaikis (ūmus) : Neklasifikuojama  
Pavojinga vandens aplinkai, ilgalaikis (lėtinis) : Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.  
Gerai nesiskaido

| dimetileteris (115-10-6)                                |                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Žuvys [1]                                        | > 4100 mg/l (NEN 6504, 96 val., Poecilia reticulata, Pusiau statinė sistema, Gėlas vanduo, Eksperimentinė vertė, Mirtinas) |
| EC50 - Vėžiagyviai [1]                                  | > 4400 mg/l (NEN 6501, 48 val., Daphnia magna, Statinė sistema, Gėlas vanduo, Eksperimentinė vertė, Mirtinas)              |
| EC50 96h - Dumbliai [1]                                 | 154,9 mg/l (ECOSAR v1.00, Algae, QSAR, Numatyta vertė)                                                                     |
| angliavandeniliai, C7, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai |                                                                                                                            |
| LOEC (chroniškas)                                       | 0,32 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                         |
| NOEC (chroniškas)                                       | 0,17 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                         |

# Activator Spray 601

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

| reaction mass of ethylbenzene and xylene |                                                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EC50 - Vėžiagyviai [1]                   | > 3,4 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia dubia                                                    |
| LOEC (chroniškas)                        | 3,16 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                         |
| NOEC chroniškas žuvys                    | > 1,3 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri) Duration: '56 d' |

| cikloheksanas (110-82-7)           |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Žuvys [1]                   | 4,5 mg/l (Lygiavertį ar panašų į OECD 203, 96 val., Pimephales promelas, Debitas per sistemą, Gėlas vanduo, Eksperimentinė vertė, Apgalvota koncentracija) |
| EC50 - Vėžiagyviai [1]             | 0,9 mg/l (Lygiavertį ar panašų į OECD 202, 48 val., Daphnia magna, Statinė sistema, Gėlas vanduo, Eksperimentinė vertė, Lokomotorinis poveikis)            |
| EC50 - Kiti vandens organizmai [1] | 2,2 mg/l waterflea                                                                                                                                         |
| EC50 - Kiti vandens organizmai [2] | 1,8 mg/l                                                                                                                                                   |
| EC50 72h - Dumbliai [1]            | 9,3 mg/l (Lygiavertį ar panašų į OECD 201, Pseudokirchneriella subcapitata, Eksperimentinė vertė, Augimo greitis)                                          |

### 12.2. Patvarumas ir skaidumas

| dimetileteris (115-10-6) |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Patvarumas ir skaidumas  | Sunkiai skaidus vandenyje.         |
| cikloheksanas (110-82-7) |                                    |
| Patvarumas ir skaidumas  | Lengvai biologiškai skaidus.       |
| n-heksanas (110-54-3)    |                                    |
| Patvarumas ir skaidumas  | Lengvai biologiškai skaidus.       |
| ThOD                     | 3,52 g O <sub>2</sub> /g medžiagos |

### 12.3. Bioakumuliacijos potencialas

| dimetileteris (115-10-6)                                |                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Pow) | 0,1 (Eksperimentinė vertė)                                       |
| Bioakumuliacijos potencialas                            | Mažos bioakumuliacijos galimybės (Log Kow <4).                   |
| cikloheksanas (110-82-7)                                |                                                                  |
| BKV - Žuvys [1]                                         | 167 l/kg (Pimephales promelas, QSAR, Grynasis svoris)            |
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Pow) | 3,4 (Eksperimentinė vertė, 25 °C)                                |
| Bioakumuliacijos potencialas                            | Mažos bioakumuliacijos galimybės (Log Kow <4).                   |
| n-heksanas (110-54-3)                                   |                                                                  |
| BKV - Žuvys [1]                                         | 501,187 (Pimephales promelas, Apskaičiuota vertė)                |
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Pow) | 4 (Eksperimentinė vertė, Lygiavertį ar panašų į OECD 107, 20 °C) |
| Bioakumuliacijos potencialas                            | Potencialiai biologiškai besikaupianti.                          |

# Activator Spray 601

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### 12.4. Judumas dirvožemyje

#### cikloheksanas (110-82-7)

|                                                                    |                                       |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Organinės anglies normalizuotas adsorbcijos koeficientas (Log Koc) | 2,9 (log Koc, QSAR)                   |
| Ekologija – dirvožemis                                             | Žemas dirvos adsorbcijos potencialas. |

#### n-heksanas (110-54-3)

|                                                                    |                             |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Paviršiaus tempimas                                                | 17,89 mN/m (25 °C, 1 g/l)   |
| Organinės anglies normalizuotas adsorbcijos koeficientas (Log Koc) | 3,34 (log Koc, QSAR)        |
| Ekologija – dirvožemis                                             | Žemas judrumas dirvožemyje. |

### 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

#### Activator Spray 601

Produktas netatitinka PBT ir vPvB klasifikavimo kriterijų

#### Komponentas

|                          |                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dimetileteris (115-10-6) | Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų<br>Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų |
| cikloheksanas (110-82-7) | Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų<br>Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų |
| n-heksanas (110-54-3)    | Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų<br>Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų |

### 12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Nėra papildomos informacijos

### 12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra papildomos informacijos

## 13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas

### 13.1. Atliekų apdorojimo metodai

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atliekų apdorojimo metodai           | : Pašalinkite turinį / konteinerį pagal rūšiavimo licenciją turinčio surinkėjo taisykles.                                                                                                                                                                                               |
| Rekomendacijos dėl atliekų šalinimo  | : Neišmeskite į nuotekas ar į aplinką.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ekologija – atliekos                 | : Saugoti, kad nepatektų į aplinką.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Europos atliekų katalogo kodas (LoW) | : 16 05 04* - dujos slėginiuose konteineriuose, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų (įskaitant halonus)<br>20 01 29* - plovikliai, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų<br>15 01 10* - pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos |

## 14 SKIRSNIS: Informacija apie vežimą

Pagal ADR / IMDG / IATA / ADN / RID /

| ADR                                   | IMDG    | IATA    | ADN     | RID     |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>14.1. JT numeris ar ID numeris</b> |         |         |         |         |
| UN 1950                               | UN 1950 | UN 1950 | UN 1950 | UN 1950 |

# Activator Spray 601

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

| ADR                                               | IMDG                                                              | IATA                                                        | ADN                                          | RID                                          |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas</b>     |                                                                   |                                                             |                                              |                                              |
| AEROZOLIAI                                        | AEROSOLS                                                          | Aerosols, flammable                                         | AEROZOLIAI                                   | AEROZOLIAI                                   |
| <b>Transportavimo dokumentų aprašymas</b>         |                                                                   |                                                             |                                              |                                              |
| UN 1950 AEROZOLIAI, 2.1, (D), PAVOJINGAS APLINKAI | UN 1950 AEROSOLS, 2.1, MARINE POLLUTANT/ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS | UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS | UN 1950 AEROZOLIAI, 2.1, PAVOJINGAS APLINKAI | UN 1950 AEROZOLIAI, 2.1, PAVOJINGAS APLINKAI |
| <b>14.3. Vežimo pavojingumo klasė (-s)</b>        |                                                                   |                                                             |                                              |                                              |
| 2.1                                               | 2.1                                                               | 2.1                                                         | 2.1                                          | 2.1                                          |
|                                                   |                                                                   |                                                             |                                              |                                              |
| <b>14.4. Pakuotės grupė</b>                       |                                                                   |                                                             |                                              |                                              |
| Netaikytina                                       | Netaikytina                                                       | Netaikytina                                                 | Netaikytina                                  | Netaikytina                                  |
| <b>14.5. Pavojus aplinkai</b>                     |                                                                   |                                                             |                                              |                                              |
| Aplinkai pavojinga: Taip                          | Aplinkai pavojinga: Taip<br>Teršia vandenį: Taip                  | Aplinkai pavojinga: Taip                                    | Aplinkai pavojinga: Taip                     | Aplinkai pavojinga: Taip                     |
| Nėra papildomos informacijos                      |                                                                   |                                                             |                                              |                                              |

### 14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

#### Sausumos transportas

|                                                                         |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Klasifikacinis kodas (ADR)                                              | : 5F                 |
| Specialiosios nuostatos (ADR)                                           | : 190, 327, 344, 625 |
| Riboti kiekiai (ADR)                                                    | : 1I                 |
| Nekontroliuojami kiekiai (ADR)                                          | : E0                 |
| Pakavimo instrukcijos (ADR)                                             | : P207, LP200        |
| Specialiosios pakavimo nuostatos (ADR)                                  | : PP87, RR6, L2      |
| Mišraus pakavimo nuostatos (ADR)                                        | : MP9                |
| Transporto kategorija (ADR)                                             | : 2                  |
| Specialios vežimo nuostatos - Pakuotės (ADR)                            | : V14                |
| Specialios vežimo nuostatos - Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas (ADR) | : CV9, CV12          |
| Specialios vežimo nuostatos - Eksploatacija (ADR)                       | : S2                 |
| Tunelio apribojimo kodas (ADR)                                          | : D                  |

#### Jūrų transportas

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Specialiosios nuostatos (IMDG)          | : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959 |
| Pakavimo instrukcijos (IMDG)            | : P207, LP200                      |
| Specialiosios pakavimo nuostatos (IMDG) | : PP87, L2                         |
| EmS Nr. (Ugnis)                         | : F-D                              |
| EmS Nr. (Nutekėjimas)                   | : S-U                              |
| Pakrovimo kategorija (IMDG)             | : Jokio (-ios)                     |
| Sudėjimas ir apdorojimas (IMDG)         | : SW1, SW22                        |
| Atskyrimas (IMDG)                       | : SG69                             |

#### Oro transportas

|                                                                       |        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| Nekontroliuojami kiekiai keleiviniams ir kroviniams orlaiviams (IATA) | : E0   |
| Riboti kiekiai keleiviniams ir kroviniams orlaiviams (IATA)           | : Y203 |

# Activator Spray 601

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

|                                                                                                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Didžiausias grynas kiekis, kai kiekis yra ribotas, keleiviniams ir kroviniams orlaiviams (IATA) | : 30kgG            |
| Pakavimo instrukcija keleiviniams ir kroviniams orlaiviams (IATA)                               | : 203              |
| Didžiausias grynas kiekis keleiviniams ir kroviniams orlaiviams (IATA)                          | : 75kg             |
| Pakavimo instrukcija tik kroviniu orlaiviu (IATA)                                               | : 203              |
| Didžiausias grynas kiekis tik kroviniu orlaiviu (IATA)                                          | : 150kg            |
| Specialiosios nuostatos (IATA)                                                                  | : A145, A167, A802 |
| ERG kodas (IATA)                                                                                | : 10L              |

### Vidaus vandens transportas

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Klasifikavimo kodas (ADN)            | : 5F                 |
| Specialiosios nuostatos (ADN)        | : 190, 327, 344, 625 |
| Riboti kiekiai (ADN)                 | : 1 L                |
| Nekontroliuojami kiekiai (ADN)       | : E0                 |
| Reikalinga įranga (ADN)              | : PP, EX, A          |
| Vėdinimas (ADN)                      | : VE01, VE04         |
| Mėlynų kūgių / šviesų skaičius (ADN) | : 1                  |

### Geležinkelių transportas

|                                                                                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Klasifikavimo kodas (RID)                                                        | : 5F                 |
| Specialiosios nuostatos (RID)                                                    | : 190, 327, 344, 625 |
| Riboti kiekiai (RID)                                                             | : 1L                 |
| Nekontroliuojami kiekiai (RID)                                                   | : E0                 |
| Pakavimo instrukcijos (RID)                                                      | : P207, LP200        |
| Specialiosios pakavimo nuostatos (RID)                                           | : PP87, RR6, L2      |
| Specialios nuostatos mišriam pakavimui (RID)                                     | : MP9                |
| Transporto kategorija (RID)                                                      | : 2                  |
| Specialios vežimo nuostatos - Pakuotės (RID)                                     | : W14                |
| Specialios vežimo nuostatos - Pakrovimas, iškrovimas ir krovinių tvarkymas (RID) | : CW9, CW12          |
| Skubios siuntos (RID)                                                            | : CE2                |
| Pavojaus identifikavimo nr. (RID)                                                | : 23                 |

## 14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Netaikytina

## 15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą

### 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

#### 15.1.1. ES nuostatos

#### REACH reglamento XVII priedas (Apribojimų sąrašas)

##### ES apribojimų sąrašas (REACH XVII priedas)

| Nuorodos kodas | Taikoma                                                                                                                                                                                                      | Irašo pavadinimas arba aprašas                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3(a)           | Activator Spray 601 ; angliavandeniliai, C7, n-alkanai, izeoalkanai, cikliniai ; reaction mass of ethylbenzene and xylene ; angliavandeniliai, C6, izeoalkanai, < 5 % n-heksano ; cikloheksanas ; n-heksanas | Medžiagos arba mišiniai, atitinkančių Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priede nustatytus iš toliau pateikiamų pavojingumo klasių ar kategorijų kriterijus: 2.1–2.4, 2.6 ir 2.7 pavojingumo klasės, 2.8 klasės A ir B tipai, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 klasės 1 ir 2 kategorijos, 2.14 klasės 1 ir 2 kategorijos, 2.15 klasės A–F tipai |

# Activator Spray 601

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

| ES apribojimų sąrašas (REACH XVII priedas) |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nuorodos kodas                             | Taikoma                                                                                                                                                                                                          | Irašo pavadinimas arba aprašas                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3(b)                                       | Activator Spray 601 ;<br>angliavandeniliai, C7, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai ; reaction mass of ethylbenzene and xylene ;<br>angliavandeniliai, C6, izoalkanai, < 5 % n-heksano ; cikloheksanas ; n-heksanas | Medžiagos arba mišiniai, atitinkančių Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priede nustatytus iš toliau pateikiamų pavojingumo klasių ar kategorijų kriterijus: 3.1–3.6 pavojingumo klasės, 3.7 pavojingumo klasė – neigiamas poveikis lytinei funkcijai ir vaisingumui arba vystymuisi, 3.8 klasė – ne narkotiniai poveikiai, 3.9 ir 3.10 klasės |
| 3(c)                                       | Activator Spray 601 ;<br>angliavandeniliai, C7, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai ;<br>angliavandeniliai, C6, izoalkanai, < 5 % n-heksano ; cikloheksanas ; n-heksanas                                            | Medžiagos arba mišiniai, atitinkančių Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priede nustatytus iš toliau pateikiamų pavojingumo klasių ar kategorijų kriterijus: 4.1 pavojingumo klasė                                                                                                                                                             |
| 57.                                        | cikloheksanas                                                                                                                                                                                                    | Cikloheksanas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### REACH reglamento XIV priedas (Leidimų sąrašas)

Sudėtyje nėra cheminės (-ių) medžiagos (-ų), nurodytos (-ų) REACH reglamento XIV priede (autorizacijų sąrašas)

### REACH kandidatinis sąrašas (SVHC)

Sudėtyje nėra cheminės (-ių) medžiagos (-ų), nurodytos (-ų) REACH kandidatiniame sąraše

### IPS reglamentas (Sutikimas, apie kurį pranešta iš anksto)

Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), įtrauktos (-ų) į IPS sąrašą (Reglamentas ES 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo):

### POT reglamentas (Patvarūs organiniai teršalai)

Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), įtrauktos į POT sąrašą (Reglamentas ES 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų)

### Ozono sluoksnio reglamentas (1005/2009)

Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), įtrauktos (-ų) į ozono sluoksnį ardančių medžiagų sąrašą (Reglamentas ES 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų):

### LOJ direktyva (2004/42)

LOJ kiekis : 100 %

### Ploviklio reglamentas (648/2004)

| Sudėties ženklavimas        |      |
|-----------------------------|------|
| Komponentas                 | %    |
| alifatinių angliavandenilių | ≥30% |
| aromatinių angliavandenilių | <5%  |

### Sprogmenų pirmtakų reglamentas (2019/1148)

Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), įtrauktos (-ų) į sprogmenų pirmtakų sąrašą (Reglamentas ES 2019/1148 dėl sprogmenų pirmtakų rinkodaros ir naudojimo)

### Narkotikų pirmtakų reglamentas (273/2004)

Sudėtyje yra medžiagos (-ų), įtrauktos (-ų) į narkotikų pirmtakų sąrašą (Reglamentas EC 273/2004 dėl tam tikrų medžiagų, naudojamų neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai, gamybos ir pateikimo rinkai)

### 15.1.2. Nacionalinės nuostatos

Nėra papildomos informacijos

# Activator Spray 601

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### 15.2. Cheminės saugos vertinimas

Nebuvo atliktas joks cheminės saugos vertinimas

### 16 SKIRSNIS: Kita informacija

#### Santrumpos ir akronimai:

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                                 | Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandens keliais |
| ADR                                 | Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais                |
| ATE                                 | Ūmaus toksiškumo įverčiai                                                          |
| BKV                                 | Biokoncentracijos koeficientas                                                     |
| BLV                                 | Biologinė ribinė vertė                                                             |
| BDP: Biocheminis deguonies poreikis | Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS)                                           |
| CDP:Cheminis deguonies poreikis     | Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)                                             |
| DMEL                                | Išvestinė minimalaus poveikio vertė                                                |
| DNEL                                | Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė                                       |
| EB Nr                               | Europos bendrijos numeris                                                          |
| EC50                                | Vidutinė poveikį sukelianti koncentracija                                          |
| EN                                  | Europos standartas                                                                 |
| IARC                                | International Agency for Research on Cancer                                        |
| IATA                                | Tarptautinė oro transporto asociacija                                              |
| IMDG                                | Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas                               |
| LC50                                | Mirtina koncentracija 50 proc. tirtos populiacijos                                 |
| LD50                                | Mirtina dozė 50 proc. tirtos populiacijos (vidutinė mirtina dozė)                  |
| LOAEL                               | Žemiausia pastebėto neigiamo poveikio riba                                         |
| NOAEC                               | Nepastebėto neigiamo poveikio koncentracija                                        |
| NOAEL                               | Nepastebėto neigiamo poveikio riba                                                 |
| NOEC                                | Nepastebėto poveikio koncentracija                                                 |
| OECD                                | Ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo organizacija                                |
| OEL                                 | Poveikio darbo vietoje ribos                                                       |
| PBT                                 | Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška                                               |
| PNEC                                | Prognozuojama (-os) poveikio nesukelianti (-čios) koncentracija (-os)              |
| RID                                 | Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės                    |
| SDL                                 | Saugos Duomenų Lapas                                                               |
| STP                                 | Vandens valymo stotis                                                              |
| ThOD                                | Teorinis deguonies poreikis (ThOD)                                                 |
| TLM                                 | Vidutinė nuokrypio riba                                                            |
| LOJ                                 | Lakieji organiniai junginiai                                                       |
| CAS Nr                              | Cheminės santraukos paslaugos numeris                                              |
| N.O.S.: nenurodyta kitaip           | Kitaip nenurodyta                                                                  |

# Activator Spray 601

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### Santrumpos ir akronimai:

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| vPvB | Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos |
| ED   | Endokrininės sistemos ardomosios savybės  |

### Visas H ir EUH sakinių tekstas:

|                                       |                                                                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4<br>(Įkvėpus:dulkių,rūko) | Ūmus toksiškumas (Įkvėpus:dulkių,rūko), 4 kategorija                                     |
| Acute Tox. 4 (Per odą)                | Ūmus toksiškumas (per odą), 4 kategorija                                                 |
| Aerosol 1                             | Aerozoliai, 1 kategorija                                                                 |
| Aquatic Acute 1                       | Pavojinga vandens aplinkai – Ūmus pavojus, 1 kategorija                                  |
| Aquatic Chronic 1                     | Pavojinga vandens aplinkai – Lėtinis pavojus, 1 kategorija                               |
| Aquatic Chronic 2                     | Pavojinga vandens aplinkai – Lėtinis pavojus, 2 kategorija                               |
| Asp. Tox. 1                           | Plaučių pakenkimo pavojus prarijus, 1 kategorija                                         |
| Eye Irrit. 2                          | Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 2 kategorija                                         |
| Flam. Gas 1A                          | Degiosios dujos, 1A kategorija                                                           |
| Flam. Liq. 2                          | Degieji skysčiai, 2 kategorija                                                           |
| Flam. Liq. 3                          | Degieji skysčiai, 3 kategorija                                                           |
| H220                                  | Ypač degios dujos.                                                                       |
| H222                                  | Ypač degus aerosolis.                                                                    |
| H225                                  | Labai degūs skystis ir garai.                                                            |
| H226                                  | Degūs skystis ir garai.                                                                  |
| H229                                  | Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.                                                |
| H280                                  | Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti.                                       |
| H304                                  | Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.                               |
| H312                                  | Kenksminga susilietus su oda.                                                            |
| H315                                  | Dirgina odą.                                                                             |
| H319                                  | Sukelia smarkų akių dirginimą.                                                           |
| H332                                  | Kenksminga įkvėpus.                                                                      |
| H335                                  | Gali dirginti kvėpavimo takus.                                                           |
| H336                                  | Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.                                           |
| H361f                                 | Įtariama, kad gali pakenkti vaisingumui.                                                 |
| H373                                  | Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.                     |
| H400                                  | Labai toksiška vandens organizmams.                                                      |
| H410                                  | Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.                       |
| H411                                  | Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.                             |
| Press. Gas (Liq.)                     | Slėgio veikiamos dujos : Suskystintosios dujos                                           |
| Repr. 2                               | Toksinis poveikis reprodukcijai, 2 kategorija                                            |
| Skin Irrit. 2                         | Odos ėsdinimas/dirginimas, 2 kategorija                                                  |
| STOT RE 2                             | Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – kartotinis poveikis, 2 kategorija            |
| STOT SE 3                             | Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, 3 kategorija, narkozė |

# Activator Spray 601

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

| Naudojama klasifikacija ir veiksmai, norint nustatyti mišinių klasifikaciją pagal reglamentus (EB) 1272/2008 [CLP]: |           |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|
| Aerosol 1                                                                                                           | H222;H229 | Remiantis bandymų duomenimis |
| Skin Irrit. 2                                                                                                       | H315      | skaičiavimo metodas          |
| STOT SE 3                                                                                                           | H336      | skaičiavimo metodas          |
| Aquatic Chronic 2                                                                                                   | H411      | skaičiavimo metodas          |

Saugos duomenų lapas (SDS), ES

Ši informacija paremta mūsų turimomis žiniomis ir skirta aprašyti produktą sveikatos, saugumo ir aplinkosaugos tikslais. Jos nereikėtų suvokti kaip užtikrinančios specifines produkto savybes.