Techninių duomenų lapas

Butyrub



Produkto aprašymas

Butyrub aukštos kokybės, pastoviai plastiškas vienkomponentis hermetikas, kurio pagrindas yra polibutenas. Butyrub yra ne visiškai pilnai kietėjantis jungties hermetikas, kuris sudaro plastišką ir atsparią vandeniui nelaidžią plėvelę.

Savybės

- Lengva naudoti
- Galima tepti tiek horizontaliai, tiek vertikaliai
- Suformuoja elastingą ir tamprią plėvelę
- Dažomas po 24 valandų
- Labai geras sukibimas su daugeliu porėtų medžiagų
- Puikus atsparumas daugeliui cheminių medžiagų
- Atsparus UV spinduliams
- Atsparus oro sąlygoms
- Nelaidus vandeniui

Naudojimas

- Riboto judėjimo jungtys statybų pramonėje
- Mūro, durų ir langų rėmų, palangių jungčių hermetikas
- Viengubo stiklo montavimas mediniuose, betoniniuose ir plieniniuose langų rėmuose, pavyzdžiui, šiltnamiuose.
- Visų stogo konstrukcijų angų sandarinimas.
- Stogų ir latakų remontas ir atnaujinimas.

Specifikacija

Pagrindas	Polibutenas
Konsistencija	Stabili pasta
Kietėjimo sistema	Džiūsta oksiduojantis
Plėvelės formavimasis	Po 24 hours
Tankis	ca. 1.7 g/ml
Didžiausias leidžiamas nuokrypis	Max. 5%
Naudojimo temperatūra	+5°C → +30°C
Atsparumas temperatūrai	-30°C → +80°C

Pastaba: plėvelės susidarymo laikas ir kietėjimo greitis, priklausomai nuo aplinkos veiksnių, tokių kaip temperatūra, drėgmė ir pagrindo tipas gali skirtis.

Pagrindai

- Pagrindo stovis
  Paviršius turi būti standus, švarus, sausas, be dulkių ir riebalų.
- Pagrindo paruošimas
  Nereikia išankstinio apdorojimo.
- Pagrindo tipai
  Butyrub gerai sukimba su šiais pagrindais: visos įprastos medžiagos, lakuota mediena, betonas. Butyrub neturi gero sukibimo ir netinka PE, PP, PTFE (Teflon®), bituminiams paviršiams. Mes rekomenduojame kiekvienam paviršiui atlikti preliminarų sukibimo ir suderinamumo bandymą.

UAB Soudal
Kaimelio g. 13, LT-07100 Vilnius
+370 5 2722702
www.soudal.com soudal@soudal.lt

Butyrub

Naudojimas

- Naudojimas
  Produktą išspauskite rankiniu, pneumatiniu arba akumuliatoriniu silikono pistoletu.
- Valymas
  Iš karto po naudojimo (kol nesukietėjo) valykite vaitspiritu arba Soudal Surface Cleaner. sukietėjusius pašalinama tik mechaniškai.
- Formavimas
  Plėvelei nesusiformavus apdorokite muiluotu tirpalu arba Soudal Finishing solution.
- Taisymas
  Ta pačia medžiaga.

Sveikatos ir saugos rekomendacijos

Atsižvelkite į įprastą darbo higieną. Daugiau informacijos rasite pakuotės etiketėje ir saugos duomenų lape.
Produkto naudojimo ir kietėjimo metu gerai vėdinkite vietą.
Pavojinga. Naudojant laikykitės atsargumo priemonių.

Pakavimas / logistika

Spalva: Žiūrėkite Soudal svetainę arba kreipkitės į Soudal atstovą
Įpakavimas: Žiūrėkite Soudal svetainę arba kreipkitės į Soudal atstovą.
Galiojimo laikas: 12 mėn. laikant neatidarytoje pakuotėje vėsioje ir sausoje vietoje nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje.

Jungties matmenys

- Min. jungties plotis: 5 mm
Maks. jungties plotis: 20 mm
Min. jungties gylis: 5 mm
  Rekomendacija sandarinimo darbams: jungties plotis = jungties gylis
- Prieš tepdami sandariklį, 3 plokštumų sukibimo išvengimui, didelėse jungtyse, naudokite PE intarpus.

Aplinkosaugos nuostatos

- Butyrub atitinka LEED reikalavimus. Mažos emisijos medžiagos: klijai ir hermetikai. SCAQMD 1168 taisyklė. Atitinka USGBC LEED 2009 Credit 4.1: mažai skleidžiančios / spinduliuojančios medžiagos: klijai ir hermetikai atsižvelgiant į LOJ-turinį.

Pastabos

- Nenaudoti vietose, nuolat veikiamose vandens.
- Dažomas dauguma dažų.
- Atsižvelgiant į didelę dažų įvairovę, prieš naudojimą rekomenduojama atlikti suderinamumo bandymą.
- Netinkamas stiklo paketų arba saugaus stiklo sandarinimui.
- Nenaudokite ant natūralių akmenų, tokių kaip marmuras, granitas, ... (gali atsirasti dėmės).

Šis techninių duomenų lapas pakeičia visas ankstesnes versijas. Šioje dokumentacijoje pateiktos instrukcijos yra mūsų eksperimentų ir patirties rezultatas ir buvo pateiktos sąžiningai. Tai yra bendro pobūdžio ir nesukelia jokios atsakomybės. Dėl medžiagų ir pagrindų įvairovės bei daugybės galimų pritaikymų, kurių mes negalime kontroliuoti, negalime prisiimti jokios atsakomybės už gautus rezultatus. Kadangi projektavimo, pagrindo kokybės ir apdorojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, pagal šį leidinį neprisiimame jokios atsakomybės. Naudotojas turi savo paties bandymais nustatyti, ar gaminys tinkamas naudoti. Kiekvienu atveju rekomenduojama atlikti išankstinius eksperimentus. Gamintojas pasilieka teisę keisti gaminius be išankstinio įspėjimo.

UAB Soudal
Kaimelio g. 13, LT-07100 Vilnius
+370 5 2722702
www.soudal.com soudal@soudal.lt