Techninių duomenų lapas

Vapourseal



Produkto aprašymas

Vapourseal yra paruoštas naudojimui, plastoelastinis, vienkomponentis klijuojantis hermetikas akrilo dispersijos pagrindu, skirtas sudaryti orui ir garams nelaidžius sujungimus, su visais garo izoliacinių plėvelių tipais, pastatų viduje.

Savybės

- Nelaidus orui
- Nelaidus garams
- Puikus sukibimas su visų tipų garų plėvelėmis.
- Geras sukibimas su šiek tiek drėgnais pagrindais
- Pastovus elastingumas
- Geras atsparumas dilimui
- Be tirpiklių ir izocianato
- Atsparus UV spinduliams
- Be plastifikatorių

Naudojimas

- Nelaidžių orui siūlių su visų tipų garoizoliacinėmis membranomis formavimas ant visų rūšių statybinių paviršių.
- Užtikrinkite hermetiškas jungtis tarp gretimų konstrukcinių dalių.
- Lengva naudoti, suformuoja orui ir garams nepralaidžias jungtis pagal DIN4108-7 ir NBN EN13829 reikalavimus.

Specifikacija

Pagrindas		Akrilo dispersija
Konsistencija		Pasta
Kietėjimo sistema		Fizinis džiūvimas
Džiūvimo laikas		2 mm/24 val.
Tankis		apie 1.15 g/ml
Atviras laikas	23±2°C - 50%±5% R. H.	60 min.
Šlyties jėga		apie 0,1 N/mm²
Naudojimo temperatūra		+5°C → +50°C
Atsparumas temperatūrai		-40°C → +100°C

Pastaba: Šios vertės gali skirtis priklausomai nuo aplinkos veiksnių, tokių kaip temperatūra, drėgmė ir medžiagų tipo.
Ši informacija taikoma visiškai sukietėjusiam produktui.

Pagrindai

- Pagrindo stovis
  švarus, be dulkių ir riebalų.
- Pagrindo paruošimas
  Nereikia išankstinio apdorojimo. Rekomenduojama atlikti preliminarų sukibimo bandymą su kiekvienu paviršiumi.
- Pagrindo tipai
  Įvairios garo izoliacinės juostos, tokios kaip PE, PA, PP, aliuminis, EPDM, PVC, Soudal SWS juosta, ... Taip pat geras sukibimas su (ir drėgnais) paviršiais: tinkas, plytos, (akytas) betonas, medis, izoliacija, gipso plokštės, pluoštinis cementas, ...

UAB Soudal
Kaimelio g. 13, LT-07100 Vilnius
+370 5 2722702
www.soudal.com soudal@soudal.lt

Vapourseal

Naudojimas

- Naudojimas
  Rankiniu ar pneumatiniu silikono pistoletu išspausti ant paviršiaus apie 5 mm storio nenutrūkstama juosta ir tolygiai prispausti sandarinimo juostą Garoizoliacinę membraną montuokite prie paviršiaus taip, kad būtu pakankamai galimybių konstrukcijos judėjimui sugerti. Nesuspauskite klijų visiškai, palikite 1-2 mm klijų storį, Numatykite mažiausiai 25 mm klijų plotį.
- Valymas
  Nesukietėjusius Vapourseal nuo paviršių ir įrankių pašalinti galima naudojantt Adhesive Remover 90A arba Soudal Swipex.
- Taisymas
  Remontas su Vapourseal.

Sveikatos ir saugos rekomendacijos

Atsižvelkite į įprastą darbo higieną. Daugiau informacijos rasite pakuotės etiketėje ir saugos duomenų lape.
Mūvėkite plastikines pirštines.

Pakavimas / logistika

Spalva: Mėlyna
Įpakavimas: 310 ml tūtelė
Galiojimo laikas: 24 mėnesiai neatidarytoje pakuotėje vėsioje ir sausoje vietoje, nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje, Saugoti nuo šalčio.

Šis techninių duomenų lapas pakeičia visas ankstesnes versijas. Šioje dokumentacijoje pateiktos instrukcijos yra mūsų eksperimentų ir patirties rezultatas ir buvo pateiktos sąžiningai. Tai yra bendro pobūdžio ir nesukelia jokios atsakomybės. Dėl medžiagų ir pagrindų įvairovės bei daugybės galimų pritaikymų, kurių mes negalime kontroliuoti, negalime prisiimti jokios atsakomybės už gautus rezultatus. Kadangi projektavimo, pagrindo kokybės ir apdorojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, pagal šį leidinį neprisiimame jokios atsakomybės. Naudotojas turi savo paties bandymais nustatyti, ar gaminys tinkamas naudoti. Kiekvienu atveju rekomenduojama atlikti išankstinius eksperimentus. Gamintojas pasilieka teisę keisti gaminius be išankstinio įspėjimo.

UAB Soudal
Kaimelio g. 13, LT-07100 Vilnius
+370 5 2722702
www.soudal.com soudal@soudal.lt