
Soudal Silirub EPDM

Peržiūrėtas: 24/04/2016

Puslapis 1 iš 3

Pažymos nr.: 230161

Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:

Soudal Silirub EPDM

Naudojimo paskirtis:

Hermetikas fasado vidaus ir išorės darbas.

pagal taikomą galiojančią techninę specifikaciją:

EN 15651-1:2012: TIPO F - EXT-INT: KLASĖ 25LM

Sistema ar sistemos, vertinant ir tikrinant statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumą, kaip nustatyta priede:

Sistema 3: Esminės charakteristikos**Sistema 3: reakcija į ugnį**

Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Notifikuotoji įstaiga:

GINGER CEBTP, NB 0074 atliko produkto tipo nustatymą pagal sistemą 3.

Soudal Silirub EPDM

Peržiūrėtas: 24/04/2016

Puslapis 2 iš 3

Deklaruotos eksploatacinės savybės: EN 15651-1:2012

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į ugnį	klasė E	EN 15651-1:2012
Pavojingų cheminių medžiagų išleidimas į aplinką	NPD	
Vandens nepralaidumas ir sandarumas		
Atsparumas srautui	≤ 3 mm	
Apimties praradimas (nusėdimas)	≤ 10%	
Elastinis atsistatymas	≥ 70%	
Tempimo savybės esant 23°C	≤ 0.4	
Tempimo savybės esant -20°C	≤ 0.6	
Tempimo savybės esant -30°C	NPD	
Tempimo savybės išlaikant įtempimą	NF	
Tempimo savybės išlaikant įtempimą esant -30°C	NPD	
Adhesija/ Kohesija esant temperatūrų svyravimams	NF	
Adhesija / kohesija išlaikant įtempimą po panardinimo į vandenį	NF	
Pailgėjimas iki trūkio	≥ 25%	
Ilgamžiškumas	Praeina	


Priemonės:

Method A

Medžiaga:aliuminis
betono

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu)



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
BE-2300 Turnhout, 24/04/2016

CE ženklimas

Laikantis CPR, Reglamento (ES) Nr 305/2011

Peržiūrėtas: 24/04/2016

Puslapis 3 iš 3



NB 0074

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Pažymos nr.: 230161

EN 15651-1: 2012

Hermetikas fasado vidaus ir išorės darbas.

Soudal Silirub EPDM

EN 15651-1:2012: TIPO F - EXT-INT: KLASĖ 25LM

Priemonės:

Method A

Medžiaga:

aliuminis

betono

Esminės charakteristikos	Ekspluatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į ugnį	klasė E	EN 15651-1: 2012
Pavojingų cheminių medžiagų išleidimas į aplinką	NPD	
Vandens nepralaidumas ir sandarumas		
Atsparumas srautui	≤ 3 mm	
Apimties praradimas (nusėdimas)	≤ 10%	
Elastinis atsistatymas	≥ 70%	
Tempimo savybės esant 23°C	≤ 0.4	
Tempimo savybės esant -20°C	≤ 0.6	
Tempimo savybės esant -30°C	NPD	
Tempimo savybės išlaikant įtempimą	NF	
Tempimo savybės išlaikant įtempimą esant -30°C	NPD	
Adhesija/ Kohesija esant temperatūrų svyravimams	NF	
Adhesija / kohesija išlaikant įtempimą po panardinimo į vandenį	NF	
Pailgėjimas iki trūkio	≥ 25%	
Ilgamžiškumas	Praeina	