



140 LQ

Data: 24/01/2019

Lapai: 1 iš 1

Techniniai duomenys:

| | |
|--|---|
| Pagrindas | Polichloropreno kaučiukas (neoprenas) |
| Konsistencija | Skystis |
| Kietėjimas | Fizinis džiuvimas ir kristalizacija kambario ir temperatūroje |
| Tankis** | 0,86 g/ml |
| Terminis atsparumas** | -20 °C → 70 °C |
| Paviršių suglaudimas (= minimalus laikas prieš kljavimą) | Apie 10 min. |
| Atviras laikas (*) | Apie 30 min. |
| Naudojimo temperatūra | 5 °C → 25 °C |
| Išėiga (*) | 100–300 ml / m ² , vienai pusei |

* Rodikliai gali keistis priklausomai nuo aplinkos poveikio, tokio kaip temperatūra, drėgmė ir t.t., taip pat nuo klijuojamų paviršių. ** Šios vertės galioja pilnai sukietėjusiam produktui.

Produkto aprašymas:

140LQ yra universalūs, paruošti naudojimui kljiai, gumos ir sintetinių derių pagrindu, sudėtyje neturintys toluenų.

Savybės:

- Greitai džiušta
- Stipriai suklijuoja
- Atsparūs drėgmei

Panaudojimo sritys:

- Skirtingų medžiagų kljavimas, pvz.: gumos, odos, kamščio, plastiko, veltinio ir t.t. prie įvairių tipų paviršių
- Plastikinių plokščių ir stalviršių kljavimas prie medžio, metalo ir kartono

Pristatymo forma:

Spalva: geltona

Pakuotė: Metalinė skardinė 750 ml, 2,5 L ir 5 L

Galiojimo laikas:

12 mėn. neatidarytoje gamintojo pakuotėje, laikant vėsioje bei sausoje vietoje esant +5°C - +25 °C temperatūrai.

Paviršiai:

Pobūdis: švarus, be dulkių ir riebalų

Paruošimas: išankstinio paruošimo nereikia

140LQ gali būti naudojami ant visų paviršių išskyrus: PS (polistirolas), PE, PP, PTFE. Kiekvienam paviršiui rekomenduojama atlikti išankstinį sukibimo testą.

Naudojimo instrukcija:

Naudojimo būdas: Užtepkite kljus ant abiejų klijuojamų paviršių naudodami teptuką ar dantytą mentelę. Palaukite maždaug 10 minučių, tada sujunkite abu elementus ir tvirtai suspauskite.

Valymas: kol nesukietėjo, kljus valykite 90A kljū valikliu. Sukietėjus – tik mechaniškai.

Taisymas: ta pačia medžiaga.

Sveikatos ir saugos rekomendacijos:

Laikykitės įprastų pramoninės higienos reikalavimų. Mūvėkite pirštines. Darbo vietoje užtikrinkite gerą ventiliaciją. Nerūkykite. Nepakankamai vėdinamoje patalpoje patariama naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones. Daugiau informacijos rasite ant pakuotės lipduko bei saugos duomenų lape.

Pastabos:

Galutinę kljavimo jėgą lemia ne suspaudimo trukmė, o suspaudimo stipris.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.