

## MONTAŽINIAI KLIJAI 49A

Data: 16/07/2019

Lapas: 1 iš 2

**Techniniai duomenys:**

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Pagrindas             | SBR guma                            |
| Konsistencija         | Pasta                               |
| Kietėjimo sistema     | Fizinis džiovimas ir kristalizacija |
| Kietėjimo laikas *    | 20 min.                             |
| Terminis atsparumas** | - 20 °C → 60 °C                     |
| Atviras laikas (*)    | Apie 15 min.                        |
| Kietėjimo laikas      | Pilnas džiovimas iki 7 dienų        |
| Naudojimo temperatūra | 5 °C → 30 °C                        |

\* Rodikliai gali keistis priklausomai nuo aplinkos poveikio, tokio kaip temperatūra, drėgmė ir t.t., taip pat nuo klijuojamų paviršių. \*\* Šios vertės galioja pilnai sukietėjusiam produktui.

**Produkto aprašymas:**

Tvirtinimo klijai 49A – paruošti naudojimui montažiniai klijai sintetinės gumos pagrindu, sudėtyje turintys tirpiklių.

**Savybės:**

- Universalus panaudojimas
- Tinka nelygių paviršių klijavimui
- Pakeičia varžtus ir vinis
- Atsparūs vandeniui
- Tinka klijuoti polistireną

**Panaudojimo sritys:**

- Visų tipų klijavimas montavimo srityse
- Klijavimas renovacijos industrijoje
- Klijavimas statybų sektoriuje
- Kabelių kanalų ir dėžučių klijavimas

**Pristatymo forma:**

Spalva: smėlio (beige)

Įpakavimas: 280 ml tūtelė

**Galiojimo laikas:**

12 mėn. neatidarytoje gamintojo pakuotėje, laikant vėsioje bei sausoje vietoje esant +5°C - +25 °C temperatūrai.

**Paviršiai:**

Pobūdis: švarus, nedulkėtas, neriebaluotas

Paviršiaus paruošimas: Išankstinis paviršiaus paruošimas nereikalingas.

Montažiniai klijai 49A puikiai klijuoja daugelį medžiagų. Nėra sukibimo su PE, PP, PTFE (TeflonasR) ir bituminiais paviršiais.

Mes rekomenduojame kiekvienam paviršiui atlikti preliminarų sukibimo ir suderinamumo bandymą.

**Naudojimo instrukcija:**

Klijus tepkite pistoletu ant vieno iš klijuojamų paviršių taškais arba juostom. Visada tepkite klijais kraštus ir kampus. Suglauskite klijuojamus paviršius ir nedelsiant juos atskirkite 10 – 15 min. Tuomet vėl juos suglauskite ir priplaukite guminiu plaktuku. Jeigu reikia, užfiksuokite.

Valymas: kol nesukietėjo – vait spiritas, acetonas.

Sukietėjusius klijus – tik mechaniškai.

Taisymas: ta pačia medžiaga

**Sveikatos ir saugos rekomendacijos:**

Laikykitės įprastų pramoninės higienos reikalavimų. Daugiau informacijos apie gaminio saugumą ir tvarkymą rasite saugos duomenų lape bei ant pakuotės lipduko.

**Atsakomybė:**

Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų, stebėjimų bei mūsų patirties. Jis yra bendro pobūdžio ir neužtraukia jokios atsakomybės.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.

---

## MONTAŽINIAI KLIJAI 49A

---

Data: 16/07/2019

Lapas: 2 iš 2

Vartotojas turi pats įsitikinti, savo testų pagalba, ar produktas yra tinkamas naudoti.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime priimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.