

Lubricant Dry Weather Tepalas Sausam Orui

Data: 25/01/2016

Lapai: 1 iš 1

Techniniai duomenys:

Pagrindas	Sintetinis daugiafunkcis EP- tepalas
Konsistencija	Skystis
Tankis	Ca 0,99 g/ml
Klampumas	Ca. 460 cSt
Pliūpsnio temperatūra (flashpoint)	Ca. 246 °C
Naudojimo temperatūra	5 °C → 30 °C

(*) Rodikliai gali keistis priklausomai nuo aplinkos poveikio, tokio kaip temperatūra, drėgmė ir t.t., taip pat nuo klijuojamų paviršių.

Produkto aprašymas:

Lubricant Dry Weather- tai yra specialus tepalas, profesionaliam naudojimui sausam ore, sutepti grandinę, kurio pagrindas yra ekologiškas tepalas.

Savybės:

- Mažina trintį judančiose dalyse.
- Nesukelia korozijos
- Mažina dalių nusidėvėjimą
- Hidrofobinis
- Lengvai nenuvarva
- Mažo klampumo, lengvai naudojamas
- Ekologiškas

Panaudojimo sritys:

- Tinka tepti dviračių grandines ir jų žiedus bei žvaigždes
- Geriausia naudoti sausu oru

Pristatymo forma:

Įpakuota: 100ml

Spalva: Skaidrus

Galiojimo laikas:

24 mėn. nuo pagaminimo datos, laikant neatidarytoje gamintojo pakuotėje, sausoje bei vėsioje vietoje, esant nuo +5°C iki +25°C temperatūrai.

Paviršiai:

Pobūdis: Švarus, sausas, be dulkių ar riebalų

Naudojimo instrukcija:

Nuriebalinkite ir nuvalykite grandinę, žvaigždes, bei žvaigždutes pavarų perjungėjuose. Įsitikinkite kad valomi paviršiai yra sausi. Gerai supurtykite talpą prieš naudojimą. Tepkite iš lėto plonu sluoksniu, perteklių nuvalyti sausa šluoste.

Sveikatos ir saugos rekomendacijos:

Laikytis įprastų higienos reikalavimų.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime priimti atsakomybės už galimus padarinius. Bet kuriuo atveju rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą.