

SOUDATAPE CONNECT POPIERINĖ JUOSTA

Data: 16/03/2019

Lapas: 1 iš 2

Techniniai duomenys:

Medžiaga	Savaime limpanti vandens purlams atspari juosta
Klijai	Akriliniai
Apsauginė plėvelė	Silikonizuota medžiaga
Garų laidumas (DIN EN ISO 12572)	Sd 0,3 – 2 m
Pailgėjimas trūkio metu (%) DIN EN 144410	> 5
Atsparumas tempiant (N/cm) DIN EN 144410	> 70
Terminis atsparumas**	- 40 °C → 100 °C
Naudojimo temperatūra	5 °C → 40 °C

* Rodikliai gali keistis priklausomai nuo aplinkos poveikio, tokio kaip temperatūra, drėgmė ir t.t., taip pat nuo klijuojamų paviršių. ** Šios vertės galioja pilnai sukietėjusiam produktui.

Produkto aprašymas:

Soudatape Connect tai tvari juosta, skirta sandariam garo plėvelių persidengimų klijavimui patalpų viduje.

Savybės:

- Klijų sluoksnis neturi tirpiklių
- Puikiai sukimba su daugeliu plėvelių, neaustinių medžiagų, mediena, aliuminiu ir PVC
- Geras terminis atsparumas
- Atspari drėgmei

Panaudojimo sritys:

- Soudatape Connect skirta orui ir garams nelaidžiam plėvelių ir kitų garams nelaidžių medžiagų persidengimų sandarinimui apdailos darbuose bei mažų tarpų ir pakenkimų plėvelėse uždengimui.

Pristatymo forma:

Spalva: geltona

Įpakavimas: ritė 40 m., 60 mm pločio (5 dėžėje)

Galiojimo laikas:

Mažiausiai 12 mėn. nuo pagaminimo datos neatidarytoje gamintojo pakuotėje, laikant vėsioje ir sausoje vietoje, esant nuo +15°C iki +30°C

temperatūrai bei maksimaliam sant. oro drėgnumui 65%.

Paviršiai:

Tipas: visi paviršiai, išskyrus PTFE bei bitumus.

Pobūdis: tvirtas, švarus, sausas, be dulkių ir riebalų neriebaluotas.

Paviršiaus paruošimas: išankstinis paviršiaus paruošimas nereikalingas.

Mes rekomenduojame kiekvienam paviršiui atlikti preliminarų sukibimo ir suderinamumo bandymą.

Naudojimo instrukcija:

Naudojimo būdas: Soudatape Connect klijuokite, pašaline apsauginio sluoksnio dalį, per garų plėvelės persidengimu vidurį. Venkite raukšlių susidarymo ant juostos ir plėvelės. Palaipsniui šalinkite apsauginį sluoksnį ir stipriai prispauskite juostą per visą ilgį. Esant galimybei naudokite volelį prispaudimui.

Valymas: klijų likučius galima pašalinti muiluotu vandeniu

Taisymas: ta pačia medžiaga

Sveikatos ir saugos rekomendacijos:

Laikykitės įprastų pramoninės higienos reikalavimų. Daugiau informacijos apie gaminio saugumą ir

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.

SOUDATAPE CONNECT POPIERINĖ JUOSTA

Data: 16/03/2019

Lapas: 2 iš 2

tvarkymą rasite saugos duomenų lape bei ant pakuotės lipduko.

- Klijuojant, pradinį sukibimą lemia ne laikas, o prispaudimo jėga.

Pastabos:

- Nenaudoti žemesnėje kaip + 5 ° C temperatūroje
- Nenaudoti ant užšalusių paviršių bei paviršių, ant kurių susikaupęs kondensatas

Atsakomybė:

Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų, stebėjimų bei mūsų patirties. Jis yra bendro pobūdžio ir neužtraukia jokios atsakomybės. Vartotojas turi pats įsitikinti, savo testų pagalba, ar produktas yra tinkamas naudoti.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.