

Soudatight Geotextile

Data: 29/08/2018

Lapai: 1 iš 1

Techniniai duomenys:

Medžiaga	Neaustinis polipropileno audinys
Pailgėjimas iki plyšimo	55% (+/- 30%) [EN ISO 10319]
Tempimo stipris	4.5 kN/m (-10%) [EN ISO 10319]
Tankis	0.80 mm (+/- 20%) [EN ISO 9863-1]

(*) Rodikliai gali keistis priklausomai nuo aplinkos poveikio, tokio kaip temperatūra, drėgmė ir t.t., taip pat nuo klijuojamų paviršių. (**) Šios vertės galioja pilnai sukietėjusiam produktui.

Produkto aprašymas:

Soudatight Geotekstile yra neaustinis audinys, pagamintas iš polipropileno, perforuotas ir termiškai apdorotas, sudėtyje neturintis klijų ir cheminių rišiklių, skirtas naudoti kartu su Soudatight sandarinimo mastikom – siūlių, tarpų ir įtrūkimų sandarinimui.

Savybės:

- Sukurta naudoti su Soudatight LQ, SP, SP GUN ir Hybrid mastikom
- Paruoštas naudojimui
- Elastingas
- Vidaus ir lauko darbams
- Lengvai naudojamas
- Nepraleidžia oro ir garų naudojant kartu su Soudatight LQ, SP arba SP GUN
- Nepraleidžia oro ir vandens naudojant kartu su Soudatight hybrid

Panaudojimo sritys:

Skirta sujungimams sandarinti (naudojant kartu su Soudatight mastikom):

- Vidiniai izoliacinių plokščių perėjimai
- Siūlės, tarpai, įtrūkimai ir ertmės
- Netinkamai panaudota arba blogai nupjauta PU puta
- Langų sujungimai
- Garoizoliaciniai sujungimai
- (Išsiplėčiančios) jungtys

Pristatymo forma:

Spalva: balta

Įpakavimas:

Plotis (mm) x ritinio ilgis (m) x ritinių vnt. pakuotėje
150 x 20 x 6

Paviršiai:

Paviršius: visi įprastiniai statybiniai statybiniai paviršiai

Tipas: paviršius turi būti tvirtas, švarus, sausas arba šiek tiek drėgnas, nedulkėtas ir nuriebalintas.

Paruošimas: Soudatight Geotextile visada naudojama neišdžiūvusiam Soudatight (LQ, SP, SP GUN arba Hybrid) sluoksnyje.

Naudojimo instrukcija:

Prieš naudojant Soudatight Geotextile, ant švaraus paviršiaus užtepkite Soudatight LQ, SP, SP GUN arba Hybrid. Tuomet uždėkite Soudatight Geotextile ant dar neišdžiūvusio sluoksnio. Uždėjus Soudatight Geotextile, tvirtai ją įspauskite teptuku arba mentele, venkite raukšlių ir oro burbulų. Galiausiai, kiekviename krašte, 2 cm plačiau už audinį, užtepkite naują sluoksnį Soudatight LQ, SP, SP GUN arba Hybrid, kad audinys nebūtų palaidas.

Sveikatos ir saugos rekomendacijos:

Laikykitės įprastų pramoninės higienos reikalavimų. Daugiau informacijos rasite ant pakuotės lipduko.

Atsakomybė:

Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų, stebėjimų bei mūsų patirties. Jis yra bendro pobūdžio ir neužtraukia jokios atsakomybės. Vartotojas turi pats įsitikinti, savo testų pagalba, ar produktas yra tinkamas naudoti.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Bet kuriuo atveju rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.