

## SPS ACTIVATOR

Data: 12/12/2011

Lapai: 1 iš 1

### Techniniai duomenys:

Pagrindas	Tirpiklių mišinys su priedais
Konsistencija	Skystis
Džiuvimo būdas	Fizinis džiuvimas kambario temperatūros sąlygomis
Tankis (DIN 53479)	0.79 g/ml
Virimo taškas	82°C
Degiujų garų susidarymo taškas	12°C

(\*) Rodikliai gali keistis priklausomai nuo aplinkos poveikio, tokio kaip temperatūra, drėgmė ir t.t., taip pat nuo klijuojamų paviršių.

### Produkto aprašymas:

SPS Activator – tai produktas, savyje suderinantis valymo, nuriebalinimo bei klijuojamo paviršiaus aktyvavimo galimybes. Užtikrina geresnį SPS Soudabond 670 sukibimą su neporėtais paviršiais, tokiais kaip metalinė laikančioji konstrukcija bei tam tikros sienų plokštės. SPS Activator yra Soudal plokščių klijavimo (Soudal Panel System) sistemos dalis.

### Savybės:

- Valiklis
- Nuriebalintojas
- Klijuojamo paviršiaus paruošimas
- Ant paviršiaus palieka baltus pėdsakus

### Panaudojimo sritys:

- Didina sukibimą su neporėtais paviršiais
- Paviršių valymas ir nuriebalinimas prieš klijuojančio hermetiko tepimą
- Netinka matomos plokštės dalies valymui (žr. išsamią naudojimo instrukciją)

### Pristatymo forma:

Spalva: skaidri

Įpakavimas: 500 ml skardinė (6 dėžėje)

### Galiojimo laikas:

12 mėn. nuo pagaminimo datos neatidarytoje pakuotėje, sausoje, vėsioje vietoje (+5°C iki +25 °C).

### Klijavimo sistema SPS:

Sudaro:

- SPS Soudabond 670: elastiškas klijuojantis hermetikas
- SPS Cleaner: nesukietėjusio hermetiko likučių bei stipriai užterštų metalinių konstrukcijų valiklis
- SPS Activator: HPL plokščių valiklis-aktivatorius (nereikalauja gruntavimo)
- SPS juosta: dvipusio lipnumo juosta
- SPS Fiberpanel Prep: fibropluošto plokščių (pluoštinio cemento, Rockpanel) klijuojamo paviršiaus gruntas

SPS sistema negali būti naudojama su medinėmis laikančiosiomis konstrukcijomis.

### Naudojimo instrukcija:

Naudokite sausą švarų skudurėlį klijuojamo paviršiaus aktyvavimui SPS Activator valikliu. Šalindami nešvarumus visada braukite skudurėlį į vieną pusę (pvz. iš viršaus į apačią). Iškart po panaudojimo sandariai uždaryti. Niekada nepilkite naudoto SPS Activator atgal į talpą. Ilgas sąlytis su oru mažina SPS Activator efektyvumą. Klijuoti galima pradėti po pilno išdžiuvimo.

### Sveikatos ir saugos rekomendacijos:

Laikytis įprastinių pramoninės higienos reikalavimų. Laikyti atokiau nuo liepsnos bei kibirkščių šaltinių. Darbo aplinkoje nerūkyti. Naudoti gerai vėdinamoje aplinkoje. Vengti patekimo į akis ir ant odos.

### Pastabos:

- Nenaudoti ant porėtų paviršių bei laikančiųjų medinių konstrukcijų
- Ant paviršiaus palieka baltus pėdsakus

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingu būdu, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Bet kuriuo atveju rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą.