

SPS Alu Primer Black

Data: 28/08/2015

Lapas: 1 iš 1

Techniniai duomenys:

Pagrindas	Poliuretanas
Konsistencija	Skystis
Kietėjimas	Kietėjimas reguojant su drėgme
Tankis	Apie 0.95 g/ml
Sąnaudos (*)	150-200 g/m ²
Naudojimo temperatūra	10°C - 35°C
Džiuvimo laikas (20°C/60% sant. oro drėgnumas)	Apie 10 min.

(*) Rodikliai gali keistis priklausomai nuo aplinkos poveikio, tokio kaip temperatūra, drėgmė ir t.t., taip pat nuo klijuojamų paviršių.

Produkto aprašymas:

SPS Alu Primer Black – tai juodos spalvos, greitai džiūstantis, paviršių aktyvuojantis gruntas, skirtas metalinių fasado plokščių laikančiųjų konstrukcijų apdorojimui. SPS Alu Primer Black yra SPS (Soudal fasado plokščių klijavimo) sistemos dalis.

Savybės:

- Labai paprasta naudoti
- Greitai džiūsta
- Paruoštas naudoti
- Geras sukibimas su aliuminiu
- Puikus atsparumas UV spinduliams
- Geros padengimo savybės
- Tirpiklių pagrindu
- Degus

Panaudojimo sritys:

- Fasado plokščių laikančiosios konstrukcijos klijuojamosios dalies padengimas juoda danga

Pristatymo forma:

Spalva: juoda

Įpakavimas: aliuminio buteliukas 1L

Galiojimo laikas:

12 mėn. nuo pagaminimo datos, laikant neatidarytoje gamintojo pakuotėje, sausoje, vėsioje vietoje, esant nuo +5°C iki +25°C temp.

Paviršiai:

Tipai: visi metalai

Paruošimas: paviršius turi būti švarus, sausas, nedulkėtas ir neriebaluotas. Bet kokiam paviršiui rekomenduojama atlikti išankstinį suderinamumo bandymą.

Naudojimo instrukcija:

Gerai supurtykite grunto buteliuką prieš naudojimą, tepkite teptuku arba voleliu formuodami vieną vientisą sluoksnį. Leiskite gruntui pilnai išdžiūti, kol susidarys sausa plėvelė. Darbus atlikti per 24 valandas (ne vėliau) po grunto panaudojimo. Praėjus 24 valandoms pakartotinai užtepti grunto. Po naudojimo gerai uždarykite talpą (sąlytis su oru gali pabloginti produkto efektyvumą).

Naudojimo būdas: Prieš naudojant švariai nuvalykite, nuriebalinkite bei išdžiovinkite paviršių.

Sveikatos ir saugos rekomendacijos:

Laikykitės įprastinių pramoninės higienos reikalavimų. Venkite sąlyčio su oda ir akimis. Daugiau informacijos apie gaminio saugumą ir tvarkymą rasite saugos duomenų lape bei ant pakuotės lipduko.

Pastabos:

- Nenaudoti ant porėtų paviršių, tokių kaip medinės konstrukcijos

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingu būdu, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Bet kuriuo atveju rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą.