

## SPS TAPE

Data: 14/03/2005

Lapai: 1 iš 1

**Techniniai duomenys:**

Pagrindas	Uždarytu ląstelių polietileno putų juosta
Terminis atsparumas	-20°C iki +50°C
Tankis (DIN 53479)	0.05 g/ml
UV atsparumas	geras
Medžiagos klasė (DIN 4102 Dalis 1)	B2 (vidutinio degumo)

**Produkto aprašymas:**

SPS TAPE - tai savaime prisiklijuojanti, dvipusė klijuojančių putų juosta greitam fasado plokščių fiksavimui prie laikančios konstrukcijos.

**Savybės:**

- Lengvai naudojama
- Užtikrina fasado plokštės pirminę fiksaciją
- Stiprios klijuojančios savybės
- Leidžia išlaikyti minimalų 3 mm klijų sluoksnio gylį

**Panaudojimo sritys:**

- SPS TAPE yra SOUDAL PANEL SYSTEM dalis

**Pristatymo forma:**

Spalva: juoda

Išmatavimai: plotis 12 mm/storis 3,2 mm

Įpakavimas: 25 m rulone (6 dėžėje)

**Paviršiai:**

Paviršius turi būti švarus, nedulkėtas, neriebaluotas. Rekomenduojama, bet kokiam paviršiui, pirmiausia atlikti suderinamumo testą. Aplinkybėm reikalaujant, reikalingas klijuojamų paviršių sutvirtinimas.

**Naudojimo instrukcija:**

SPS TAPE klijuoti prie visų vertikalių lentjuosčių per visą ilgį po pilno grunto ar aktyvatorių išgaravimo. Atstumas tarp SPS TAPE ir SPS KRAFTKLEBER turi būti mažiausiai 10 mm. Apsauginę plėvelę nulupti prieš klijavimą.

Naudojimo temperatūra: +5°C iki +35°C

**Sveikatos ir saugos rekomendacijos:**

Standartinės saugumo priemonės. Daugiau informacijos apie produktų saugą ir tvarkymą rasite ant gamintojo pakuotės.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingu būdu, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Bet kuriuo atveju rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą.