

## VASELINE SPRAY VAZELINO PURŠKALAS

Data: 16/03/2019

Lapas: 1 iš 2

**Techniniai duomenys:**

Pagrindas	Mišinys vazelino aliejaus pagrindu
Konsistencija	Skystis
Tankis**	Apie 0,84 g/ml
Klampumas (Brookfield)	29 mPa.s
Suvirinimo apkrova EP (ASTM D2596)	3136 N (320 kg)
Nusidėvėjimo skersmuo (ASTM D2266)	< 0.4 mm
Rūgštingumo lygis pH	Neutralus
Tirpumas vandenyje	Netirpsta
Lakūs organiniai junginiai (LOJ)	40%
Terminis atsparumas**	- 30 °C → 150 °C
Naudojimo temperatūra	5 °C → 30 °C

\* Rodikliai gali keistis priklausomai nuo aplinkos poveikio, tokio kaip temperatūra, drėgmė ir t.t., taip pat nuo klijuojamų paviršių. \*\* Šios vertės galioja pilnai sukietėjusiam produktui.

**Produkto aprašymas:**

Vazelino purškalkas – skaidrus, rūgščių neturintis, sutepantis bei apsaugantis purškalkas vazelino aliejaus pagrindu.

įrankiai, slankiojančios ir susukamos žaliuzės, tikslios mechaninės mašinos

- Negalima naudoti ant stabdžių būgnų bei diskų

**Savybės:**

- Atsparus rūdims bei korozijai
- Nevarva
- Be rūgščių
- Hidrofobinis
- Sudėtyje nėra silikonų
- Lauko bei vidaus darbams
- Aerosolio balionėlis gali būti naudojamas bet kokių kampu (360°)

**Pristatymo forma:**

*Spalva:* bespalvė

*Įpakavimas:* 400 ml aerosolio balionėlis

**Galiojimo laikas:**

3 metai nuo pagaminimo datos neatidarytoje gamintojo pakuotėje, laikant sausoje bei vėsioje vietoje esant +5 °C - +25 °C temperatūrai.

**Paviršiai:**

*Pobūdis:* švarus, nedulkėtas, neriebaluotas

Visi metalo bei plastiko tipai

**Naudojimo instrukcija:**

*Naudojimo būdas:* Paviršiai turi būti nuvalyti, neriebalinti bei sausi. Prieš naudojimą aerosolio balionėlį gerai supurtykite. Purškite maždaug 20

**Panaudojimo sritys:**

- Sutepa metalus, plastikus bei apsaugo nuo orų poveikio, silpnų rūgščių ir šarmų, bendros trinties ir nusidėvėjimo.
- Naudojamas esant žemam slėgio lygiui
- Langų ir durų vyriai, varžtai ir veržlės, automobiliai, motociklai ir dviračiai, sodo

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.

---

## VASELINE SPRAY VAZELINO PURŠKALAS

---

Data: 16/03/2019

Lapas: 2 iš 2

cm atstumu nuo paviršiaus. Užpurškite ploną  
vientisą sluoksnį.

**Sveikatos ir saugos rekomendacijos:**

Darbo vietoje užtikrinkite gerą ventilaciją. Patekus į  
akis, nedelsiant praplaukite dideliu vandens kiekiu.

**Atsakomybė:**

Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų  
bandymų, stebėjimų bei mūsų patirties. Jis yra  
bendro pobūdžio ir neužtraukia jokios atsakomybės.  
Vartotojas turi pats įsitikinti, savo testų pagalba, ar  
produktas yra tinkamas naudoti.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.