



## Wasserstop

### Saugos duomenų lapas

Sudaryta remiantis (REACH) Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 2020/878

Nuorodos numeris: 45898

Pildymo data: 2008-03-04 Peržiūrėta: 2021-09-07 Pakeičia versiją: 2018-04-26 Versija: 2.0

## 1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

### 1.1. Produkto identifikatorius

Produkto tipas : Mišinys  
Produkto pavadinimas : Wasserstop

### 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai:

#### 1.2.1. Nustatyti naudojimo būdai

Skirtas plačiai visuomenei  
Medžiagos / mišinio naudojimas : Danga

#### 1.2.2. Nerekomenduojami naudojimo būdai:

Papildomos informacijos nėra

### 1.3. Informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

Soudal N.V.  
Everdongenlaan 18-20  
2300 Turnhout - Belgium  
T +32 14 42 42 31 - F +32 14 42 65 14  
sds@soudal.com - www.Soudal.com

Platintojas:  
UAB SOUDAL  
Kaimelio g. 13  
LT-07100 Vilnius  
Lietuva  
Tel: +370 (5) 2722702  
FAX: +370 (5) 2300190

### 1.4. Pagalbos telefono numeris:

Pagalbos numeris : +32 14 58 45 45 (BIG)  
24 val / 24 val

Lietuvoje Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras, visą parą:  
Tel. +370 5 236 20 52  
Mob. +370 687 53378

## 2 SKIRSNIS: Galimi pavojai

### 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

#### Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Degūs skysčiai, 3 kategorija H226  
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, 3 kategorija, narkozė H336  
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, 3 kategorija, kvėpavimo takų dirginimas H335  
Toksiškumas konkrečiam organui – pakartotinis poveikis, 2 kategorija H373  
Pavojinga vandens aplinkai – lėtinis pavojus, 2 kategorija H411  
Pilnas H- ir EUH- frazių sąrašas: žr. skirsnį 16

## Wasserstop

### Saugos duomenų lapas

Sudaryta remiantis (REACH) Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 2020/878

#### Neigiamas fizi cheminis poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai

Degūs skystis ir garai. Gali pakenkti organams veikiant ilgai arba kartotinai. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Gali dirginti kvėpavimo takus. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikį poveikį.

#### 2.2. Žymėjimo elementai

##### Ženklėjimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Pavojaus piktogramos (CLP)



GHS02

GHS07

GHS08

GHS09

Signalinis žodis (CLP)

: Atsargiai

Sudėtyje yra

: hydrocarbons, C9, aromatics

Pavojaus frazės (CLP)

: H226 - Degūs skystis ir garai.

H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus.

H336 - Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

H373 - Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai

H411 - Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo frazės (CLP)

: P101 - Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P210 - Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.

P261 - Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerolio.

P271 - Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.

P391 - Surinkti ištekęsias medžiagas.

P405 - Laikyti užrakintą.

P501 - Turinį / talpyklą išmeskite į pavojingų arba specialių atliekų surinkimo punktą, laikantis vietinių, regioninių, nacionalinių ir (arba) tarptautinių taisyklių.

EUH frazės

: EUH211 - Įspėjimas! Purškiant gali susidaryti pavojingi įkvėpiami lašeliai. Neįkvėpti pusrų ar rūko.

EUH208 - Sudėtyje yra methyl methacrylate, n-butyl methacrylate. Gali sukelti alerginę reakciją.

## Wasserstop

### Saugos duomenų lapas

Sudaryta remiantis (REACH) Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 2020/878

### 2.3. Kiti pavojai

Sudėtyje nėra PBT/vPvB medžiagų  $\geq 0,1\%$ , įvertinta pagal REACH XIII priedą

| Komponentas                    |                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mesitylene (108-67-8)          | Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priedo PBT kriterijų<br>Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priedo vPvB kriterijų |
| toluene (108-88-3)             | Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priedo PBT kriterijų<br>Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priedo vPvB kriterijų |
| methyl methacrylate (80-62-6)  | Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priedo PBT kriterijų<br>Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priedo vPvB kriterijų |
| n-butyl methacrylate (97-88-1) | Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priedo PBT kriterijų<br>Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priedo vPvB kriterijų |

Mišinyje nėra medžiagos (-ų), įtrauktos (-ų) į sąrašą, sudarytą pagal REACH reglamento 59 straipsnio 1 dalį dėl endokrininę sistemą ardančių savybių, arba pagal Komisijos deleguotajame reglamente nustatytus kriterijus nėra nustatyta (-ų) medžiaga (-os) (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamentu (ES) 2018/605, kai koncentracija lygi 0,1 % arba didesnė

## 3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

### 3.1. Medžiagos

Netaikoma

### 3.2. Mišiniai

| Pavadinimas                                                                                                                             | Produkto identifikatorius                                                                            | %                | Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hydrocarbons, C9, aromatics                                                                                                             | CAS-No.: 64742-95-6<br>EC-No.: 265-199-0<br>EC Index-No.: 649-356-00-4<br>REACH-no: 01-2119455851-35 | $\geq 25 - < 50$ | Degus skyst. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Toks. 1, H304<br>Lėtinis vandens org. 2, H411                     |
| hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)                                                                 | CAS-No.: 64742-82-1<br>EC-No.: 919-446-0<br>REACH-no: 01-2119458049-33                               | $\geq 1 - < 5$   | Degus skyst. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>STOT RE 1, H372<br>Asp. Toks. 1, H304<br>Lėtinis vandens org. 2, H411                     |
| mesitylene<br>cheminė medžiaga, kuriai nustatyta nacionalinė poveikio darbo vietoje riba (-os) (BE); cheminė medžiaga, kuriai nustatyta | CAS-No.: 108-67-8<br>EC-No.: 203-604-4<br>EC Index-No.: 601-025-00-5<br>REACH-no: 01-2119463878-19   | $< 5$            | Degus skyst. 3, H226<br>Odos dirg. 2, H315<br>Akių dirg. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Toks. 1, H304<br>Lėtinis vandens org. 2, |

## Wasserstop

### Saugos duomenų lapas

Sudaryta remiantis (REACH) Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 2020/878

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |                  |                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bendrijos poveikio darbo vietoje riba                                                                                                                                                  |                                                                                                    |                  | H411                                                                                                                    |
| toluene<br>cheminė medžiaga, kuriai nustatyta nacionalinė poveikio darbo vietoje riba (-os) (BE); cheminė medžiaga, kuriai nustatyta Bendrijos poveikio darbo vietoje riba             | CAS-No.: 108-88-3<br>EC-No.: 203-625-9<br>EC Index-No.: 601-021-00-3<br>REACH-no: 01-2119471310-51 | $\geq 0,1 - < 1$ | Degus skyst. 2, H225<br>Repr. 2, H361d<br>Asp. Toks 1, H304<br>STOT RE 2, H373<br>Odos dirg. 2, H315<br>STOT SE 3, H336 |
| methyl methacrylate<br>cheminė medžiaga, kuriai nustatyta nacionalinė poveikio darbo vietoje riba (-os) (BE); cheminė medžiaga, kuriai nustatyta Bendrijos poveikio darbo vietoje riba | CAS-No.: 80-62-6<br>EC-No.: 201-297-1<br>EC Index-No.: 607-035-00-6<br>REACH-no: 01-2119452498-28  | $< 1$            | Degus skyst. 2, H225<br>Odos jautr. 1, H317<br>Odos dirg. 2, H315<br>STOT SE 3, H335                                    |
| n-butyl methacrylate                                                                                                                                                                   | CAS-No.: 97-88-1<br>EC-No.: 202-615-1<br>EC Index-No.: 607-033-00-5<br>REACH-no: 01-2119486394-28  | $< 1$            | Degus skyst. 3, H226<br>Akių dirg. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Odos dirg. 2, H315<br>Odos jautr. 1, H317              |

#### Konkrečios koncentracijos ribinės vertės:

| Pavadinimas | Produkto identifikatorius                                                                          | Konkrečios koncentracijos ribinės vertės: |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| mesitylene  | CAS-No.: 108-67-8<br>EC-No.: 203-604-4<br>EC Index-No.: 601-025-00-5<br>REACH-no: 01-2119463878-19 | ( $25 \leq C \leq 100$ ) STOT SE 3, H335  |

Pilnas H- ir EUH- frazių sąrašas: žr. skirsnį 16

## 4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės

### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

|                                                    |                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bendros pirmosios pagalbos priemonės               | : Jei pasijutote blogai, kreipkitės į apsinuodijimų centrą arba gydytoją.                                                                               |
| Pirmosios pagalbos priemonės įkvėpus               | : Medžiagos paveiktą asmenį išvesti į gryną orą ir užtikrinti lengvą kvėpavimą. Jei pasijutote blogai, kreipkitės į apsinuodijimų centrą arba gydytoją. |
| Pirmosios pagalbos priemonės po kontakto su oda    | : Nuplaukite odą vandeniu/dušu. Nedelsiant nusivilkite visus užterštus drabužius.                                                                       |
| Pirmosios pagalbos priemonės po kontakto su akimis | : Atsargumo dėlei akis praplauti vandeniu.                                                                                                              |
| Pirmosios pagalbos priemonės prarijus              | : Jei pasijutote blogai, kreipkitės į apsinuodijimų centrą arba gydytoją.                                                                               |

## Wasserstop

### Saugos duomenų lapas

Sudaryta remiantis (REACH) Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 2020/878

#### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikiai ūminiai, bei lėtiniai

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Simptomai / poveikis         | : Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. |
| Simptomai / poveikis įkvėpus | : Gali dirginti kvėpavimo takus.                 |

#### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Simptominis gydymas.

## 5 SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės

### 5.1. Gesinimo priemonės

|                             |                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Tinkamos gesinimo priemonės | : Vandens pūslai. Sausi milteliai. Putos. Anglies dioksidas. |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|

### 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

|                                           |                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Gaisro pavojus                            | : Degūs skystis ir garai.         |
| Pavojingi skilimo produktai gaisro atveju | : Gali išsiskirti toksiški garai. |

### 5.3. Patarimai gaisrininkams

|                              |                                                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apsauga gaisro gesinimo metu | : Nebandyti imtis veiksmų be tinkamų apsaugos priemonių. Autonominis kvėpavimo aparatas. Pilni apsauginiai drabužiai. |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6 SKIRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės

### 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

#### 6.1.1. Avarijos likvidavime nedalyvaujančiam personalui

|                            |                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neatidėliotinos procedūros | : Vėdinkite išsiliejimo vietą. Aplinkoje neturi būti jokių atvirų liepsnų, kibirkščių, nerūkyti. Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/pūslų. |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.1.2. Gelbėtojams

|                   |                                                                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apsauginė apranga | : Nemėginkite imtis veiksmų be tinkamų apsaugos priemonių. Daugiau informacijos rasite 8 skyriuje: „Poveikio kontrolė/asmens apsauga“. |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Vengti patekimo į aplinką.

### 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

|                  |                                                                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izoliavimas      | : Surinkite išsiliejusią medžiagą.                                                                                                                         |
| Valymo metodai   | : Išsiliejusį skystį sugerti absorbuojančia medžiaga. Praneškite atsakingoms institucijoms, jei produktas pateko į kanalizaciją arba viešuosius vandenius. |
| Kita informacija | : Medžiagas ar kietus likučius išmeskite įgaliojote vietoje.                                                                                               |

### 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Daugiau informacijos ieškokite 13 skirsnyje

## 7 SKIRSNIS: Naudojimas ir sandėliavimas

### 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

|                                                   |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės | : Laikyti atokiai nuo karščio, karštų paviršių, kibirkščių, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Wasserstop

### Saugos duomenų lapas

Sudaryta remiantis (REACH) Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 2020/878

Higienos priemonės

Įžeminkite / sujunkite konteinerį ir priėmimo įrangą. Naudokite tik kibirkščių nesukeliančius įrankius. Įmkitės atsargumo priemonių, kad išvengtumėte statinės iškvos. Talpykloje gali kauptis degūs garai. Naudokite sprogimui atsparią įrangą. Dėvėkite asmenines apsaugos priemones. Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/purslų. Naudokite tik lauke arba gerai vėdinamoje vietoje.

: Naudodami šį produktą nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Po naudojimo visada nusiplauti rankas.

#### 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Techninės priemonės

: Įžeminkite / sujunkite konteinerį ir priėmimo įrangą.

Sandėliavimo sąlygos

: Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti kambario temperatūroje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikyti užrakintą.

Nesuderinamos medžiagos

: Šilumos šaltiniai. Uždegimo šaltiniai.

Maksimalus sandėliavimų laikotarpis

: ≈ 1 metai

Pakavimo medžiagos

: Skardinė

#### 7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Papildomos informacijos nėra

## 8 SKIRSNIS: Poveikio prevencija / asmens apsauga

### 8.1. Kontrolės parametrai

#### 8.1.1 Nacionalinės profesinio poveikio ir biologinės ribinės vertės

| toluene (108-88-3)                                  |                                                                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ES - Orientacinė poveikio darbo vietoje riba (IOEL) |                                                                  |
| Vietinis pavadinimas                                | Toluene                                                          |
| IOEL TWA                                            | 192 mg/m <sup>3</sup>                                            |
| IOEL TWA [ppm]                                      | 50 ppm                                                           |
| IOEL STEL                                           | 384 mg/m <sup>3</sup>                                            |
| IOEL STEL [ppm]                                     | 100 ppm                                                          |
| Pastaba                                             | Oda<br>Oda                                                       |
| Reglamentavimo nuoroda                              | KOMISIJOS DIREKTYVA 2006/15/EB<br>KOMISIJOS DIREKTYVA 2006/15/EB |
| Belgija – Profesinio poveikio ribos                 |                                                                  |
| Vietinis pavadinimas                                | Toluène # Tolueen                                                |
| IOEL TWA                                            | 77 mg/m <sup>3</sup>                                             |
| IOEL TWA [ppm]                                      | 20 ppm                                                           |
| IOEL STEL                                           | 384 mg/m <sup>3</sup>                                            |
| IOEL STEL [ppm]                                     | 100 ppm                                                          |
| Pastaba                                             | D: la paminėjimas „D“ reiškia, kad medžiagos rezorbcija          |

## Wasserstop

### Saugos duomenų lapas

Sudaryta remiantis (REACH) Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 2020/878

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | per odą, gleivines ar akis sudaro didelę viso poveikio dalį. Ši rezorbcija gali vykti tiek tiesioginio kontakto metu, tiek dėl medžiagos buvimo ore. D: Įrašas „D“ reiškia, kad medžiagos absorbcija per odą, gleivines arba akis sudaro didelę viso poveikio dalį. Tai gali būti tiek tiesioginio kontakto, tiek jo buvimo ore rezultatas. |
| Reglamentavimo nuoroda | Karaliaus dekretas / Arrêté royal 2020-11-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### methyl methacrylate (80-62-6)

##### ES - Orientacinė poveikio darbo vietoje riba (IOEL)

|                        |                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Vietinis pavadinimas   | Methyl methacrylate                                              |
| IOEL TWA [ppm]         | 50 ppm                                                           |
| IOEL STEL [ppm]        | 100 ppm                                                          |
| Reglamentavimo nuoroda | KOMISIJOS DIREKTYVA 2006/15/EB<br>KOMISIJOS DIREKTYVA 2006/15/EB |

##### Belgija – Profesinio poveikio ribos

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Vietinis pavadinimas   | Méthacrylate de méthyle # Methylmethacrylaat |
| IOEL TWA               | 208 mg/m <sup>3</sup>                        |
| IOEL TWA [ppm]         | 50 ppm                                       |
| IOEL STEL              | 416 mg/m <sup>3</sup>                        |
| IOEL STEL [ppm]        | 100 ppm                                      |
| Reglamentavimo nuoroda | Karaliaus dekretas / Arrêté royal 2020-11-19 |

#### mesitylene (108-67-8)

##### ES - Orientacinė poveikio darbo vietoje riba (IOEL)

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| IOEL TWA       | 100 mg/m <sup>3</sup> |
| IOEL TWA [ppm] | 20 ppm                |

##### Belgija – Profesinio poveikio ribos

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| IOEL TWA       | 100 mg/m <sup>3</sup> |
| IOEL TWA [ppm] | 20 ppm                |

#### 8.1.2. Rekomenduojamos stebėjimo procedūros

Papildomos informacijos nėra

#### 8.1.3. Oro teršalų susidarymas

Papildomos informacijos nėra

#### 8.1.4. DNEL ir PNEC

#### toluene (108-88-3)

##### DNEL/DMEL (Darbuotojai)

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Ūmus - sisteminis poveikis, įkvėpimas       | 384 mg/m <sup>3</sup>           |
| Ūmus - vietinis poveikis, įkvėpimas         | 384 mg/m <sup>3</sup>           |
| Ilgalaikis - sisteminis poveikis, per odą   | 384 mg/kg kūno svorio per dieną |
| Ilgalaikis - sisteminis poveikis, įkvėpimas | 192 mg/m <sup>3</sup>           |
| Ilgalaikis - vietinis poveikis, įkvėpimas   | 192 mg/m <sup>3</sup>           |

## Wasserstop

### Saugos duomenų lapas

Sudaryta remiantis (REACH) Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 2020/878

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>DNEL / DMEL (Bendra populiacija)</b>     |                                  |
| Ūmus - sisteminis poveikis, įkvėpimas       | 226 mg/m <sup>3</sup>            |
| Ūmus - vietinis poveikis, įkvėpimas         | 226 mg/m <sup>3</sup>            |
| Ilgalaikis - sisteminis poveikis, oraliai   | 8,13 mg/kg kūno svorio per dieną |
| Ilgalaikis - sisteminis poveikis, įkvėpimas | 56,5 mg/m <sup>3</sup>           |
| Ilgalaikis - sisteminis poveikis, per odą   | 226 mg/kg kūno svorio per dieną  |
| Ilgalaikis - vietinis poveikis, įkvėpimas   | 56,5 mg/m <sup>3</sup>           |
| <b>PNEC (Vanduo)</b>                        |                                  |
| PNEC aqua (gėlas vanduo)                    | 0,68 mg/l                        |
| PNEC aqua (jūros vanduo)                    | 0,68 mg/l                        |
| <b>PNEC (Nuosėdos)</b>                      |                                  |
| PNEC nuosėdos (gėlas vanduo)                | 16,39 mg/kg sv                   |
| PNEC nuosėdos (jūros vanduo)                | 16,39 mg/kg sv                   |
| <b>PNEC (Dirvožemis)</b>                    |                                  |
| PNEC dirvožemis                             | 2,89 mg/kg sv                    |
| <b>PNEC (STP)</b>                           |                                  |
| PNEC nuotekų valymo įrenginys               | 13,61 mg/l                       |

|                                                 |                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>hydrocarbons, C9, aromatics (64742-95-6)</b> |                                |
| <b>DNEL/DMEL (Darbuotojai)</b>                  |                                |
| Ilgalaikis - sisteminis poveikis, per odą       | 25 mg/kg kūno svorio per dieną |
| Ilgalaikis - vietinis poveikis, įkvėpimas       | 25 mg/kg kūno svorio per dieną |
| Ilgalaikis - sisteminis poveikis, įkvėpimas     | 150 mg/m <sup>3</sup>          |
| <b>DNEL / DMEL (Bendra populiacija)</b>         |                                |
| Ilgalaikis - sisteminis poveikis, oraliai       | 11 mg/kg kūno svorio per dieną |
| Ilgalaikis - sisteminis poveikis, įkvėpimas     | 32 mg/m <sup>3</sup>           |
| Ilgalaikis - sisteminis poveikis, per odą       | 11 mg/kg kūno svorio per dieną |

|                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>methyl methacrylate (80-62-6)</b>        |                                     |
| <b>DNEL/DMEL (Darbuotojai)</b>              |                                     |
| Ūmus - vietinis poveikis, per odą           | 1,5 mg/m <sup>3</sup>               |
| Ūmus - vietinis poveikis, įkvėpimas         | 146 mg/m <sup>3</sup>               |
| Ilgalaikis - sisteminis poveikis, per odą   | 13,67 mg/kg kūno svorio / per dieną |
| Ilgalaikis - vietinis poveikis, per odą     | 1,5 mg/m <sup>3</sup>               |
| Ilgalaikis - sisteminis poveikis, įkvėpimas | 348,4 mg/m <sup>3</sup>             |
| Ilgalaikis - vietinis poveikis, įkvėpimas   | 208 mg/m <sup>3</sup>               |
| <b>DNEL / DMEL (Bendra populiacija)</b>     |                                     |
| Ūmus - vietinis poveikis, per odą           | 1,5 mg/m <sup>3</sup>               |



## Wasserstop

### Saugos duomenų lapas

Sudaryta remiantis (REACH) Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 2020/878

|                                                  |                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Ūmus - vietinis poveikis, įkvėpimas              | 208 mg/m <sup>3</sup>             |
| Ilgalaikis - sisteminis poveikis, oraliai        | 8,2 mg/kg kūno svorio / per dieną |
| Ilgalaikis - sisteminis poveikis, įkvėpimas      | 74,3 mg/m <sup>3</sup>            |
| Ilgalaikis – sisteminis poveikis, per odą        | 8,2 mg/kg kūno svorio / per dieną |
| Ilgalaikis - vietinis poveikis, per odą          | 1,5 mg/m <sup>3</sup>             |
| Ilgalaikis - vietinis poveikis, įkvėpimas        | 104 mg/m <sup>3</sup>             |
| <b>PNEC (Vanduo)</b>                             |                                   |
| PNEC aqua (gėlas vanduo)                         | 0,94 mg/l                         |
| PNEC aqua (jūros vanduo)                         | 0,94 mg/l                         |
| PNEC aqua (protarpinis išleidimas, gėlas vanduo) | 0,94 mg/l                         |
| <b>PNEC (Nuosėdos)</b>                           |                                   |
| PNEC nuosėdos (gėlas vanduo)                     | 5,74 mg/kg sv                     |
| <b>PNEC (Dirvožemis)</b>                         |                                   |
| PNEC dirvožemis                                  | 1,47 mg/kg sv                     |
| <b>PNEC (STP)</b>                                |                                   |
| PNEC nuotekų valymo įrenginys                    | 10 mg/l                           |

|                                                  |                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>n-butyl methacrylate (97-88-1)</b>            |                                 |
| <b>DNEL/DMEL (Darbuotojai)</b>                   |                                 |
| Ūmus - vietinis poveikis, per odą                | 1 % mišinyje                    |
| Ilgalaikis - sisteminis poveikis, per odą        | 5 mg/kg kūno svorio / per dieną |
| Ilgalaikis - vietinis poveikis, per odą          | 1 % mišinyje                    |
| Ilgalaikis - sisteminis poveikis, įkvėpimas      | 415,9 mg/m <sup>3</sup>         |
| Ilgalaikis - vietinis poveikis, įkvėpimas        | 409 mg/m <sup>3</sup>           |
| <b>DNEL / DMEL (Bendra populiacija)</b>          |                                 |
| Ūmus - vietinis poveikis, per odą                | 1 % mišinyje                    |
| Ilgalaikis - sisteminis poveikis, įkvėpimas      | 66,5 mg/m <sup>3</sup>          |
| Ilgalaikis – sisteminis poveikis, per odą        | 3 mg/kg kūno svorio / per dieną |
| Ilgalaikis - vietinis poveikis, per odą          | 1 % mišinyje                    |
| Ilgalaikis - vietinis poveikis, įkvėpimas        | 366,4 mg/m <sup>3</sup>         |
| <b>PNEC (Vanduo)</b>                             |                                 |
| PNEC aqua (gėlas vanduo)                         | 0,0169 mg/l                     |
| PNEC aqua (jūros vanduo)                         | 0,00169 mg/l                    |
| PNEC aqua (protarpinis išleidimas, gėlas vanduo) | 0,056 mg/l                      |
| <b>PNEC (Nuosėdos)</b>                           |                                 |
| PNEC nuosėdos (gėlas vanduo)                     | 4,73 mg/kg sv                   |
| PNEC nuosėdos (jūros vanduo)                     | 0,473 mg/kg sv                  |
| <b>PNEC (Dirvožemis)</b>                         |                                 |

## Wasserstop

### Saugos duomenų lapas

Sudaryta remiantis (REACH) Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 2020/878

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| PNEC dirvožemis               | 0,935 mg/kg sv |
| <b>PNEC (STP)</b>             |                |
| PNEC nuotekų valymo įrenginys | 31,7 mg/l      |

|                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>mesitylene (108-67-8)</b>                |                                     |
| <b>DNEL/DMEL (Darbuotojai)</b>              |                                     |
| Ūmus - sisteminis poveikis, įkvėpimas       | 100 mg/m <sup>3</sup>               |
| Ūmus - vietinis poveikis, įkvėpimas         | 100 mg/m <sup>3</sup>               |
| Ilgalaikis - sisteminis poveikis, per odą   | 16171 mg/kg kūno svorio / per dieną |
| Ilgalaikis - sisteminis poveikis, įkvėpimas | 100 mg/m <sup>3</sup>               |
| Ilgalaikis - vietinis poveikis, įkvėpimas   | 100 mg/m <sup>3</sup>               |
| <b>DNEL / DMEL (Bendra populiacija)</b>     |                                     |
| Ūmus - sisteminis poveikis, įkvėpimas       | 29,4 mg/m <sup>3</sup>              |
| Ūmus - vietinis poveikis, įkvėpimas         | 29,4 mg/m <sup>3</sup>              |
| Ilgalaikis - sisteminis poveikis, oraliai   | 15 mg/kg kūno svorio / per dieną    |
| Ilgalaikis - sisteminis poveikis, įkvėpimas | 29,4 mg/m <sup>3</sup>              |
| Ilgalaikis - sisteminis poveikis, per odą   | 9512 mg/kg kūno svorio / per dieną  |
| Ilgalaikis - vietinis poveikis, įkvėpimas   | 29,4 mg/m <sup>3</sup>              |
| <b>PNEC (Vanduo)</b>                        |                                     |
| PNEC aqua (gėlas vanduo)                    | 0,101 mg/l                          |
| PNEC aqua (jūros vanduo)                    | 0,101 mg/l                          |
| <b>PNEC (Nuosėdos)</b>                      |                                     |
| PNEC nuosėdos (gėlas vanduo)                | 7,86 mg/kg sv                       |
| PNEC nuosėdos (jūros vanduo)                | 7,86 mg/kg sv                       |
| <b>PNEC (Dirvožemis)</b>                    |                                     |
| PNEC dirvožemis                             | 1,34 mg/kg sv                       |
| <b>PNEC (STP)</b>                           |                                     |
| PNEC nuotekų valymo įrenginys               | 2,02 mg/l                           |

#### 8.1.5. Kokybinis vertinimas

Papildomos informacijos nėra

## 8.2. Poveikio kontrolė

### 8.2.1. Tinkama inžinerinė kontrolė

#### Tinkama inžinerinė kontrolė:

Užtikrinkite gerą darbo vietos vėdinimą.

## Wasserstop

### Saugos duomenų lapas

Sudaryta remiantis (REACH) Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 2020/878

#### 8.2.2. Asmeninės apsaugos priemonės

Asmeninės apsaugos priemonių simbolis (-iai):



##### 8.2.2.1. Akių ir veido apsauga

**Akių apsauga:**

Apsauginiai akiniai (EN 166)

##### 8.2.2.2. Odos apsauga

**Odos ir kūno apsauga:**

Apsauginiai drabužiai (EN 14605 arba EN 13034)

**Rankų apsauga:**

Apsauginės pirštinės nuo chemikalų (EN 374)

##### 8.2.2.3. Kvėpavimo takų apsauga

**Kvėpavimo takų apsauga:**

Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemonės.

##### 8.2.2.4. Šiluminiai pavojai

Papildomos informacijos nėra

#### 8.2.3. Poveikio aplinkai kontrolė

**Poveikio aplinkai kontrolė**

Vengti patekimo į aplinką

## 9 SKIRSNIS: Fizinės ir cheminės savybės

### 9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes:

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Fizinė forma            | : Skystis        |
| Spalva                  | : Įvairiaspalvė  |
| Išvaizda                | : Skystis        |
| Kvapas                  | : tirpiklio tipo |
| Kvapo riba              | : Nėra duomenų   |
| Lydymosi temperatūra    | : Netaikoma      |
| Užšalimo taškas         | : Nėra duomenų   |
| Virimo taškas           | : Nėra duomenų   |
| Degumas                 | : Netaikoma      |
| Sprogimo ribos          | : Nėra duomenų   |
| Apatinė sprogumo riba   | : Nėra duomenų   |
| Viršutinė sprogumo riba | : Nėra duomenų   |

## Wasserstop

### Saugos duomenų lapas

Sudaryta remiantis (REACH) Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 2020/878

|                                                      |                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Pliūpsnio taškas                                     | : 35 °C                        |
| Savaiminio užsidegimo temperatūra                    | : Nėra duomenų                 |
| Skilimo temperatūra                                  | : Nėra duomenų                 |
| pH                                                   | : Nėra duomenų                 |
| Klumpumas, kinematinis                               | : 53 mm <sup>2</sup> /s (40°C) |
| Klumpumas, dinaminis                                 | : 65 Pa·s (40°C)               |
| Tirpumas                                             | : Nėra duomenų                 |
| Pasiskirstymo koeficientas n-octanol/water (Log Pow) | : Nėra duomenų                 |
| Garų slėgis                                          | : Nėra duomenų                 |
| Garų slėgis esant 50 °C                              | : Nėra duomenų                 |
| Tankis                                               | : 1,23 kg/l (20°C)             |
| Santykinis tankis                                    | : Nėra duomenų                 |
| Santykinis garų tankis esant 20 °C                   | : Nėra duomenų                 |
| Dalelių charakteristikos                             | : Netaikoma                    |

## 9.2 Kita informacija

### 9.2.1. Informacija apie fizinio pavojingumo klases

Papildomos informacijos nėra

### 9.2.2. Kitos saugumo charakteristikos

Papildomos informacijos nėra

## 10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reakingumas

### 10.1. Reakingumas

Degūs skystis ir garai.

### 10.2. Cheminis stabilumas

Stabilus normaliomis sąlygomis.

### 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Įprastomis naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nežinoma.

### 10.4. Vengtinios sąlygos

Venkite kontakto su karštais paviršiais. Karščiu. Aplinkoje neturi būti jokių liepsnų ir kibirkščių. Pašalinkite visus uždegimo šaltinius.

### 10.5. Nesuderinamos medžiagos

Papildomos informacijos nėra

### 10.6. Pavojingi skilimo produktai

Įprastomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų susidaryti neturėtų.

## 11 SKIRTNIS: Toksikologinė informacija

### 11.1. Informacija apie toksinį poveikį

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Ūmus toksiškumas (oraliai)   | : Neklasifikuojama |
| Ūmus toksiškumas (per odą)   | : Neklasifikuojama |
| Ūmus toksiškumas (įkvėpimas) | : Neklasifikuojama |

### toluene (108-88-3)

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| LD50 oraliai, žiurkė | 5580 mg/kg kūno svorio (atitinka arba panašus į ES |
|----------------------|----------------------------------------------------|

## Wasserstop

### Saugos duomenų lapas

Sudaryta remiantis (REACH) Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 2020/878

|                         |                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | metodą B.1, žiurkė, V, eksperimentinė vertė, oraliai, 7 d.)                                                        |
| LD50 per odą, triušis   | > 5000 mg/kg kūno svorio (24 val., triušis, B, eksperimentinė vertė, per odą)                                      |
| LC50 įkvėpimas - Žiurkė | 28,1 mg/l oro (ekvivalentas arba panašus į EBPO 403, 4 val., Žiurkė, V/M, eksperimentinė vertė, įkvėpimas (garai)) |

#### hydrocarbons, C9, aromatics (64742-95-6)

|                         |                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 per odą, triušis   | > 3160 mg/kg kūno svorio Gyvūnas: triušis, Gairė: EBPO gairė 402 (Ūmus toksiškumas per odą)                       |
| LC50 įkvėpimas - Žiurkė | > 6193 mg/l oro Gyvūnas: žiurkės, Gairė: EBPO gairė 403 (Ūmus toksiškumas įkvėpus), Pastabos dėl rezultatų: kita: |

#### methyl methacrylate (80-62-6)

|                         |                                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 oraliai žiurkė     | 9400 mg/kg kūno svorio (žiurkė, V/M, eksperimentinė vertė, oraliai)                                                        |
| LD50 per odą triušis    | > 5000 mg/kg kūno svorio (ekvivalentas arba panašus į EBPO 402, 24 val., triušis, V, eksperimentinė vertė, per odą, 14 d.) |
| LC50 įkvėpimas - Žiurkė | 29,8 mg/l oro (ekvivalentas arba panašus į EBPO 403, 4 val., Žiurkė, V/M, eksperimentinė vertė, įkvėpimas (garai))         |

#### mesitylene (108-67-8)

|                         |                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 oraliai žiurkė     | 6000 mg/kg kūno svorio (atitinka arba panašus į ES metodą B.1, žiurkė, V, kryžminė patikra, oraliai, 14 d.) |
| LD50 per odą triušis    | > 2000 mg/kg kūno svorio per dieną (24 val., Žiurkė, V/M, kryžminė patikra, per odą)                        |
| LC50 įkvėpimas - Žiurkė | > 10,2 mg/l oro (4 val., žiurkė, V/M kryžminė patikra, įkvėpimas, 14 d.)                                    |

|                                      |                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Odos ėsdinimas / dirginimas          | : Neklasifikuojama                                                              |
| Stiprus akių pažeidimas / dirginimas | : Neklasifikuojama                                                              |
| Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas   | : Neklasifikuojama                                                              |
| Lytinių ląstelių mutageniškumas      | : Neklasifikuojama                                                              |
| Kancerogeniškumas                    | : Neklasifikuojama                                                              |
| Toksiškumas reprodukcijai            | : Neklasifikuojama                                                              |
| STOT – vienkartinis poveikis         | : Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Gali dirginti kvėpavimo takus. |

#### toluene (108-88-3)

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| STOT - vienkartinis poveikis | Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. |
|------------------------------|------------------------------------------------|

#### hydrocarbons, C9, aromatics (64742-95-6)

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| STOT – vienkartinis poveikis | Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Gali |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|

## Wasserstop

### Saugos duomenų lapas

Sudaryta remiantis (REACH) Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 2020/878

|  |                           |
|--|---------------------------|
|  | dirginti kvėpavimo takus. |
|--|---------------------------|

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| <b>methyl methacrylate (80-62-6)</b> |                                |
| STOT - vienkartinis poveikis         | Gali dirginti kvėpavimo takus. |

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>n-butyl methacrylate (97-88-1)</b> |                                |
| STOT - vienkartinis poveikis          | Gali dirginti kvėpavimo takus. |

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| <b>mesitylene (108-67-8)</b> |                                |
| STOT - vienkartinis poveikis | Gali dirginti kvėpavimo takus. |

|                                                                                             |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) (64742-82-1)</b> |                                                                 |
| STOT - vienkartinis poveikis                                                                | Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.                  |
| STOT – pakartotinis poveikis                                                                | : Gali pakenkti organams veikiant ilgai arba pakartotinai.      |
| <b>toluene (108-88-3)</b>                                                                   |                                                                 |
| STOT - pakartotinis poveikis                                                                | Gali pakenkti organams dėl ilgalaikio ar pakartotinio poveikio. |

|                                                 |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>hydrocarbons, C9, aromatics (64742-95-6)</b> |                                                                                                                                |
| NOAEL (oraliai, žiurkė, 90 d.)                  | 600 mg/kg kūno svorio Gyvūnas: žiurkės, gairė: EBPO gairė 408 (kartotinės dozės 90 d. oralus toksiškumo tyrimas su graužikais) |

|                                         |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>n-butyl methacrylate (97-88-1)</b>   |                                                                                                                                |
| LOAEC (įkvėpimas, žiurkė, dujos, 90 d.) | 952 ppm Gyvūnai: žiurkės, Gairė: EBPO gairė 412 (Pusiaus ūmus toksiškumas įkvėpus: 28 d. tyrimas)                              |
| NOAEL (oraliai, žiurkė, 90 d.)          | 120 mg/kg kūno svorio Gyvūnas: žiurkės, Gairė: EBPO gairė 408 (kartotinės dozės 90 d. oralus toksiškumo tyrimas su graužikais) |

|                                                                                             |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) (64742-82-1)</b> |                                                   |
| STOT - pakartotinis poveikis                                                                | Pažeidžia organus veikiant ilgai arba kartotinai. |
| Aspiracijos pavojus                                                                         | : Neklasifikuojama                                |

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| <b>Wasserstop</b>      |                              |
| Klampumas, kinematinis | 53 mm <sup>2</sup> /s (40°C) |

#### 11.2. Informacija apie kitus pavojus

Papildomos informacijos nėra

## SECTION 12: Ekologinė informacija

### 12.1. Toksiškumas

|                                                   |                                                            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Ekologija - bendra                                | : Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikį poveikį. |
| Pavojingas vandens aplinkai, trumpalaikis (ūmus)  | : Neklasifikuojama                                         |
| Pavojingas vandens aplinkai, ilgalaikis (lėtinis) | : Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikį poveikį. |
| Nėra greitai skaidomas                            |                                                            |

#### toluene (108-88-3)

|                  |                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Žuvys [1] | 5,5 mg/l (96 val., Oncorhynchus kisutch, pratekėjimo sistema, gėlas vanduo, eksperimentinė vertė, mirtina) |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### hydrocarbons, C9, aromatics (64742-95-6)

|                             |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EC50 72 val. – Dumbliai [1] | 0,42 mg/l Bandomieji organizmai (rūšys): Pseudokirchneriella subcapitata (ankstesni pavadinimai: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| EC50 72 val. – Dumbliai [2] | 0,29 mg/l Bandomieji organizmai (rūšys): Pseudokirchneriella subcapitata (ankstesni pavadinimai: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) |

#### methyl methacrylate (80-62-6)

|                             |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Žuvys [1]            | > 100 mg/l (Žuvys, literatūrinis tyrimas)                                                                                                                      |
| EC50 – Vėžiagyviai [1]      | 69 mg/l (EPA OTS 797.1300, 48 val., Daphnia magna, pratekėjimo sistema, gėlas vanduo, eksperimentinė vertė, Locomotor efektas)                                 |
| EC50 72 val. – Dumbliai [1] | > 110 mg/l (EBPO 201: dumbliai, augimo slopinimo testas, Pseudokirchneriella subcapitata, statinė sistema, gėlas vanduo, eksperimentinė vertė, augimo greitis) |
| LOEC (lėtinis)              | 68 mg/l Bandomieji organizmai (rūšys): Daphnia magna Trukmė: „21 d.“                                                                                           |
| NOEC (lėtinis)              | 37 mg/l Bandomieji organizmai (rūšys): Daphnia magna Trukmė: „21 d.“                                                                                           |
| NOEC lėtinis žuvys          | 9,4 mg/l Bandomieji organizmai (rūšys): Danio rerio (ankstesnis pavadinimas: Brachydanio rerio) Trukmė: '35 d.'                                                |

#### n-butyl methacrylate (97-88-1)

|                             |                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Žuvys [1]            | 11 mg/l Bandomieji organizmai (rūšys): Pimephales promelas                                       |
| LC50 - Žuvys [2]            | 5,57 mg/l Bandomieji organizmai (rūšys): Oryzias latipes                                         |
| EC50 – Vėžiagyviai [1]      | 32 mg/l Bandomieji organizmai (rūšys): Daphnia magna                                             |
| EC50 72 val. – Dumbliai [1] | 31,2 mg/l Bandomieji organizmai (rūšys): Pseudokirchneriella subcapitata (ankstesni pavadinimai: |

## Wasserstop

### Saugos duomenų lapas

Sudaryta remiantis (REACH) Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 2020/878

|  |                                                      |
|--|------------------------------------------------------|
|  | Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
|--|------------------------------------------------------|

| mesitylene (108-67-8) |                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Žuvis [1]      | 12,52 mg/l (96 val., Carassius auratus, pratekėjimo sistema, gėlas vanduo, eksperimentinė vertė, nominali koncentracija)             |
| ErC50 dumbliai        | 53 mg/l (DIN 38412-9, 48 val., Desmodesmus subspicatus, Statinė sistema, Gėlas vanduo, Eksperimentinė vertė, Nominali koncentracija) |

## 12.2. Patvarumas ir polinkis irti

| toluene (108-88-3)                   |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Patvarumas ir polinkis irti          | Lengvai biologiškai skaidomas vandenyje. |
| Biocheminis deguonies poreikis (BOD) | 2,15 g O <sub>2</sub> /g medžiagos       |
| Cheminis deguonies poreikis (COD)    | 2,52 g O <sub>2</sub> /g medžiagos       |
| ThOD                                 | 3,13 g O <sub>2</sub> /g medžiagos       |
| BOD (% nuo ThOD)                     | 0,69                                     |

| methyl methacrylate (80-62-6)        |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Patvarumas ir polinkis irti          | Lengvai biologiškai skaidomas vandenyje. |
| Biocheminis deguonies poreikis (BOD) | 0,14 g O <sub>2</sub> /g medžiagos       |
| ThOD                                 | 1,9 g O <sub>2</sub> /g medžiagos        |

| n-butyl methacrylate (97-88-1) |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Patvarumas ir polinkis irti    | Lengvai biologiškai skaidomas vandenyje. |
| ThOD                           | 2,36 g O <sub>2</sub> /g medžiagos       |

| mesitylene (108-67-8)                |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Patvarumas ir polinkis irti          | Lengvai biologiškai skaidomas vandenyje. |
| Biocheminis deguonies poreikis (BOD) | 0,0957 g O <sub>2</sub> /g medžiagos     |
| Cheminis deguonies poreikis (COD)    | 0,319 g O <sub>2</sub> /g medžiagos      |
| ThOD                                 | 3,19 g O <sub>2</sub> /g medžiagos       |

## 12.3. Bioakumuliacinis potencialas

| toluene (108-88-3)                                      |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| BCF – Žuvis [1]                                         | 90 (72 val., Leuciscus idus, statinė sistema, gėlas vanduo, eksperimentinė vertė) |
| Pasiskirstymo koeficientas n-octanol / vanduo (Log Pow) | 2,73 (eksperimentinė vertė, 20 °C)                                                |
| Bioakumuliacinis potencialas                            | Mažas bioakumuliacijos potencialas (BCF < 500).                                   |



## Wasserstop

### Saugos duomenų lapas

Sudaryta remiantis (REACH) Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 2020/878

| hydrocarbons, C9, aromatics (64742-95-6)                |         |
|---------------------------------------------------------|---------|
| Pasiskirstymo koeficientas n-octanol / vanduo (Log Pow) | 2,1 – 6 |

| methyl methacrylate (80-62-6)                           |                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Pasiskirstymo koeficientas n-octanol / vanduo (Log Pow) | 1,38 (eksperimentinė vertė, lygiavertė arba panaši į EBPO 107, 20 °C) |
| Bioakumuliacinis potencialas                            | Mažas bioakumuliacinis potencialas (Log Kow < 4).                     |

| n-butyl methacrylate (97-88-1)                          |                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Pasiskirstymo koeficientas n-octanol / vanduo (Log Pow) | 2,99 (eksperimentinė vertė, lygiavertė arba panaši į EBPO 107, 20 °C) |
| Bioakumuliacinis potencialas                            | Mažas bioakumuliacinis potencialas (Log Kow < 4).                     |

| mesitylene (108-67-8)                                   |                                                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| BCF – Žuvis [1]                                         | 161 (Pimephales promelas, QSAR)                 |
| Pasiskirstymo koeficientas n-octanol / vanduo (Log Pow) | 3,42 (eksperimentinė vertė)                     |
| Bioakumuliacinis potencialas                            | Mažas bioakumuliacinis potencialas (BCF < 500). |

#### 12.4. Judumas dirvožemyje

| toluene (108-88-3)     |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Paviršiaus įtempimas   | 27,73 mN / m (25 °C, 0,05 %)               |
| Ekologija – dirvožemis | Mažas adsorbcijos potencialas dirvožemyje. |

| methyl methacrylate (80-62-6)                                      |                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paviršiaus įtempimas                                               | 61 mN/m (OECD 115: vandeninių tirpalų paviršiaus įtempimas)                                                  |
| Organinės anglies normalizuotos adsorbcijos koeficientas (Log Koc) | 0,94–1,86 (log Koc, EPA OTS 796.2750: nuosėdų ir dirvožemio adsorbcijos izoterma, eksperimentinė vertė, GLP) |
| Ekologija – dirvožemis                                             | Labai judus dirvožemyje.                                                                                     |

| n-butyl methacrylate (97-88-1)                                     |                                         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Organinės anglies normalizuotos adsorbcijos koeficientas (Log Koc) | 3,44 (log Koc, apskaičiuota vertė)      |
| Ekologija – dirvožemis                                             | Mažas mobilumo dirvožemyje potencialas. |

| mesitylene (108-67-8)                                              |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Paviršiaus įtempimas                                               | 27550 mN/m (25 °C, 100 tūrio %)                          |
| Organinės anglies normalizuotos adsorbcijos koeficientas (Log Koc) | 2,87 (log Koc, apskaičiuota vertė)                       |
| Ekologija – dirvožemis                                             | Mažas adsorbcijos potencialas dirvožemyje. Gali pakenkti |

## Wasserstop

### Saugos duomenų lapas

Sudaryta remiantis (REACH) Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 2020/878

|  |                                                   |
|--|---------------------------------------------------|
|  | augalų augimui, žydėjimui ir vaisių formavimuisi. |
|--|---------------------------------------------------|

#### 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Papildomos informacijos nėra

#### 12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Papildomos informacijos nėra

#### 12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Papildomos informacijos nėra

### 13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas

#### 13.1. Atliekų tvarkymo metodai

|                                    |                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atliekų tvarkymo metodai           | : Turinį / konteinerį išmeskite vadovaudamiesi licencijuoto surinkėjo rūšiavimo instrukcijomis.                                                                                     |
| Nuotekų šalinimo rekomendacijos    | : Neišleiskite į kanalizaciją ar aplinką.                                                                                                                                           |
| Papildoma informacija              | : Talpykloje gali kauptis degūs garai.                                                                                                                                              |
| Ekologija – atliekos               | : Vengti patekimo į aplinką.                                                                                                                                                        |
| Europos atliekų sąrašo (Low) kodas | : 08 01 11* - dažų ir lako atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų medžiagų<br>15 01 10* - pakuotė, kurioje yra pavojingų medžiagų likučių arba užterštos jomis |

### 14 SKIRSNIS: Informacija apie gabenimą

Pagal ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                              | IMDG                                                     | IATA                                      | ADN                                       | RID                                       |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>14.1. JT NUMERIS</b>                          |                                                          |                                           |                                           |                                           |
| JT 1263                                          | JT 1263                                                  | JT 1263                                   | JT 1263                                   | JT 1263                                   |
| <b>14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas</b>   |                                                          |                                           |                                           |                                           |
| DAŽAI                                            | DAŽAI                                                    | Dažai                                     | DAŽAI                                     | DAŽAI                                     |
| Transporto dokumento aprašymas                   |                                                          |                                           |                                           |                                           |
| JT 1263 DAŽAI, 3, III, (D/E), PAVOJINGA APLINKAI | JT 1263 DAŽAI, 3, III, JŪROS TERŠALAS/PAVOJINGA APLINKAI | JT 1263 Dažai, 3, III, PAVOJINGA APLINKAI | JT 1263 DAŽAI, 3, III, PAVOJINGA APLINKAI | JT 1263 DAŽAI, 3, III, PAVOJINGA APLINKAI |
| <b>14.3. Transporto pavojingumo klasės</b>       |                                                          |                                           |                                           |                                           |
| 3                                                | 3                                                        | 3                                         | 3                                         | 3                                         |
|                                                  |                                                          |                                           |                                           |                                           |
| <b>14.4. Pakuotės grupė</b>                      |                                                          |                                           |                                           |                                           |
| III                                              | III                                                      | III                                       | III                                       | III                                       |

## Wasserstop

### Saugos duomenų lapas

Sudaryta remiantis (REACH) Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 2020/878


#### 14.5. Pavojus aplinkai

|                              |                                                     |                             |                             |                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Pavojinga aplinkai:<br>Taip  | Pavojinga aplinkai:<br>Taip<br>Jūros teršalas: Taip | Pavojinga aplinkai:<br>Taip | Pavojinga aplinkai:<br>Taip | Pavojinga aplinkai:<br>Taip |
| Papildomos informacijos nėra |                                                     |                             |                             |                             |

#### 14.6. Specialios atsargumo priemonės vartotojui

##### Sausumos transportas

|                                                                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Klasifikacijos kodas (ADR)                                                       | : F1                      |
| Specialios nuostatos (ADR)                                                       | : 163, 367, 650           |
| Riboti kiekiai (ADR)                                                             | : 5l                      |
| Išimtiniai kiekiai (ADR)                                                         | : E1                      |
| Pakavimo instrukcijos (ADR)                                                      | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Specialios pakavimo nuostatos (ADR)                                              | : PP1                     |
| Mišrios pakavimo nuostatos (ADR)                                                 | : MP9                     |
| Kilnojamų cisternų ir birių krovinių konteinerių instrukcijos (ADR)              | : T2                      |
| Kilnojamųjų cisternų ir birių krovinių konteinerių specialiosios nuostatos (ADR) | : TP1, TP29               |
| Cisternos kodas (ADR)                                                            | : LGBF                    |
| Transporto priemonė cisternoms gabenti                                           | : FL                      |
| Transporto kategorija (ADR)                                                      | : 3                       |
| Specialios vežimo nuostatos – siuntiniai (ADR)                                   | : V12                     |
| Specialios vežimo nuostatos. Eksploatacija (ADR)                                 | : S2                      |
| Pavojaus identifikavimo numeris (Kemlerio Nr.)                                   | : 30                      |
| Oranžinės plokštelės                                                             |                           |



|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Tunelio apribojimo kodas (ADR) | : D/E |
|--------------------------------|-------|

##### Jūros transportas

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Specialios nuostatos (IMDG)            | : 163, 223, 367, 955 |
| Riboti kiekiai (IMDG)                  | : 5 L                |
| Išimtiniai kiekiai (IMDG)              | : E1                 |
| Pakavimo instrukcijos (IMDG)           | : P001, LP01         |
| Specialios pakavimo nuostatos (IMDG)   | : PP1                |
| IBC pakavimo instrukcijos (IMDG)       | : IBC03              |
| Rezervuaro instrukcijos (IMDG)         | : T2                 |
| Specialios rezervuaro nuostatos (IMDG) | : TP1, TP29          |

## **Wasserstop**

### **Saugos duomenų lapas**

Sudaryta remiantis (REACH) Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 2020/878

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| EmS-Nr. (Ugnis)                | : F-E                                            |
| EmS-Nr. (Išsiliejimas)         | : S-E                                            |
| Sandėliavimo kategorija (IMDG) | : A                                              |
| Savybės ir pastabos (IMDG)     | : Maišymasis su vandeniu priklauso nuo sudėties. |

#### **Oro transportas**

|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| PCA Išimtiniai kiekiai (IATA)                        | : E1            |
| PCA ribotas kiekis (IATA)                            | : Y344          |
| PCA ribotas kiekis maksimalus grynasis kiekis (IATA) | : 10L           |
| PCA pakavimo instrukcijos (IATA)                     | : 355           |
| PCA maksimalus grynasis kiekis (IATA)                | : 60L           |
| CAO pakavimo instrukcijos (IATA)                     | : 366           |
| CAO maksimalus grynasis kiekis (IATA)                | : 220L          |
| Specialios nuostatos (IATA)                          | : A3, A72, A192 |
| ERG kodas (IATA)                                     | : 3L            |

#### **Vidaus vandenų transportas**

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Klasifikacijos kodas (ADN)             | : F1            |
| Specialios nuostatos (ADN)             | : 163, 367, 650 |
| Riboti kiekiai (ADN)                   | : 5 L           |
| Išimtiniai kiekiai (ADN)               | : E1            |
| Reikalinga įranga (ADN)                | : PP, EX, A     |
| Vėdinimas (ADN)                        | : VE01          |
| Mėlynų kūgių / lempučių skaičius (ADN) | : 0             |

#### **Geležinkelių transportas**

|                                                                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Klasifikacijos kodas (RID)                                                       | : F1                      |
| Specialios nuostatos (RID)                                                       | : 163, 367, 650           |
| Ribotas kiekis (RID)                                                             | : 5L                      |
| Išimtiniai kiekiai (RID)                                                         | : E1                      |
| Pakavimo instrukcijos (RID)                                                      | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Specialios pakavimo nuostatos (RID)                                              | : PP1                     |
| Mišrios pakavimo nuostatos (RID)                                                 | : MP9                     |
| Kilnojamų cisternų ir birių krovinių konteinerių instrukcijos (RID)              | : T2                      |
| Kilnojamųjų cisternų ir birių krovinių konteinerių specialiosios nuostatos (RID) | : TP1, TP29               |
| RID cisternų bakų kodai (RID)                                                    | : LGBF                    |
| Transporto kategorija (RID)                                                      | : 3                       |

## Wasserstop

### Saugos duomenų lapas

Sudaryta remiantis (REACH) Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 2020/878

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Specialios vežimo nuostatos - Pakuotės (RID) | : W12 |
| Colis express (skubieji siuntiniai) (RID)    | : CE4 |
| Pavojaus identifikavimo numeris (RID)        | : 30  |

#### 14.7. Gabenimas urmu pagal Marpol II priedą ir IBC kodeksą

Netaikoma

### 15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą

#### 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

##### 15.1.1. ES – Teisės aktai

Sudėtyje nėra REACH medžiagų, kurioms taikomi XVII priedo apribojimai

Sudėtyje nėra cheminės medžiagos, įtrauktos į REACH kandidatų sąrašą

Sudėtyje nėra REACH XIV priedo medžiagų

Sudėtyje nėra medžiagų, kurioms taikomas 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo.

Sudėtyje nėra medžiagų, kurioms taikomas 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų

Sudėtyje nėra medžiagų, kurioms taikomas 2009 m. rugsėjo 16 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų.

Sudėtyje nėra medžiagų, kurioms taikomas 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1148 dėl sprogmųjų pirtakų rinkodaros ir naudojimo.

Sudėtyje yra medžiagos, kuriai taikomas 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl tam tikrų medžiagų, naudojamų neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai, gamybos ir pateikimo į rinką.

| Pavadinimas | CN pavadinimas | CAS-No.  | CN kodas   | Kategorija   | Riba | Priedas   |
|-------------|----------------|----------|------------|--------------|------|-----------|
| Toluene     |                | 108-88-3 | 2902 30 00 | 3 kategorija |      | I priedas |

##### 15.1.2. Nacionalinės taisyklės

Papildomos informacijos nėra

#### 15.2. Cheminio saugumo įvertinimas

Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas

### 16 SKIRSNIS: Kita informacija

#### Nurodymas apie pasikeitimus:

| Skrysius | Pakeistas elementas                                                                   | Pokytis     | Komentaras |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
|          | pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su jo pakeitimu Reglamentas (ES) 2020/878 |             |            |
| 2        |                                                                                       | Modifikuota |            |
| 3.2      |                                                                                       | Modifikuota |            |

#### Santrumpos ir akronimai:

|     |                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN | Europos susitarimas dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandens keliais |
| ADR | Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo keliais                   |

## Wasserstop

### Saugos duomenų lapas

Sudaryta remiantis (REACH) Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 2020/878

|         |                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| ATE     | Ūmaus toksiškumo įvertinimas                                        |
| BCF     | Biokoncentracijos faktorius                                         |
| BLV     | Biologinė ribinė vertė                                              |
| BOD     | Biocheminis deguonies poreikis (BOD)                                |
| COD     | Cheminis deguonies poreikis (COD)                                   |
| DMEL    | Gautas minimalus efekto lygis                                       |
| DNEL    | Gautas nesančio efekto lygis                                        |
| EC-No.  | Europos Bendrijos numeris                                           |
| EC50    | Poveikio koncentracija 50 %                                         |
| EN      | Europos standartas                                                  |
| IARC    | Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra                                   |
| IATA    | Tarptautinė oro transporto asociacija                               |
| IMDG    | Jūriniai tarptautiniai pavojingi kroviniai                          |
| LC50    | Mirtina koncentracija 50%                                           |
| LD50    | Mirtina dozė 50%                                                    |
| LOAEL   | Žemiausias pastebėtas nepageidaujamo poveikio lygis                 |
| NOAEC   | Nepastebimo neigiamo poveikio koncentracija                         |
| NOAEL   | Nepastebimo nepageidaujamo poveikio lygis                           |
| NOEC    | Koncentracija be pastebimo poveikio                                 |
| EBPO    | Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija                 |
| OEL     | Profesinio poveikio riba                                            |
| PBT     | Patvarus bioakumuliacinis toksiškas                                 |
| PNEC    | Prognozuojama nesamo poveikio koncentracija                         |
| RID     | Taisyklės dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo geležinkeliais |
| SDS     | Saugos duomenų lapas                                                |
| STP     | Nuotekų valymo įrenginys                                            |
| ThOD    | Teorinis deguonies poreikis (ThOD)                                  |
| TLM     | Vidutinė tolerancijos riba                                          |
| LOJ     | Lakieji organiniai junginiai                                        |
| CAS-No. | Cheminių medžiagų santraukos tarnybos numeris                       |
| N.O.S.  | Nenurodyta kitaip                                                   |
| vPvB    | Labai patvarus ir labai bioakumuliacinis                            |
| ED      | Endokrininę sistemą ardančios savybės                               |

| Visas H ir EUH teiginių tekstas: |                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Ūmus vandens org. 2              | Pavojinga vandens aplinkai – lėtinis pavojus, 2 kategorija |
| Asp. Toks. 1                     | Aspiracijos pavojus, 1 kategorija                          |

## Wasserstop

### Saugos duomenų lapas

Sudaryta remiantis (REACH) Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 2020/878

|                |                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUH208         | Sudėtyje yra methyl methacrylate, n-butyl methacrylate.<br>Gali sukelti alerginę reakciją.  |
| EUH211         | Išpėjimas! Purškiant gali susidaryti pavojingi įkvepiami lašeliai. Neįkvėpti pūslę ar rūko. |
| Akių dirg. 2   | Sunkus akių pažeidimas/akių dirginimas, 2 kategorija                                        |
| Degus skyst. 2 | Degieji skysčiai, 2 kategorija                                                              |
| Degus skyst. 3 | Degieji skysčiai, 3 kategorija                                                              |
| H225           | Labai degūs skystis ir garai.                                                               |
| H226           | Degūs skystis ir garai.                                                                     |
| H304           | Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.                                  |
| H315           | Dirgina odą.                                                                                |
| H317           | Gali sukelti alerginę odos reakciją.                                                        |
| H319           | Sukelia smarkų akių dirginimą.                                                              |
| H335           | Gali dirginti kvėpavimo takus.                                                              |
| H336           | Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.                                              |
| H361d          | Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam vaikui.                                              |
| H372           | Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai                                |
| H373           | Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai                         |
| H411           | Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.                                |
| Repr. 2        | Toksiškumas reprodukcijai, 2 kategorija                                                     |
| Odos dirg. 2   | Odos ėsdinimas/dirginimas, 2 kategorija                                                     |
| Odos jautr. 1  | Odos jautrinimas, 1 kategorija                                                              |
| STOT RE 1      | Toksiškumas konkrečiam organui – pakartotinis poveikis, 1 kategorija                        |
| STOT RE 2      | Toksiškumas konkrečiam organui – pakartotinis poveikis, 2 kategorija                        |
| STOT SE 3      | Toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, 3 kategorija, narkozė               |

#### Klasifikacija ir procedūra, naudojama mišiniams klasifikuoti pagal Reglamentą (EB) 1272/2008 [CLP]:

|                        |      |                              |
|------------------------|------|------------------------------|
| Degus skyst. 3         | H226 | Remiantis bandymų duomenimis |
| STOT SE 3              | H336 | Skaičiavimo metodas          |
| STOT SE 3              | H335 | Skaičiavimo metodas          |
| STOT SE 2              | H373 | Skaičiavimo metodas          |
| Lėtinis vandens org. 2 | H411 | Skaičiavimo metodas          |

Saugos duomenų lapas (SDL), EU-20212

Ši informacija yra pagrįsta mūsų turimomis žiniomis ir skirta apibūdinti produktą tik sveikatos, saugos ir aplinkosaugos

## **Wasserstop**

### **Saugos duomenų lapas**

Sudaryta remiantis (REACH) Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 2020/878

reikalavimų tikslais. Todėl ji neturėtų būti aiškinama kaip garantuojanti konkrečią produkto savybę.