

1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto tipas	: Mišinys
Produkto pavadinimas	: Aquafix
Nuorodos numeris	: 46215

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai:

1.2.1. Nustatyti naudojimo būdai

Skirtas plačiajai visuomenei	
Pagrindinė naudojimo kategorija	: Buitinis panaudojimas, Profesionalus panaudojimas
Medžiagos / mišinio naudojimas	: Klėjai

1.2.2. Nerekomenduojami naudojimo būdai:

Papildomos informacijos nėra

1.3. Informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

Soudal N.V.
Everdongenlaan 18-20
2300 Turnhout - Belgium
T +32 14 42 42 31 - F +32 14 42 65 14
sds@soudal.com - www.Soudal.com

Platintojas:
UAB SOUDAL
Kaimelio g. 13
LT-07100 Vilnius
Lietuva
Tel: +370 (5) 2722702
FAX: +370 (5) 2300190

1.4. Pagalbos telefono numeris:

Pagalbos numeris : +32 14 58 45 45 (BIG)
24h/24h

Lietuvoje Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras, visą parą:
Tel. +370 5 236 20 52
Mob. +370 687 53378

2 SKIRSNIS: Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Degūs skysčiai, 3 kategorija H226

Toksiškumas konkrečiam organui. Vienkartinis poveikis, 3 kategorija, Narkozė H336

H-teiginiai pilnai aprašyti 16 skirsnyje.

Neigiamas fizikocheminis poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai

Degus skystis ir garai. Gali sukelti mieguistumą ar galvos svaigimą.

2.2. Žymėjimo elementai

Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Aquafix

Saugos duomenų lapas

Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830

Pavojaus piktogramos (CLP)



GHS02



GHS07

Signalinis žodis (CLP)

Sudėtyje yra

Pavojaus frazės (CLP)

Atsargiai

N-butyl acetate

H226 - Degūs skystis ir garai.

H336 - Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Atsargumo frazės (CLP)

P101 - Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P210 - Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.

P261 - Stengtis neįkvėpti dulkių/rūko

P271 - Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.

P312 - Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ

P405 - Laikyti užrakintą.

P501 - Turinį/kontainerį išmeskite į pavojingų ar specialių atliekų surinkimo punktą, laikydamiesi vietinių, regioninių, nacionalinių ir (arba) tarptautinių taisyklių.

2.3. Kiti pavojai

Produktas neatitinka PBT ir vPvB klasifikavimo kriterijų

Komponentas	
N-butyl acetate (123-86-4)	Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priedo PBT kriterijų Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priedo vPvB kriterijų

3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.1. Medžiagos

Netaikoma

3.2. Mišiniai

Pavadinimas	Produkto identifikatorius	%	Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]
N-butyl acetate medžiaga kuriai taikoma nacionalinė poveikio darbo vietoje ribinė vertė (GB); medžiaga, kuriai Bendrijos valstybėse taikoma poveikio darbo vietoje ribinė vertė	(CAS-No.) 123-86-4 (EC-No.) 204-658-1 (EC Index-No.) 607-025-00-1 (REACH-no) 01-2119485493-29	≥ 25 – < 50	Degus skystis 3, H226 STOT SE 3, H336

Pilnas H- frazių sąrašas: žr. skirsnį 16

4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendros pirmosios pagalbos priemonės

: Jei blogai jaučiatės, kreipkitės į gydytoją

Pirmosios pagalbos priemonės įkvėpus

: Medžiagos paveiktą asmenį išvesti į gryną orą ir užtikrinti lengvą kvėpavimą

Pirmosios pagalbos priemonės po kontakto su oda

: Nuplauti odą vandeniu/dušu. Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius

Aquafix

Saugos duomenų lapas

Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830

Pirmosios pagalbos priemonės po kontakto su akim : Atsargumo dėlei praplaukite akis vandeniu

Pirmosios pagalbos priemonės prarijus : Pasijutus blogai, kreipkitės į apsinuodijimų centrą arba gydytoją

4.2.

Svarbiausi simptomai ir poveikiai ūminiai, bei lėtiniai

Simptomai/poveikis : Gali sukelti mieguistumą ar galvos svaigimą.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Simptominis gydymas.

5 SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės : Vandens pūslai. Sausi milteliai. Putos. Anglies dioksidas.

Netinkamos gesinimo priemonės : Nėra žinomų.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Gaisro pavojus : Degus skystis ir garai.

Pavojingi skilimo produktai gaisro atveju : Gali išsiskirti toksiški garai.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Apsauga gaisro gesinimo metu : Nebandykite imtis veiksmų be tinkamų apsaugos priemonių. Autonominis kvėpavimo aparatas. Pilni apsauginiai drabužiai.

6 SKIRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

6.1.1. Avarijos likvidavime nedalyvaujančiam asmeniui

Neatidėliotinos procedūros : Vėdinkite išsiliejimo plotą. Aplinkoje neturi būti jokių atvirų liepsnų, kibirkščių ir nerūkyti. Venkite įkvėpti garų, rūko.

6.1.2. Gelbėtojams

Apsauginė apranga :

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Venkite patekimo į aplinką

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo metodai :

Kita informacija :

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Daugiau informacijos ieškokite 13 skirsnyje.

7 SKIRSNIS: Naudojimas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės :

Higienos priemonės :

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant

Aquafix

Saugos duomenų lapas

Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830

visus nesuderinamumus

Techninės priemonės

:

Sandėliavimo sąlygos

Nesuderinami produktai

:

Maksimalus sandėliavimo laikas

Pakavimo medžiagos

:

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Papildomos informacijos nėra

8 SKIRSNIS: Poveikio prevencija/ asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

8.1.1 Nacionalinės poveikio darbe ir biologinės ribinės vertės

N-butyl acetate (123-86-4)

ES - Orientacinė poveikio darbo vietoje riba (IOEL)

IOEL TWA	241 mg/m ³
IOEL TWA [ppm]	50 ppm
IOEL STEL	723 mg/m ³
IOEL STEL [ppm]	150 ppm
Jungtinė Karalystė - Poveikio darbo vietoje ribos	
WEL TWA (OEL TWA) [1]	724 mg/m ³
WEL TWA (OEL TWA) [2]	150 ppm
WEL STEL (OEL STEL)	966 mg/m ³
WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	200 ppm

8.1.2. Rekomenduojamos stebėjimo procedūros

Papildomos informacijos nėra

8.1.3. Oro teršalų susidarymas

Papildomos informacijos nėra

8.1.4. DNEL and PNEC

N-butyl acetate (123-86-4)

DNEL/DMEL (Darbuotojai)

Ūmus – sisteminis poveikis, oda	11 mg/kg bw/day
Ūmus – sisteminis poveikis, įkvėpimas	600 mg/m ³
Ūmus – vietinis poveikis, įkvėpimas	600 mg/m ³
Ilgalaikis - sisteminis poveikis oda	11 mg/kg bw/d.
Ilgalaikis - sisteminis poveikis, įkvėpimas	300 mg/m ³

Aquafix

Saugos duomenų lapas

Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830

Ilgalaikis – vietinis poveikis, įkvėpimas	300 mg/m³
DNEL/DMEL (Bendroji populiacija)	
Ūmus – sisteminis poveikis, oda	6 mg/kg bw/d.
Ūmus – sisteminis poveikis, įkvėpimas	300 mg/m³
Ūmus – sisteminis poveikis, oraliai	2 mg/kg bw/d.
Ūmus – vietinis poveikis, įkvėpimas	300 mg/m³
Ilgalaikis - sisteminis poveikis, oraliai	2 mg/kg bw/d.
Ilgalaikis - sisteminis poveikis, įkvėpus	35,7 mg/m³
Ilgalaikis - sisteminis poveikis, per odą	6 mg/kg bw/d.
Ilgalaikis – vietinis poveikis, įkvėpimas	35,7 mg/m³
PNEC (Vanduo)	
PNEC aqua (gėlas vanduo)	0,18 mg/l
PNEC aqua (jūros vanduo)	0,018 mg/l
PNEC (Nuosėdos)	
PNEC nuosėdos (gėlas vanduo)	0,981 mg/kg dwt
PNEC nuosėdos (jūros vanduo)	0,098 mg/kg dwt
PNEC (Dirvožemis)	
PNEC dirvožemis	0,09 mg/kg dwt
PNEC (STP)	
PNEC nuotekų valymo įrenginiai	35,6 mg/l
8.1.5. Kontroliniai bandymai Papildomos informacijos nėra	

8.2. Poveikio kontrolė

8.2.1. Tinkama inžinerinė kontrolė

Atitinkamos techninio valdymo priemonės:

Užtikrinkite gerą darbo vietos vėdinimą.

8.2.2. Asmeninės apsaugos priemonės

Asmeninės apsaugos įrangos simbolis (-iai):



8.2.2.1. Akių ir veido apsauga
Akių apsauga:
Apsauginiai akiniai
8.2.2.2. Odos apsauga
Odos ir kūno apsauga:
Dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius
Rankų apsauga
Apsauginės pirštinės
8.2.2.3. Kvėpavimo takų apsauga

Aquafix

Saugos duomenų lapas

Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830

Kvėpavimo takų apsauga:

Jei ventiliacija yra nepakankama, dėvėkite tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones

8.2.2.4 Šiluminiai pavojai

Papildomos informacijos nėra

8.2.2.3 Poveikio aplinkai kontrolė

Poveikio aplinkai kontrolė:

Venkite patekimo į aplinką.

9 SKIRSNIS: Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Information on basic physical and chemical properties

Fizinė forma	: Skystis
Spalva	: Kintama
Išvaizda	: Klampus skystis
Kvapas	: tirpiklių
Kvapo riba	: Nėra duomenų
Lydimosi temperatūra	: Netaikoma
Užšalimo taškas	: Nėra duomenų
Virimo taškas	: Nėra duomenų
Degumas	: Netaikoma
Sprogimo ribos	: Nėra duomenų
Apatinė sprogumo riba (LEL)	: Nėra duomenų
Viršutinė sprogumo riba (UEL)	: Nėra duomenų
Pliūpsnio temperatūra	: 23 - 60 °C
Savaiminio užsidegimo temperatūra	: Nėra duomenų
Skilimo temperatūra	: Nėra duomenų
pH	: Nėra duomenų
Klampumas, kinematinis	: Nėra duomenų
Tirpumas	: Nėra duomenų
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Kow)	: Nėra duomenų
Garų slėgis	: Nėra duomenų
Garų slėgis esant 50 °C	: Nėra duomenų
Tankis	: 0,95 kg/l (20°C)
Santykinis tankis	: Nėra duomenų
Santykinis garų tankis esant 20 °C	: Nėra duomenų
Dalelių dydis	: Netaikoma
Dalelių dydžio pasiskirstymas	: Netaikoma
Dalelių forma	: Netaikoma
Dalelių kraštinių santykis	: Netaikoma
Dalelių agregacijos būseną	: Netaikoma
Dalelių aglomeracijos būseną	: Netaikoma
Dalelių specifinis paviršiaus plotas	: Netaikoma
Dulkių dalelės	: Netaikoma

9.2 Kita informacija

Aquafix

Saugos duomenų lapas

Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830

9.2.1. Informacija apie fizinio pavojingumo klases

Papildomos informacijos nėra

9.2.2

Kitos saugos charakteristikos

LOJ kiekis : 39,19%

10 SKIRSNIS Stabilumas ir reakingumas

10.1. Reakingumas

Degus skystis ir garai

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilus normaliomis sąlygomis.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Normaliomis naudojimo sąlygomis nežinomos pavojingos reakcijos.

10.4. Vengtinios sąlygos

Venkite kontakto su karštais paviršiais. Šiluma. Aplinkoje neturi būti jokių liepsnų, kibirkščių. Eliminуйте visus uždegimo šaltinius.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Uždegimo šaltiniai. Šilumos šaltiniai.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Įprastomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų susidaryti neturėtų.

11 SKIRTNIS: Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Ūmus toksiškumas (oraliai) : Neklasifikuojama

Ūmus toksiškumas (per odą) : Neklasifikuojama

Ūmus toksiškumas (įkvėpus) : Neklasifikuojama

N-butyl acetate (123-86-4)

LD50 oraliai žiurkė	10760 - 12789 mg / kg kūno svorio (lygiavertis arba panašus į EBPO 423, žiurkė, patinas / patelė, eksperimentinė vertė, oralinis, 14 dienų)
LD50 per odą triušis	> 14112 mg / kg kūno svorio (lygiavertis arba panašus į EBPO 402, triušis, patinas / patelė, eksperimentinė vertė, per odą, 14 dienų)
LC50 įkvėpimas - Žiurkė	0,74 mg / l (EBPO 403: ūmus toksiškumas įkvėpus, 4 val., Žiurkė, patinas / patelė, įkvėpus (garų ir aerozolio mišinys), 14 d.)
Odos ėsdinimas/dirginimas	Neklasifikuojama
Stiprus akių pažeidimas/dirginimas	Neklasifikuojama
Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas	Neklasifikuojama
Lytinių ląstelių mutageniškumas	Neklasifikuojama
Kancerogeniškumas	Neklasifikuojama
Toksiškumas reprodukcijai	Neklasifikuojama

Aquafix

Saugos duomenų lapas

Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830

STOT-vienkartinis poveikis	Gali sukelti mieguistumą ar galvos svaigimą.
N-butyl acetate (123-86-4)	
STOT-vienkartinis poveikis	Gali sukelti mieguistumą ar galvos svaigimą.
STOT-vienkartinis poveikis	Neklasifikuojama
Aspiracijos pavojus	Neklasifikuojama

11.2. Informacija apie kitus pavojus

Papildomos informacijos nėra

SECTION 12: Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Ekologija – bendra	: Produktas nėra laikomas kenksmingu vandens organizmams ir nesukelia ilgalaikio neigiamo poveikio aplinkai.
Pavojinga vandens aplinkai, trumpalaikė (ūmus)	: Neklasifikuojama
Pavojinga vandens aplinkai, ilgalaikė (lėtinis)	: Neklasifikuojama
Nėra greitai skaidomas	

N-butyl acetate (123-86-4)

LC50 - Žuvys [1]	18 mg/l (lygiavertis arba panašus į EBPO 203, 96 val., Pimephales promelas, pratekėjimo sistema, gėlas vanduo, eksperimentinė vertė, mirtinas)
EC50 - Vėžiagyviai [1]	44 mg/l (lygiavertis arba panašus į EBPO 202, 48 h, Daphnia sp., Statinė sistema, gėlas vanduo, eksperimentinė vertė, judėjimo efektas)
EeC50 72h Dumbliai	397 mg/l (EBPO 201: dumbliai, augimo slopinimo bandymas, 72 val., Pseudokirchneriella subcapitata, statinė sistema, gėlas vanduo, analogija, GLP)

12.2. Patvarumas ir polinkis irti

N-butyl acetate (123-86-4)

Patvarumas ir polinkis irti	Nelengvai biologiškai skaidomas vandenyje.
ThOD	2,21 g O ₂ /g substance
BOD (% of ThOD)	0,46

12.3. Bioakumuliacinis potencialas

N-butyl acetate (123-86-4)

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo (Log Pow)	2,3 (eksperimentinė vertė, EBPO 117: pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis/vanduo), HPLC metodas, 25 ° C)
Bioakumuliacinis potencialas	Mažas bioakumuliacinis potencialas (Log Kow <4).

Aquafix

Saugos duomenų lapas

Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830

12.4. Judumas dirvožemyje

N-butyl acetate (123-86-4)	
Paviršiaus įtempimas	61,3 mN/m (20 ° C, 0,1 %, EBPO 115: vandeninių tirpalų paviršiaus įtempimas)
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Koc)	1268–1844 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, apskaičiuota vertė)
Ekologija - dirvožemis	Labai judus dirvožemyje.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Aquafix	
Produktas neatitinka PBT ir vPvB klasifikavimo kriterijų	
Komponentas	
N-butyl acetate (123-86-4)	Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priedo PBT kriterijų Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priedo vPvB kriterijų

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Papildomos informacijos nėra

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Papildomos informacijos nėra

13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Atliekų tvarkymo metodai	: Turinį/konteinerį išmeskite vadovaudamiesi licencijuoto surinkėjo rūšiavimo instrukcijomis
Nuotekų šalinimo rekomendacijos	: Neišleiskite į kanalizaciją ar aplinką.
Papildoma informacija	: Talpykloje gali kauptis degūs garai
Ekologija - atliekos	: Venkite patekimo į aplinką.
Europos atliekų sąrašo (LoW) kodas	: 08 04 09* - klijų ir sandariklių atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų medžiagų 15 01 10* - pakuotė, kurioje yra pavojingų medžiagų likučių arba jos yra užterštos

14 SKIRSNIS: Informacija apie gabenimą

Pagal ADR / IMDG / IATA / ADN / RID /

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. JT NUMERIS				
Neregamentuojama	UN 1133	UN 1133	Neregamentuojama	Neregamentuojama
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas				
Neregamentuojama	KLIEPIAI (gali būti naudojamas transportavimas pagal ADR 2.2.3.1.5 skirsnį (klampi medžiaga))	KLIEPIAI (gali būti naudojamas transportavimas pagal ADR 2.2.3.1.5 skirsnį (klampi medžiaga))	Neregamentuojama	Neregamentuojama
Transporto dokumento aprašymas				
Neregamentuojama	JT 1133 ADHESIVES (galima vežti pagal ADR 2.2.3.1.5 skirsnį (klampi	JT 1133 ADHESIVES (galima vežti pagal ADR 2.2.3.1.5 skirsnį (klampi	Neregamentuojama	Neregamentuojama

Aquafix

Saugos duomenų lapas

Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830

	medžiaga)), 3, III	medžiaga)), 3, III		
14.3.				
Transporto pavojingumo klasės				
Nereglamentuojama	3	3	Nereglamentuojama	Nereglamentuojama
Nereglamentuojama			Nereglamentuojama	Nereglamentuojama
14.4. Pakuotės grupė				
Nereglamentuojama	III	III	Nereglamentuojama	Nereglamentuojama
14.5. Pavojus aplinkas				
Nereglamentuojama	Pavojinga aplinkai: Ne Jūros teršalas: Ne	Pavojinga aplinkai: Ne	Nereglamentuojama	Nereglamentuojama
Papildomos informacijos nėra				

14.6. Special precautions for user

Specialios atsargumo priemonės transportuojant

Gali būti taikomas gabenimas pagal ADR (klampią medžiagą) 2.2.3.1.5 skirsnį, Transportavimas pagal ADN (klampi medžiaga) 2.2.3.1.5 skirsnį, Transportavimas pagal 2.2.3.1 skirsnį .5 gali būti taikomas RID (klampi medžiaga)

Sausumos transportas

Nereglamentuojama

Jūros transportas

Specialiosios nuostatos (IMDG): 223, 955

Ribotas kiekis (IMDG): 5 L

Išimtys (IMDG): E1

Pakavimo instrukcijos (IMDG): P001, LP01

Specialios pakavimo nuostatos (IMDG): PP1

IBC pakavimo instrukcijos (IMDG): IBC03

Bako instrukcijos (IMDG): T2

Specialios cisternos nuostatos (IMDG): TP1

EmS-Ne. (Ugnis): F-E

EmS-Ne. (Išsiliejimas): S-D

Sandėliavimo kategorija (IMDG): A

Savybės ir pastebėjimai (IMDG): Klėjai, dervos ir kt. Tirpalai, dažniausiai lakūs dėl tirpiklių. Maišymas su vandeniu priklauso nuo jų sudėties.

Oro transportas

PCA Išimtys (IATA): E1

PCA Ribotas kiekis (IATA): Y344

Maksimalus grynasis PCA kiekis (IATA): 10L

PCA pakavimo instrukcijos (IATA): 355

Maksimalus grynasis PCA kiekis (IATA): 60L

CAO pakavimo instrukcijos (IATA): 366

CAO maksimalus grynasis kiekis (IATA): 220L

Specialios nuostatos (IATA): A3

Aquafix

Saugos duomenų lapas

Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830

ERG code (IATA) :

3L

Vidinių
vandenų
transportas

Neregamentuojama

Geležinkelio transportas

Neregamentuojama

14.7. Gabenimas urmu pagal Marpol II priedą ir IBC kodeksą

Netaikoma

15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

15.1.1. ES – Teisės aktai

Pagal REACH reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedą taikomi šie apribojimai:

Nuorodos kodas	Taikoma	Irašo pavadinimas arba aprašymas
3(a)	Aquafix ; N-butyl acetate	Medžiagos ar mišiniai, atitinkantys bet kurios iš šių pavojingumo klasių ar kategorijų kriterijus, nustatytus Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priede: 2.1–2.4, 2.6 ir 2.7 pavojaus klasės, 2.8 A ir B tipai, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 1 ir 2 kategorijos, 2,14 1 ir 2 kategorijos, 2,15 A – F tipai
3(b)	Aquafix ; N-butyl acetate	Medžiagos ar mišiniai, atitinkantys bet kurios iš šių pavojingumo klasių ar kategorijų kriterijus, nustatytus Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priede: 3.1–3.6 pavojaus klasės, 3.7 neigiamas poveikis lytinei funkcijai ir vaisingumui ar vystymuisi, 3.8 poveikis išskyrus narkotinį poveikį, 3.9 ir 3.10
40.	N-butyl acetate	Medžiagos, klasifikuojamos kaip 1 arba 2 kategorijos degiosios dujos, 1, 2 arba 3 kategorijos degūs skysčiai, 1 arba 2 kategorijos degiosios kietosios medžiagos, medžiagos ir mišiniai, kurie, sąlytyje su vandeniu, išskiria degias dujas, 1, 2 arba 3 kategorija, piroforinių skysčių kategorija 1 arba piroforinės kietosios medžiagos, nepriklausomai nuo to, ar jos yra Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje, ar ne.

Sudėtyje nėra cheminių medžiagų REACH kandidatų sąrašė

Sudėtyje nėra REACH XIV priedo medžiagų

Sudėtyje nėra medžiagos, kuriai taikomas 2012 m. Liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo.

Sudėtyje nėra medžiagos, kuriai taikomas 2019 m. Birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų

LOJ kiekis:

39,19 %

15.1.2. Nacionalinės taisyklės

Papildomos informacijos nėra

15.2. Cheminio saugumo įvertinimas

Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas

16 SKIRSNIS: Kita informacija

Nurodymas apie pasikeitimus:

Skrysius	Pakeistas elementas	Pokytis	Komentaras
2.2	pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su jo pakeitimu Reglamentas (ES)		

	2020/878		
Santrumpos ir akronimai			
ADN	Europos susitarimas dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandens keliais		
ADR	Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo keliais		
ATE	Ūmaus toksiškumo įvertinimas		
BLV	Biologinė ribinė vertė		
CAS-No.	Cheminės santraukos tarnybos numeris		
CLP	Klasifikavimo ženklinimo pakuočių reglamentas; Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008		
DMEL	Gautas minimalus efekto lygis		
DNEL	Gautas nesančio efekto lygis		
EC50	Vidutinė efektyvi koncentracija		
EC-No.	Europos bendrijos numeris		
EN	Europos standartas		
IATA	Tarptautinė oro transporto asociacija		
IMDG	Tarptautinis pavojingų krovinių gabenimas jūra		
LC50	Vidutinė mirtina koncentracija		
LD50	Vidutinė mirtina dozė		
LOAEL	Mažiausias pastebėtas neigiamas poveikis		
NOAEC	Nepastebėta neigiamo poveikio koncentracija		
NOAEL	Nepastebėtas neigiamas poveikis		
NOEC	Nepastebima poveikio koncentracija		
OEL	Profesinio poveikio riba		
PBT	Patvarus, bioakumuliacinis ir toksiškas		
PNEC	Prognozuojama nesamo poveikio koncentracija		
REACH	Cheminių medžiagų registravimas, vertinimas, autorizavimas ir apribojimas Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006		
RID	Tarptautinio pavojingų krovinių vežimo geležinkeliais taisyklės		
SDS	Saugos Duomenų Lapas		
vPvB	Labai patvarus ir labai bioakumuliacinis		
WGK	Pavojaus vandeniui klasė		

Klasifikacija ir procedūra, naudojama mišiniams klasifikuoti pagal Reglamentą (EB) 1272/2008 [CLP]:

Degus skystis	H226	Skaičiavimo metodas
STOT SE 3	H336	Skaičiavimo metodas

ES SDS (REACH II priedas) -Soudal

Ši informacija yra pagrįsta mūsų dabartinėmis žiniomis ir skirta gaminiui apibūdinti tik sveikatos, saugos ir aplinkosaugos reikalavimų tikslais. Todėl tai neturėtų būti suprantama kaip garantuojanti kokią nors specifinę produkto savybę.