



PARTNER AEROSOL PRIMER GRUNTAS AEROZOLIO PAVIDALU

Data: 28/03/2005

Lapas: 1 iš 1

Techniniai duomenys:

Pagrindas	Poliuretanas su tirpikliais
Konsistencija	Skystis
Spalva	Gelsva
Santykinis tankis	0.8
Išėiga	Iki 40 m ² / 1 L
Atviras laikas	Nuo 5 sek.
Sukibimo laikas (*)	15 – 60 sek.

Darbo aplinka:

Darbo aplinkos temperatūra	Nuo -5°C iki +35°C
Aerозolio baliono temperatūra	Mažiausia +15°C
Santykinis drėgnumas	45 - 55%
Džiuvimo laikas (*)	5 – 20 min.

(*) Rodikliai gali keistis priklausomai nuo aplinkos poveikio, tokio kaip temperatūra, drėgmė ir t.t., taip pat nuo klijuojamų paviršių.

Produkto aprašymas:

Partner Aerosol Primer – sukurtas langų juostų klijavimui palengvinti. Paprastas naudojimas specialaus purkštuko pagalba užtikrina puikų grunto patekimą ant paviršiaus, kas skatina stiprų sukibimą tarp juostos klijuojamo sluoksnio (butilas, bitumas, kaučiukas, akrilo klijai) ir lango rėmo paviršiaus, net esant žemai temperatūrai.

Paviršiai:

Tipas: visi įprastiniai porėti bei neporėti statybiniai paviršiai: betonas, dujų silikatas, plyta, tinkas, metalas, medis, MDP, stiklas, PVC, poliuretanai, polietilenas, polipropilenas, kamštis, popierius, kartonas, stiklo pluoštas. Netinka naudoti su polistiroliu, teflonu, EPS bei XPS.

Visi metalo bei plastiko tipai

Pristatymo forma:

Spalva: gelsva

Įpakavimas: 500 ml aerозolio balionas, 12 dėžėje.

Informacija apie pakuotę: Plienas

**Galiojimo laikas:**

12 mėn. nuo pagaminimo datos, laikant gamintojo pakuotėje, sausoje bei vėsioje vietoje, esant nuo +15°C iki +35°C temperatūrai. Nesandėliuoti ant šaltų betono grindų. Saugoti nuo šalčio bei tiesioginių saulės spindulių.

Naudojimo instrukcija:

Naudojimo būdas: Prieš naudojimą aerозolio balioną gerai supurtykite (mažiausia 30 kartų). Šaltą aerозolio balioną sušildyti iki min. 15°C. Gruntą užpurkšti ant klijuojamo paviršiaus, palaukti 15 – 60 sek. ir klijuoti langų juosta, prispaudžiant per visą paviršių. Džiuvimo laikas nuo 5 iki 20 min., priklausomai nuo paviršiaus temperatūros bei drėgnumo. Darbo metu darant ilgesnes, nei 24 val. pertraukas, rekomenduojama išvalyti purkštuką apvertus aerозolį aukštyn dugnu ir keletą kartų paspaudus vožtuvą.

Sveikatos ir saugos rekomendacijos:

Laikyti įprastinių pramoninės higienos reikalavimų. Saugoti nuo vaikų.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingu būdu, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Bet kuriuo atveju rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą.