

# Antigravel Aerosol

Peržiūrėtas: 14/09/2023

Puslapis 1 iš 2

## Specifikacija

Pagrindas	Sintetinių dervų ir kaučiuko mišinys, kurio sudėtyje yra tirpiklių
Konsistencija	Tiksotropinis skystis
Kietėjimo sistema	Fizinis džiovimas
Tankis	Ca. 0,82 g/ml
Klampumas (Brookfield)	Ca. 48.000 mPa.s
Bendras kietųjų medžiagų kiekis	Ca. 25 %
Atviras laikas	Apie 10 minučių
Džiūvimo laikas (23 °C ir 50 % SD)	Apie 30 min.
Išėiga*	Ca. 0,35 kg/m <sup>2</sup>
Atsparumas temperatūrai**	-25 °C → 80 °C

\* Šios vertės gali skirtis priklausomai nuo aplinkos veiksnių, tokių kaip temperatūra, drėgmė ir paviršiaus tipas. \*\* Šios vertės galioja pilnai sukietėjusiam produktui.

## Produkto aprašymas

Antigravel Aerosol suformuoja apsauginį sluoksnį nuo rūdžių, druskos ir akmenukų.

## Savybės

- Išdžiūvusi sudaro tvirtą elastingą plėvelę, pasižyminčią puikiu atsparumu skaldai
- Sudėtyje nėra bitumo ir asfalto
- Galima tepti arba purkšti.
- Išdžiūvusiam sluoksniui neveikia nei vanduo, nei tirpikliai

## Naudojimas

- Kėbulo apačios apsauga nuo skaldos ir korozijos.
- Be to, plėvelė sugeria triukšmą ir vibraciją.
- Automobilių bamperių ir šonų apsauga
- Automobilių ratų arkų ir apačios apsauga

## Įpakavimas

*Spalva:* juoda, pilka, balta

*Įpakavimas:* 500 ml aerozolio balionėlis (neto)

## Galiojimo laikas

2 metai neatidarytoje pakuotėje vėsioje ir sausoje vietoje nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje.

## Pagrindai

*Pagrindai:* metalai

*Stovis:* švarus, sausas, be dulkių ir riebalų.

*Paviršiaus paruošimas:* Pašalinkite rūdis.

Mes rekomenduojame kiekvienam paviršiui atlikti preliminarų sukibimo bandymą.

## Naudojimas

Įsitikinkite, kad automobilio dugnas yra visiškai sausas, švarus ir nuriebalintas. Uždenkite dalis, kurių nereikia apdoroti. Balionėlį purtykite mažiausiai 20 sekundžių. Naudokite pagal poreikį. Antigravel Aerosol turi pilnai išdžiūti tarp vienas po kito einančių sluoksnių.

*Valymas:* acetonas Sukietėjus, šalinti tik mechaniškai.

*Taisydas:* Ta pačia medžiaga.

## Sveikatos ir saugos rekomendacijos

Laikykitės įprastų pramoninės higienos reikalavimų. Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose. Daugiau informacijos rasite etiketėje ir saugos duomenų lape. Pavojiinga. Naudojant laikykitės atsargumo priemonių.

## Pastabos

- Atsižvelgiant į didelę dažų įvairovę, prieš naudojimą rekomenduojama atlikti suderinamumo bandymą.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.

---

## Antigravel Aerosol

---

Peržiūrėtas: 14/09/2023

Puslapis 2 iš 2

### Atsakomybė

Šio techninių duomenų lapo turinys yra bandymų, stebėjimo ir patirties rezultatas. Jis yra bendro pobūdžio ir neužtraukia jokios atsakomybės. Vartotojas turi pats įsitikinti, savo testų pagalba, ar produktas yra tinkamas naudoti.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.