

Soudatape Façade

Peržiūrėtas: 14/09/2023

Puslapis 1 iš 2

Specifikacija

Medžiaga		Neaustinė PET vilna
Dengimas		Silikonizuotas popierius
Klijų sluoksnis		UV akrilas
Storis		0.4 mm
Pailgėjimas trūkio metu	EN ISO 29864	55 %
Atsparumas tempimui	EN ISO 29864	35 N/cm
sukibimo stiprumas 180° kampu (nerūdijantis plienas – 24 val.)	EN ISO 29862	1600 N/m
Vandens garų pralaidumas (Sd)	EN ISO 12572	Ca. 0,40 m
Atsparumas temperatūrai**		-40 °C → 100 °C
Naudojimo temperatūra		-10 °C → 40 °C

* Šios vertės gali skirtis priklausomai nuo aplinkos veiksnių, tokių kaip temperatūra, drėgmė ir paviršiaus tipas. ** Šios vertės galioja pilnai sukietėjusiam produktui.

Produkto aprašymas

Soudatape Façade patvari juosta, skirta universaliajam naudojimui vidaus bei išorės darbams.

Savybės

- Nelaidus orui
- Nelaidus vandeniui
- Naudoti patalpų viduje ir išorėje
- Pralaidžia garus
- Klijuojamas sluoksnis be tirpiklių, turintis aukštą sukibimą ir labai gerą atsparumą senėjimui
- Puikus sukibimas su dažniausiai naudojamomis nemineralinėmis statybinėmis medžiagomis, tokiomis kaip plėvelės, neaustinės medžiagos, mediena, aliuminis ir PVC
- Geras atsparumas temperatūrai
- Labai geras atsparumas drėgmei
- Ribotas atsparumas UV spinduliams, apytiksl. 3 mėnesiai

Naudojimas

- Soudatape Façade puikiai tinka sujungimų tarp medienos plokščių bei aplinkinių lygių paviršių, tokių kaip stoglangiai sandarinimui
- Taip pat tinka „nematomam“ ir sandariam juodų membranų persidengiančių siūlių ir kitų garų barjerų uždengimui už apdailos ir su atvirai.

Įpakavimas

Spalva: juoda

Įpakavimas: ritinys 25 m, 60 mm pločio

Galiojimo laikas

Mažiausiai 12 mėnesių nuo pagaminimo neatidarytoje ir originalioje pakuotėje vėsioje ir sausoje laikymo vietoje esant temperatūrai nuo +5°C iki +35°C, o maksimali santykinė oro drėgmė 65%.

Pagrindai

Pagrindai: visi paviršiai, išskyrus PTFE ir bitumą.

Stovis: švarus, sausas, be dulkių ir riebalų.

Paviršiaus paruošimas: Nereikia išankstinio apdorojimo. Mes rekomenduojame kiekvienam paviršiui atlikti preliminarų sukibimo ir suderinamumo bandymą.

Naudojimas

Naudojimas: užklijuokite Soudatape Façade, iš dalies nuėmę apsauginę plėvelę, sujungimo viduryje tarp medienos plokščių ar persidengiančios garo izoliacijos. Venkite juostos susiraukšlėjimo. Pašalinkite apsauginę plėvelės sluoksnį ir tvirtai prispauskite per visą ilgį. Jei įmanoma, naudokite prispaudimo volelį.
Valymas: Muiluotu vandeniu
Taisydas: Ta pačia medžiaga.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.

Soudatape Façade

Peržiūrėtas: 14/09/2023

Puslapis 2 iš 2

Sveikatos ir saugos rekomendacijos

Laikykitės įprastų pramoninės higienos reikalavimu. Daugiau informacijos rasite etiketėje ir saugos duomenų lape.

Pastabos

- Nenaudoti žemesnėje, negu naudojimo temperatūra.
- Galutinė klijavimo jėga priklauso nuo suspaudimo trukmės, o ne nuo suspaudimo jėgos.
- Nenaudokite ant paviršių, kuriuose yra kondensato.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.