

## SPS Alu Primer Black

Peržiūrėtas: 14/09/2023

Puslapis 1 iš 1

### Specifikacija

Pagrindas	Poliuretanas
Konsistencija	Skystis
Kietėjimo sistema	Kietėja veikiant oro drėgmei
Tankis	Ca. 0,95 g/ml
Džiūvimo laikas (23 °C ir 50 % SD)	Apie 10 min.
Išėiga*	150-200 g/m <sup>2</sup>
Naudojimo temperatūra	10 °C → 35 °C

\* Šios vertės gali skirtis priklausomai nuo aplinkos veiksnių, tokių kaip temperatūra, drėgmė ir paviršiaus tipas. \*\* Šios vertės galioja pilnai sukietėjusiam produktui.

### Produkto aprašymas

SPS Alu Primer Black tai juodos spalvos, greitai džiūstantis, paviršių aktyvuojantis gruntas, skirtas metalinių fasado plokščių laikančiųjų konstrukcijų apdorojimui. SPS Sistemos dalis. SPS Alu Primer Black yra Soudal SPS sistemos dalis.

### Savybės

- Labai lengva naudoti
- Greitai džiūsta
- Paruošta naudojimui
- Puikus sukibimas su aliuminiu
- Puikus atsparumas UV spinduliams
- Geras padengiamumas
- Tirpiklio pagrindu
- Degus

### Naudojimas

- Juodos spalvos, greitai džiūstantis, paviršių aktyvuojantis gruntas, skirtas metalinių fasado plokščių laikančiųjų konstrukcijų apdorojimui.

### Įpakavimas

Spalva: juoda

Įpakavimas: 1 l (metalinė) skardinė

### Galiojimo laikas

12 mėn. laikant neatidarytoje pakuotėje vėsioje ir sausoje vietoje nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje.

### Pagrindai

Pagrindai: visi metalai

Stovis: švarus, sausas, be dulkių ir riebalų.

Rekomenduojama atlikti išankstinį suderinamumo bandymą ant bet kokio paviršiaus. Mes rekomenduojame kiekvienam paviršiui atlikti preliminarų sukibimo bandymą.

### Naudojimas

Prieš naudojimą gerai sukratykite SPS Alu Primer Black, tepkite teptuku ar voleliu vienu lygiu sluoksniu. Leiskite gruntui pilnai išdžiūti, kol susidarys sausa plėvelė. Užtepus gruntą, pradėkite klijuoti per 24 valandas. Panaudojus, gerai uždarykite pakuotę (kontaktas su oru gali sumažinti produkto efektyvumą).

Naudojimas: Paviršiai turi būti švarūs, nuriebalinti ir sausi.

### Sveikatos ir saugos rekomendacijos

Laikykitės įprastų pramoninės higienos reikalavimų. Venkite sąlyčio su oda ar akimis. Daugiau informacijos rasite etiketėje ir saugos duomenų lape.

Pavojinga. Naudojant laikykitės atsargumo priemonių.

### Pastabos

- Nenaudokite ant porėtų paviršių, pvz., medinių konstrukcijų.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.