

Multispray

Peržiūrėtas: 14/09/2023

Puslapis 1 iš 1

Specifikacija

Pagrindas	Mišinys mineralinės alyvos pagrindu
Konsistencija	Skystis
Tankis	0,81 g/ml
Klampumas (Brookfield)	1 mPa.s
Pliūpsnio temperatūra	52 °C
Rūgštingumo lygis (tekstas)	Neutralus
Tirpumas vandenyje	Netirpsta
Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	84 %
Atsparumas temperatūrai**	-50 °C → 190 °C

* Šios vertės gali skirtis priklausomai nuo aplinkos veiksnių, tokių kaip temperatūra, drėgmė ir paviršiaus tipas. ** Šios vertės galioja pilnai sukietėjusiam produktui.

Produkto aprašymas

Multispray yra aukštos kokybės universalus purškalkas, turintis 8-opą poveikį: tirpdo rūdis, sutepa, valo, hidrofobinis, prasiskverbianti alyva, atsparus korozijai, kontaktų tepalas, aušinantis purškalkas.

Savybės

- Sutepa
- Apsaugo
- Atsparus rūdims ir korozijai
- Sumažina drėgmę
- Pašalina nešvarumus ir riebalus
- Aušinimo ir susitraukimo efektas (šoko purškalkas)
- Atstumia vandenį
- Sudėtyje nėra silikonų
- Tinka naudoti patalpų viduje ir išorėje
- Aerosolio balionėlį galima naudoti bet kokių kampų (360°)
- Nelipnus

Naudojimas

- Naudojamas mašinos, ritininiuose guoliuose, krumpliaračiuose, konvejerių diržuose, guminiuose profiliuose – tarpikliuose, ...
- Atsparus korozijai. Turi skverbimosi savybių, nuvalius lieka apsauginė plėvelė.
- Nekenkia gumai, plastikui ar metalams.
- Galima naudoti cilindrinėms spynoms sutepti.

Įpakavimas

Spalva: balta
Įpakavimas: 400 ml aerosolio balionėlis

Galiojimo laikas

3 metai neatidarytoje pakuotėje vėsioje ir sausoje vietoje nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje.

Pagrindai

Stovis: švarus, be dulkių ir riebalų.
Visų rūšių metalai ir plastikai.

Naudojimas

Naudojimas: Paviršiai turi būti švarūs, nuriebalinti ir sausi. Prieš naudojimą gerai supurtykite balionėlį. Purškite maždaug 20 cm atstumu nuo objekto. Naudokite pagal poreikį. Elektrinius įrenginius galima vėl pajungti purškalkui pilnai išdžiuvus. Naudojant rūdžių šalinimui, prieš valymą leiskite purškalkui sureaguoti 5 – 10 min.

Sveikatos ir saugos rekomendacijos

Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose. Patekus į akis, nedelsiant praplauti dideliu kiekiu vandens. Pavojinga. Naudojant laikykitės atsargumo priemonių.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.